

# Fiche Produit

Spécifications



APC Smart-UPS Ultra On-Line, 3000VA, Lithium-ion, Rack/Tower 1U, 208/230V, 3x C13, 2x C19 IEC outlets, SmartConnect, Extended runtime, W/rail kit

SRTL3KRM1UWC

## Présentation

Présentation	Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries.
Lead time	Commande spéciale – Contactez-nous pour connaître les délais

## Principal

Main Input Voltage	208...240 V
fonction produit	Onduleur (UPS)
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	208...240 V
Other Output Voltage	208...240 V
puissance nominale en W	3000 W
puissance nominale en VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A Britannique
output connection type	3 CEI 60320 C13 2 CEI 60320 C19
nombre d'unité de rack	1U
longueur de câble	2,4 m
nombre de câbles	1
type de batterie	Li-Ion (Lithium-Ion)
équipement fournis	câble RJ45

## Complémentaire

progiciel	SmartConnect software pour surveillance alimentation à distance disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation
-----------	--

## Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	<a href="#">View Runtime Graph</a>
Efficacité	<a href="#">View Efficiency Graph</a>
Temps de recharge de la batterie	1,5 H
Nombre de quantité de batterie de recharge	1
tension de la batterie	50 V
Puissance de charge de la batterie (Watts)	448 W

Runtime étendu	1
Batterie de remplacement	<a href="#">APCRBC173-LI</a> 

## Généralités

product web sub-family	High density
Redondance	No

## Physique

couleur	Gris argent
hauteur	43 mm
largeur	432 mm
profondeur	560 mm
poids	15,9 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	En rack avec kit
Deux poteaux montables	1
Compatible USB	Yes

## Entrée

fréquence réseau	50/60 Hz #N/A
limites de la tension d'entrée	160...275 V réglable (demi charge)

## Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	3000 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Facteur de crête	3:1
Type UPS	On-Line
Wave type	Sinusoïde
Type de bypass	By-pass interne (automatique et manuel)
Puissance configurable max. (VA)	3000 VA

## Conformité

certifications du produit	CE
marquage	Marquage CE
normes	EN/CEI 62040-1

## Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
humidité relative	0...95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation

altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
niveau acoustique	55 dB
degré de protection IP	IP20

## Communication et gestion

emplacement disponible	0
fonction alarme	Interface utilisateur à écran tactile lcd
alarm	Alarme audible et visible : classés par gravité
Interrupteur d'arrêt d'urgence	Oui
prise en charge de port de communication	Port ethernet SmartConnect: pour surveillance cloud disponibilité des fonctionnalités varie selon les conditions d'utilisation

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	27,8 cm
Largeur de l'emballage 1	56,4 cm
Longueur de l'emballage 1	76,4 cm
Poids de l'emballage 1	24,2 kg

## Garantie contractuelle

Garantie	5 years repair or replace
----------	---------------------------

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

 [Information Sur Les Exemptions Rohs](#) [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)