

Fiche Produit

Spécifications



APC NetShelter Rack PDU
Advanced, Switched, 3Phase,
43.5kW 400V 63A or 34.6kW 415V
60A, 42 Outlets, IEC309

APDU10450SW

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

couleur	Noir
fonction produit	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	1,8 m

Complémentaire

Tension d'entrée principale	415 V 3 phases
hauteur	182,6 cm
largeur	5,6 cm
Tension de sortie principale	240 V
profondeur	7,5 cm
poids	12,4 kg
emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 60 A 3P + N + PE
mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
position de montage	Vertical
protocole du port communication	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] courant nominal	48 A
Tension admissible	200...240 V 346...415 V
Limites du courant d'entrée	60 A
Capacité de chargement	34600 VA
fréquence réseau	50/60 Hz
Outlet type and quantity	21 C13/C15/C19/C21 21C13/C15

Environnement

certifications du produit	Conformité TAA
normes	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC partie 15 sous-partie B
degré d'étanchéité IP	IP44
température de fonctionnement	-5...60 °C
humidité relative	5...95 %
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	211 cm
Largeur de l'emballage 1	13,2 cm
Longueur de l'emballage 1	26,2 cm
Poids de l'emballage 1	19 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.


[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)