

Fiche technique du produit

Spécifications



Unité de distribution d'air en rack, 2U, 208/230 V 50/60 Hz

ACF002

⚠ Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 août 2024

⚠ Fin de service imminente: 31 déc. 2027

⚠ Commercialisé avec annonce
fin de vie

Statut commercial: Commercialisé avec annonce fin de vie

Présentation

Présentation	L'unité de distribution d'air (ADU) pour rack, constituée d'une unité de ventilation 2U, est raccordée au faux-plancher et amène l'air directement à l'intérieur de la baie informatique. Ainsi, l'air climatisé ne se mélange pas avec l'air ambiant plus chaud avant d'atteindre les équipements. Cela permet de réduire les différences de température entre le haut et le bas de la baie informatique, tout en empêchant la redistribution de l'air chaud vers l'entrée d'air de la baie informatique. Ce produit est recommandé pour les baies informatiques dont les charges sont supérieures à 1,5 kW et peut fournir un flux d'air pour des charges atteignant 3,5 kW. Il est également idéal pour les baies informatiques installées dans des environnements à sol surélevé dans lesquels la distribution d'air par le faux-plancher est inadéquate.
--------------	---

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Tension d'entrée principale	208 V 230 V
Type de connexion entrée	CEI 60320 C13 CEI 60320 C14
Nombre d'unité de rack	2U
Nombre de câbles	2
Equipement inclus	Supports de montage en rack Manuel utilisateur

Généralités

Débit d'air	198,2 l/s
-------------	-----------

Physique

Couleur	Noir
Hauteur	8,9 cm
Largeur	42,2 cm
Profondeur	73,7 cm
Poids net	18,64 kg
Montage préconisé	Plus bas
Mode d'installation	Rack montée

Entrée

Puissance d'entrée	230 W
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Conformité

Certifications du produit	CE reconnu UL
---------------------------	------------------

Environnement

Niveau acoustique	70 dBA
-------------------	--------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	25,4 cm
Largeur de l'emballage 1	83,8 cm
Longueur de l'emballage 1	83,8 cm
Poids de l'emballage 1	26,82 kg

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Directive Rohs Ue

Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
