

VGA till RCA och S-Video-konverterare - USB Power

Product ID: VGA2VID2



Denna VGA till RCA/S-Video-konverterbox tillhandahåller ett enkelt sätt att konvertera och skala en 1080p VGA-videosignal till en 480i komposit (CVBS) eller S-Video-utsignal. Perfekt för användning med äldre projektorer eller TV-apparater.

Problemfri installation och enkel att använda

Utrustad med en brytare för val av NTSC/PAL och en skanningsknapp för enkel konfigurering och val av dina videoutgångsinställningar. Denna kompakta VGA till komposit och S-Video-adapter är snabb och enkel att installera, för en äkta plug-and-play-upplevelse

Spara på uppgraderingskostnader

Genom att använda denna VGA till AV-adapter kan du ansluta VGA-anslutningen på en PC till äldre TV-apparater och projektorer, och därmed spara in kostnaden för att uppgradera din utrustning. Den är perfekt för styrelserum, medicinsk bildbehandling eller för att se på gamla hemvideor på din S-Video- eller komposit-skärm.

Kristallklar bildkvalitet

Denna PC till TV-konverterare har en integrerad videoskalningskrets som dynamiskt konverterar VGA-videoinsignaler med upplösningar på upp till 1920x1200 @ 60Hz. För att säkerställa kompatibilitet med din skärm eller projektor matar PC till TV-konverteraren ut högkvalitativ 720 x 480 video, det högsta som stöds av S-Video eller komposit.

VGA2VID2 täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Passar bra på möten i styrelserum, mässor, föreläsningar och för digital skyltningslösning CRT
- Ett billigt sätt att öka storleken på en datorskärm
- Visar bilder från din datorskärm på din TV eller projektor

Funktioner

- Har utgång för både kompositvideo och S-video-format
- Stödjer PC-ingångsupplösningar upp till 1920 x 1080
- Välj mellan NTSC- och PAL-utgång
- Dynamisk justering av underskanning och överskanning
- Drivs via USB-porten

Hårdvara	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Audio	Nej
	AV-ingång	VGA
	AV-utgång	Composite S-Video
Prestanda	Stödda upplösningar	Input - Up to 1920x1080 60Hz Output - 640x480 60Hz
Kontakt(er)	Connector A	1 - VGA (15-stifts, High Density D-Sub) Hona Input
	Connector B	1 - S-Video (4-stifts, Mini-DIN) Hona Output 1 - Kompositvideo (1 x RCA) Hona Output
Ström	Kontakttyp	USB Mini-B (5-stifts)
	Power Source	Strömförsörjd via USB
	Strömförbrukning	2.5W
Miljö	Drifttemperatur	0 to 50°C (32 - 122°F)
	Förvaringstemperatur	-10 to 80°C (14 to 176°F)
	Luftfuktighet	5 till 90 % RH
Utseende	Färg	Svart
	Produktbredd	54.000
	Produkthöjd	20.000
	Produktlängd	6 cm [2.4 in]
	Produktvikt	35.000
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	40.000
	Package Height	24.000
	Package Length	105.000
	Package Width	133.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - VGA till S-video och kompositadapter 1 - Mini USB-strömkabel 1 - snabbstartsguide

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.