

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Sistema ATS para rack, 230 V, 32 A, entrada IEC 309, 16 salidas C13 y 2 salidas C19

AP4424

⚠ Se discontinuará el: 1 nov 2024

⚠ Discontinuado

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal	230 V
Tensión de salida principal	230 V
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 32 A 2 fases + tierra
número de unidad de rack	2U
longitud de cable	2,4 m
número de cables	2
Equipo Suministrado	Soportes de montaje en rack Cable de configuración RS-232 Cable serial para configuración

Físico

Color	Negro
Altura	8,8 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	23,6 cm
peso del producto	6,94 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Trasero
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Con montaje en bastidor

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Corriente máxima de línea	32 A
límites de corriente de entrada	32 A
Capacidad de carga	7400 VA

Salida

Consumo máximo de corriente 32 A

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Número de enchufes de energía	16 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Tipo de protección	Cortacircuitos

Conformidad

Estándares	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A
------------	--

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21 cm
Paquete 1 Ancho	35,6 cm
Paquete 1 Longitud	58,4 cm
Paquete 1 Peso	9,43 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)







Take-back

Transparencia

RoHS/REACH

Rendimiento de recursos



Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar



Sin Plomo



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)