

EcoTank ET-16605



Outre les on faibles coûts par page, cette imprimante solution d'impression EcoTank multifonction réalise facilement les travaux au format A3+ avec des vitesses d'impression et de numérisation élevées.

Une solution d'impression A3+ hautes performances idéale pour les entreprises. Cette imprimante multifonction EcoTank avec fax est sans cartouches et dotée de réservoirs d'encre rechargeables pour des impressions de bureau ultra-économiques. Ses autres avantages comprennent une capacité papier de 500 feuilles en chargement frontal, un magasin papier arrière de 50 feuilles et un chargeur de documents de 50 feuilles.

Rapidité et efficacité

Cette imprimante multifonction rapide et efficace, avec un temps de sortie première page en à peine 5,5 secondes*, vous permet de gagner du temps. Grâce à l'impression recto verso et son chargeur automatique de documents ultra-rapide, vous allez pouvoir mener à bien vos tâches quotidiennes en un rien de temps.

EcoTank A3 multifonction

Le modèle ET-16605 a été conçu pour réaliser des tâches de bureau à l'aide des fonctions d'impression A3+, de numérisation A3, de copie A3 et de fax. L'écran tactile LCD de 10,9 cm permet de parcourir aisément les différentes fonctionnalités.

Économies à long terme

Réalisez des économies grâce à ce modèle EcoTank qui offre un coût d'impression par page incroyablement bas. Contrairement à d'autres imprimantes, ce modèle EcoTank est équipé de bouteilles d'encre économiques.

Moins d'interruptions

Cette solution d'impression EcoTank peut imprimer des milliers de pages avant de manquer d'encre, tandis que les deux magasins papier A3 à chargement frontal offrent une capacité totale de 500 feuilles. Libérez-vous des contraintes liées au chargement manuel des feuilles avec un magasin papier arrière de grande capacité (50 feuilles) ainsi qu'un chargeur automatique de documents A3.


Imprimez où que vous soyez

Avec le Wi-Fi et Wi-Fi Direct, imprimez vos documents à partir d'appareils mobiles à l'aide de l'application Epson Smart Panel*. Comprend également une connexion Ethernet.

Simplicité d'utilisation et fiabilité

Le remplissage des grands réservoirs d'encre avant est simple grâce aux bouteilles d'encre refermables, intuitives et anti-gouttes. Cette imprimante utilise la tête d'impression PrecisionCore Zéro Chaleur, réputée pour sa vitesse, sa qualité, sa fiabilité et son efficacité, qui durera aussi longtemps que l'imprimante.

FICHE TECHNIQUE



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression rapide pour gagner du temps**
Profitez de vitesses d'impression jusqu'à 25 ppm*
- **Solution d'impression A3+ avec écran tactile, chargeur de documents et fax**
Impression, copie, numérisation et fax de haute qualité, ainsi que des grands bacs papier pour vous faire gagner du temps
- **Les multiples options de connectivité vous permettent d'imprimer facilement**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet et applications d'impression mobiles gratuites*
- **Un jeu de bouteilles d'encre de rechange vous permet d'imprimer jusqu'à 7 500 pages en monochrome et 6 000 pages en couleur***
Il suffit d'ajouter du papier pour une impression avec intervention minimale !
- **1^{ère} marque d'imprimantes à réservoirs vendue au monde***
100 millions d'imprimantes EcoTank vendues dans le monde*

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
IMPRESSION	
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 12 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	32 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 22 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Cycle d'utilisation recommandé	3.300 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	
NUMÉRISATION	
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
FAX	
Numérotation rapide (max.) pour le fax	200 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage
GESTION DU PAPIER	
Nombre de bacs papier	3
Formats de papier	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe)
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Capacité des magasins papier	550 Feuilles Standard
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Fax Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression sans marge
INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	19 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,8 W (mode veille), 8,9 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/semaine
AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier, 200.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE	
Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Taille de goutte minimale	3,8 pl
Technologie de l'encre	Encre pigmentaire
Résolution de l'impression	4.800 x 2.400 DPI (ppp)
IMPRESSION	
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 12 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	32 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 22 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Cycle d'utilisation recommandé	3.300 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta
Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.	
NUMÉRISATION	
Résolution de la numérisation	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)
FAX	
Numérotation rapide (max.) pour le fax	200 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)

Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numériser vers un dossier, Annuaire, Diffuser fax, Aperçu de télécopie, Réception du sondage
--------------------------	--

GESTION DU PAPIER	
Nombre de bacs papier	3
Formats de papier	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe)
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Chargeur automatique de documents	50 pages
Capacité des magasins papier	550 Feuilles Standard
Gestion des médias	Copie Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Fax Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Numérisation Recto Verso depuis chargeur automatique de documents (A4/A3, papier ordinaire), Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression sans marge

INFORMATIONS GÉNÉRALES	
Consommation d'énergie	19 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 0,8 W (mode veille), 8,9 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/semaine

AUTRE	
Garantie	12 Mois retour atelier, 200.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici . Extensions de garantie optionnelles disponibles

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH72405
Code EAN	8715946734583
Pays d'origine	Indonésie
Taille de palette	2 Pièces

EcoTank ET-16605

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1 jeu d'encre (1 × 127 ml N, 3 × 70 ml CMJ)
- Appareil principal
- Câble électrique
- Guide de démarrage rapide
- Instructions d'utilisation

COMPATIBILITÉ DES BOUTEILLES D'ENCRE

● 113

● 113

● 113

● 113

● 113



DONNÉES D'AUTONOMIE DES BOUTEILLES D'ENCRE

	● ● ● ●
Inclus	4.500 pages* 2.800 pages*
Recharge	7.500 pages* 6.000 pages*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.S.
Immeuble Harmony
22 rue Dora Maar
93400 Saint Ouen sur Seine
Information : 09 74 75 04 04

Support technique

Chat en ligne sur www.epson.fr
Produits sous et hors garantie : 09 74 75 04 04. (Tarif d'une communication locale hors coût liés à l'opérateur)

1. Pour plus de détails, voir epson.fr/ecotankfootnotes

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2025-01-22

EPSON®