

Téléphone de conférence IP Poly Trio C60 pour Microsoft Teams et compatible PoE sans radio GSA/TAA

Un seul périphérique. Une multitude de possibilités.

Rassemblez les équipes. Lancez de grandes idées. Assurez-vous que tous les participants sont entendus, de près ou de loin, grâce à la qualité audio légendaire Poly. Le Trio C60 s'intègre partout, offrant des expériences authentiques sur vos plates-formes de collaboration préférées.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Qualité audio signée Poly

Tirez le meilleur parti de vos conférences téléphoniques. Poly réduit les bruits de fond gênants pour que chaque nuance soit entendue. Entendez chaque réaction grâce à un son ample et puissant pouvant atteindre 22 kHz.

Participation instantanée

Lancez la conversation du bout des doigts. Participez à vos réunions instantanément avec un seul bouton grâce à l'expérience utilisateur véritablement intuitive.

Fiche produit

Téléphone de conférence IP Poly Trio C60 pour Microsoft Teams et compatible PoE sans radio GSA/TAA

Spécifications



Ecran

Format de l'image: 16:9
Résolution native: 720 x 1280
Technologie de dalle: Écran LCD couleur
Taille de l'écran (diagonale, métrique): 12,7 cm
Écran tactile: Écran tactile multipoint basé sur la gestuelle

Connectivité et communications

Plage sans fil: Jusqu'à 6,1 m
Ports d'E-S externes:
1 port USB 2.0 Type-A (pour recharger une batterie USB)
1 port USB 2.0 Micro-B (pour périphérique audio USB)
2 ports RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbit/s)
Technologies sans fil:
Bluetooth® 4.2
Connectivité réseau Wi-Fi : 2,4-2,4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20)
5,15-5,825 GHz (802.11a, 802.11n HT-20, 802.11n HT-40)

Batterie

Caractéristiques de l'alimentation:
LAN IN : Périphérique PoE IEEE 802.3at (Classe 4) intégré à détection automatique
LAN OUT : Power Sourcing Equipment IEEE 802.3af intégré à détection automatique¹

Fonctions d'interface utilisateur

Langues:
Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean;
Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Audio

Fonctions audio:
Technologie Poly Acoustic Clarity pour les conversations en duplex intégral, la suppression d'écho et des bruits ambiants
Génération d'un confort sonore
Générateur DTMF (RFC 2833 et DTMF in-band)
Transmission de paquets audio à faible retard
Tampons d'instabilité dynamiques
Type de microphone: Trois microphones cardioides
Réponse en fréquence (microphone): 100 Hz à 22 kHz
Sensibilité (haut-parleur): 92 dB
Codecs audio:
G.711 (A-law et µ-law)
G.722
G.722.1
G.722.1C
G.729AB
G.719
Polycom® Siren™ 7
Siren™ 14
iLBC
OPUS

Environnementale

Certifications et conformités: AS/NZS 60950-1; AS/NZS 62368-1-17; Australie -AS/NZ4268; Australie A&C Tick; CAN/CSA C22.2 N° 60950-1-03; CAN/CSA C22.2 N° 62368-1-14; Marquage CE; CISPR22 Classe B; EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 301 489-17; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 62368-1; ETSI EN 300 328 v1.9; ETSI EN 300 330; ETSI EN 301 893 v1.7; FCC Section 15 (CFR 47) Classe B; FCC Section 15.225; FCC Section 15.247; FCC Section 15.407; ICES-003 Classe B; CEI 60950-1; CEI 62368-1; Japon Élément (19); Japon Élément (19)-3; Japon Élément (19)-3-2; Japon MIC/VCCI Classe B; NZ Telepermit; Conformité ROHS; RSS 247 1re édition; UL 60950-1; UL 62368-1
Plage d'humidité de fonctionnement: 5 à 95%
Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): 0 à 40°C /
Plage de températures en stockage (Celsius) / Plage de températures en stockage (Fahrenheit): -20 à 70°C /
Certification Energy Star: Certification ENERGY STAR®

Certifications

Logiciel de collaboration certifié: Microsoft Teams; Skype Entreprise; Zoom
Fonctions spéciales:
Prise en charge des caractères Unicode UTF-8

Applications prises en charge

Logiciel d'administration:
Approvisionnement Poly Zero Touch
Approvisionnement basé sur RealPresence Resource Manager (v. 10.1 ou supérieure)
Service de gestion des périphériques pour les entreprises Poly (PDMS-E)
Service de gestion des périphériques pour les prestataires de services Poly (PDMS-SP) avec gestion dans le cloud
SDP

Fonctions d'affichage

Clavier virtuel à l'écran

Sécurité

Gestion de la sécurité:
Authentification 802.1X et cryptage multimédia EAPOL via SRTP
Authentification du dossier
Fichiers de configuration chiffrés
Approvisionnement sécurisé HTTPS
Connexion par mot de passe
Prise en charge de logiciels exécutable certifiés
Prise en charge de la syntaxe d'URL avec mot de passe
TLS (Transport Layer Security)
Cryptage Wi-Fi : WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise avec 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)
Module avec cryptographie validée FIPS 140-2

Réseau

Protocoles réseau pris en charge:
Détection VLAN DHCP
LLDP-MED pour détection VLAN
Approvisionnement central sur serveur FTP/TFTP/HTTP/HTTPS
Configuration réseau manuelle ou DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
Qualité de service : marquage IEEE 802.1p/Q (VLAN), niveau 3 TOS et DHCP
Synchronisation de la date et de l'heure via SNTP
Approvisionnement et redondance des serveurs d'appel pris en charge
Fonctions VoIP:
IETF SIP (RFC 3261 et RFC associés)

Téléphone de conférence IP Poly Trio C60 pour Microsoft Teams et compatible PoE sans radio GSA/TAA

Spécifications



Compatibilité avec le micro-casque et le combiné

Compatibilité avec le micro-casque et le combiné:
Compatibilité avec les micros-casques Bluetooth®

Fonctions de téléphonie et de gestion des appels

Fonctions de téléphonie et de gestion des appels:
Fourni avec le logiciel de communications unifiées Poly : accès annuaire entreprise via LDAP
Minuteur d'appel et indication d'appel en attente
Transfert d'appel, mise en attente, renvoi d'appels, parage, décrochage
Informations sur l'appelé, l'appelant et les parties connectées
Traitement des appels entrants distinct/mise en attente des appels
Fonction Ne pas déranger
Carte numérique locale/plan de numérotation configurable
Conférence à cinq en local
Partage d'appels/fonction responsable-secrétaire
Gestion visuelle de conférence
Jusqu'à trois lignes (maximum une Skype Entreprise et Microsoft Teams)
Jusqu'à quatre connexions en guirlande
Numérotation rapide à une touche, recomposition et participation à une réunion instantanées

Poids et dimensions

Couleur principale du produit: Noir
Poids (métrique): 950 g
Dimensions du produit (mesure métrique): 38,3 × 7,5 × 33,2 cm
Dimensions de l'emballage (mesure métrique): 48,3 × 11,5 × 39,4 cm
Poids de l'emballage (mesure métrique): 1970 g
Numéro UPC: 197497515701
Référence du produit: 84C21AA

Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

Contenu de l'emballage

Console
Câble réseau (LAN) CAT-5E
Câble USB Type-A
Gaine pour câble
Recadrage tactile pour une meilleure accessibilité
Fiche de configuration

Notes sur les spécifications techniques

¹ Requiert une entrée d'alimentation Classe 4 sur LAN IN pour fonctionner