

Onduleurs, racks et PDU

Guide de solutions 2026



se.com/fr

Schneider
Electric



Schneider Electric est votre partenaire en technologies de l'énergie. Nous électrifions, automatisons et digitalisons les industries, les entreprises et les habitations.

Notre mission : faire avancer les technologies de l'énergie pour un avenir durable.

Les changements s'accélèrent, transformant radicalement nos modes de vie et de travail. Trois grandes tendances font évoluer notre monde en profondeur :

- le nouveau paysage énergétique,
- le Digital & IA,
- la multipolarité.

Pour saisir les opportunités de ces mutations, nous devons construire un monde où :

- les bâtiments et habitations produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment,
- les data centers sont omniprésents mais durables et alimentent l'IA pour résoudre les défis d'aujourd'hui,
- l'industrie est intelligente, autonome et capable de s'adapter instantanément aux changements,
- les infrastructures sont résilientes et interconnectées pour des villes et des communautés plus intelligentes et plus durables.

Parce que maîtriser les technologies de l'énergie, c'est se donner les moyens de progresser. Sans jamais s'arrêter.

Sommaire

Onduleurs pour applications résidentielles	4
Onduleurs pour applications tertiaires	6
Onduleurs pour applications critiques	8
Onduleurs tri pour applications tertiaires et industrielles	10
Systèmes de transfert de sources monophasés	11
Baies informatiques	11
Bandeaux de prises de courant (racks PDU)	12
Micro Datacenter 6U	14
Netbotz	14
Solution EcoStruxure	15

Onduleurs pour applications résidentielles

	Référence	Puissance (VA)	Puissance (W)	Technologie	Connexion en entrée	Connexion en sortie		
Essentiel								
Back UPS Connect								
	CP12036LI	-	36	DC/DC	5525 DC jack (défaut)	5525 DC jack (défaut)		
Gamme Easy UPS BV								
 Distribution informatique	BV500I /GR	500	300	Line interactive	C14 / Schuko	6 prises IEC C13 / 4 Schuko		
	BV650I /GR	650	375					
	BV800I /GR	800	450					
	BV1000I /GR	1000	600					
Gamme Easy UPS BVS								
 Distribution électrique	BVS500I /GR	500	300	Line interactive	C14 / Schuko	6 prises IEC C13 / 4 Schuko		
	BVS650I /GR	650	375					
	BVS800I /GR	800	450					
	BVS1000I /GR	1000	600					
Gamme Easy UPS BVX								
 	BVX700LI	700	360	Line interactive	C14	4 prises IEC C13		
	BVX700LI-GR	700	360		C14	2 prises Schuko		
	BVX900LI	900	480		C14	4 prises IEC C13		
	BVX900LI-GR	900	480		C14	2 prises Schuko		
	BVX1200LI	1200	650		C14	6 prises IEC C13		
	BVX1200LI-GR	1200	650		C14	4 prises Schuko		
	BVX1600LI	1600	900		C14	6 prises IEC C13		
	BVX1600LI-GR	1600	900		C14	4 prises Schuko		
	BVX2200LI	2200	1200		C20	6 prises IEC C13		
	BVX2200LI-GR	2200	1200		C20	4 prises Schuko		
	Performance							
	Gamme Back-UPS® BE							
	BE500G2-FR	500	300	Off-Line	Prise FR	8 prises FR dont 6 secourues par batterie / USB A		
	BE650G2-FR	650	400		Prise FR	8 prises FR dont 6 secourues par batterie / USB A		
	BE850G2-FR	850	520		Prise FR	8 prises FR dont 6 secourues par batterie / USB A+C		
	BE1050G2-FR	1050	600		Prise FR	8 prises FR dont 6 secourues par batterie / USB A+C		
Gamme Back-UPS® BX								
 	BX500MI	500	300	Line interactive	C14	3 prises IEC C13		
	BX750MI	750	410		C14	4 prises IEC C13		
	BX750MI-FR	750	410		Prise FR	3 prises FR		
	BX950MI	950	520		C14	6 prises IEC C13		
	BX950MI-FR	950	520		Prise FR	4 prises FR		
	BX1200MI	1200	650		C14	6 prises IEC C13		
	BX1200MI-FR	1200	650		Prise FR	4 prises FR		
	BX1600MI	1600	900		C14	6 prises IEC C13		
	BX1600MI-FR	1600	900		Prise FR	4 prises FR		
	BX2200MI	2200	1200		C14	6 prises IEC C13		
	BX2200MI-FR	2200	1200		Prise FR	4 prises FR		
	Premium							
Gamme Back-UPS® Pro								
 	BR650MI	650	390	Line interactive	C14	6 prises IEC C13		
	BR900MI	900	540		C14	6 prises IEC C13		
	BR900G-FR	900	540		Prise FR	6 prises FR dont 3 secourues par batterie		
	BR1200SI	1200	720		C14	8 prises IEC C13 dont 6 secourues par batterie / USB A+C		
	BR1200G-FR	1200	720		Prise FR	6 prises FR dont 3 secourues par batterie		
	BR1300MI	1300	780		C14	8 prises IEC C13 dont 6 secourues par batterie		
	BR1500GI	1500	865		C14	10 prises IEC C13 dont 5 secourues par batterie		
	BR1500G-FR	1500	865		Prise FR	6 prises FR dont 3 secourues par batterie		
	BR1600MI	1600	960		C14	8 prises IEC C13 dont 6 secourues par batterie		
	BR1600SI	1600	960		C14	8 prises IEC C13 dont 6 secourues par batterie / USB A+C		

	Autonomie à mi-charge (min.)	Dimensions (HxLxP) / Poids	Garanties et avantages
	240 min	99x25x109 mm / 0,3 kg	• Garantie : 2 ans
	5 min	92 x 160 x 305 mm / 3,9 kg	• Garantie : - 2 ans - option extension de garantie 1 an (cumulable jusqu'à 4 ans de garantie maximum)
	9 min	92 x 160 x 305 mm / 4,5 kg	
	9 min	92 x 160 x 305 mm / 5,3 kg	
	10 min	92 x 160 x 305 mm / 5,7 kg	
	5 min	92 x 160 x 305 mm / 3,9 kg	• Garantie : - 2 ans - option extension de garantie 1 an (cumulable jusqu'à 4 ans de garantie maximum)
	9 min	92 x 160 x 305 mm / 4,5 kg	
	9 min	92 x 160 x 305 mm / 5,3 kg	
	10 min	92 x 160 x 305 mm / 5,7 kg	
	5 min	138 x 98 x 310 mm / 4,2 kg	• Garantie : - 2 ans - option extension de garantie 1 an (cumulable jusqu'à 4 ans de garantie maximum)
	5 min	138 x 98 x 310 mm / 4,2 kg	
	8 min	160 x 120 x 355 mm / 6 kg	
	8 min	160 x 120 x 355 mm / 6 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 7,5 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 7,5 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 10,2 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 10,2 kg	
	8 min	190 x 140 x 390 / 12,2 kg	
	8 min	190 x 140 x 390 / 12,2 kg	
	9 min	120 x 130 x 365 mm / 3,2 kg	• Garantie : - 3 ans - option extension de garantie 1 an ou 3 ans (cumulable jusqu'à 6 ans de garantie maximum) • Logiciel PowerChute Serial Shutdown via port série (RJ45/USB)
	11 min	120 x 130 x 365 mm / 4 kg	
	10 min	120 x 130 x 365 mm / 4,5 kg	
	7 min	121 x 130 x 365 mm / 4,6 kg	
	8 min	138 X 98 X 310 / 4,2 kg	• Garantie : - 2 ans - option extension de garantie 1 an (cumulable jusqu'à 4 ans de garantie maximum) • Logiciel PowerChute Serial Shutdown via port série (USB-B)
	7 min	160 x 120 x 355 / 5,4 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 5,4 kg	
	7 min	160 x 120 x 355 / 6,1 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 6,1 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 8,6 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 8,6 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 10,3 kg	
	7 min	190 x 140 x 390 / 10,3 kg	
	8 min	190 x 140 x 390 / 12,3 kg	
	8 min	190 x 140 x 390 / 12,3 kg	
	10 min	190 x 91 x 310 / 6,4 kg	• Garantie : - 3 ans - option extension de garantie 1 ou 3 ans (cumulable jusqu'à 6 ans de garantie maximum) • Logiciel PowerChute Serial Shutdown via port série (RJ45/USB) • Protection ligne donnée Gbit (RJ45) • Protection tél/ADSL (RJ11)
	11 min	190 x 91 x 310 / 7 kg	
	16 min	250 x 100 x 382 / 10,7 kg	
	14 min	260 x 100 x 368 / 11,7 kg	
	16 min	301 x 112 x 380 / 11,6 kg	
	10 min	250 x 100 x 382 / 10,2 kg	
	12 min	301 x 112 x 380 mm / 12,7 kg	
	12 min	301 x 112 x 380 / 12,8 kg	
	10 min	250 x 100 x 382 / 10,9 kg	
	13 min	260 x 100 x 368 / 12,1 kg	

Sélecteur de batteries



Consulter le site

Recherchez et commandez facilement une batterie de remplacement pour votre onduleur.

PowerChute Serial Shutdown



Consulter le site

Logiciel de gestion d'onduleur, d'arrêt progressif et de gestion de l'énergie pour ordinateurs, serveurs et postes de travail utilisant des connexions série ou USB dédiées.

Avantage Premium Back-UPS® Pro



Consulter le site

Accédez à tous les avantages de Back-UPS Pro :


- protection ADSL,
- logiciel PowerChute,
- LCD intuitif,
- version gaming, etc.

Onduleurs pour applications tertiaires

	Référence	Puissance (VA)	Puissance (W)	Technologie	Connexion en entrée	Connexion en sortie	Autonomie (min.)
Essentiel							
Gamme Easy UPS® SMV							
 Distribution informatique	SMV750CAI	750	525	Line interactive	C14	6 prises IEC C13	15 min
	SMV1000CAI	1000	700		C14	6 prises IEC C13	13 min
	SMV1500CAI	1500	1050		C14	6 prises IEC C13	13 min
	SMV2000CAI	2000	1400		C14	6 prises IEC C13	13 min
	SMV3000CAI	3000	2100		C 20	6 prises IEC C13	11 min
Gamme Easy UPS SMVS							
 Distribution électrique	SMVS750CAI	750	525	Line interactive	C14	6 prises IEC C13	15 min
	SMVS1000CAI	1000	700		C14	6 prises IEC C13	13 min
	SMVS1500CAI	1500	1050		C14	6 prises IEC C13	13 min
	SMVS2000CAI	2000	1400		C14	6 prises IEC C13	13 min
	SMVS3000CAI	3000	2100		C 20	6 prises IEC C13	11 min
Gamme Smart-UPS® SMC							
	SMC1000IC	1000	600	Line interactive	C14	8 prises IEC C13	16 min
	SMC1500IC	1500	900		C14	8 prises IEC C13	14 min
	SMC1000I-2UC	1000	600		C14	4 prises IEC C13	16 min
	SMC1500I-2UC	1500	900		C14	4 prises IEC C13	20 min
Performance							
Gamme Smart-UPS® SMT							
 Format tour (référence se terminant par "C" : inclut port Smart Connect)	SMT750IC	750	500	Line interactive	C14	6 prises IEC C13	16 min
	SMT1000IC	1000	700		C14	8 prises IEC C13	19 min
	SMT1500IC	1500	1000		C14	8 prises IEC C13	23 min
	SMT2200IC	2200	1980		C20	8 prises IEC C13 + 1 x C19 3	25 min
	SMT3000IC	3000	2700		C20	8 prises IEC C13 + 1 x C19 3	17 min
 Format rack (référence se terminant par "C" : inclut port Smart Connect)	SMT750RM2UC	750	500		C14	4 prises IEC C13	16 min
	SMT1000RM2UC	1000	700		C14	4 prises IEC C13	31 min
	SMT1500RM2UC	1500	1000		C14	4 prises IEC C13	26 min
	SMT2200RM2UC	2200	1980		C20	8 prises IEC C13 + 1 prise C19	16 min
	SMT3000RM2UC	3000	2700		C20	8 prises IEC C13 + 1 prise C19	11 min
Gamme Smart-UPS® SMTL Lithium-Ion							
 Convertible tour / rack (référence se terminant par "CNC" : inclut port Smart Connect + carte de communication)	SCL500RM1UC / 1UNC	500	400	Line interactive	C14	4 prises IEC C13	8 min
	SMTL750RM2UC	750	600		C14	6 prises IEC C13	13 min
	SMTL1000RM2UC	1000	800		C14	6 prises IEC C13	16 min
	SMTL1500RM3UC	1500	1350		C14	6 prises IEC C13	11 min
	SMTL2200RM2UC / CNC	2200	1980		C20	8 prises IEC C13 + 1 prise C19	15 min
	SMTL3000RM2UC / CNC	3000	2700		C20	8 prises IEC C13 + 1 prise C19	11 min
Premium							
Gamme Smart-UPS® SMX							
 Convertible tour / rack (référence se terminant par "NC" : carte de communication incluse)	SMX750I / NC	750	600	Line interactive	C14	8 prises IEC C13	37 min
	SMX1000I	1000	800		C14	8 prises IEC C13	24 min
	SMX1500RM2U / NC	1500	1 200		C14	8 prises IEC C13	17 min
	SMX2200RMHV2U	2200	1 980		C20	8 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19	25 min
	SMX3000RMHV2U / NC	3000	2 700		C20	8 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19	18 min

	Dimensions (HxLxP) / Poids	Garanties et avantages
	200 x 160 x 410 mm / 13,6 kg	- Garantie : - 2 ans - extension de garantie en option 1 an (cumulable jusqu'à 4 ans de garantie maximum) - USB/port série/contacts secs
	200 x 160 x 410 mm / 13,6 kg	
	200 x 160 x 410 mm / 17,8 kg	
	240 x 180 x 455 mm / 23,5 kg	
	240 x 180 x 455 mm / 25,2 kg	
	200 x 160 x 410 mm / 13,6 kg	- Garantie : - 2 ans - extension de garantie en option 1 an (cumulable jusqu'à 4 ans de garantie maximum)
	200 x 160 x 410 mm / 13,6 kg	
	200 x 160 x 410 mm / 17,8 kg	
	240 x 180 x 455 mm / 23,5 kg	
	240 x 180 x 455 mm / 25,2 kg	
	219 x 171 x 439 mm / 17,3 kg	- Garantie : - 2 ans - extension de garantie en option 1 an ou 3 ans (cumulable jusqu'à 5 ans de garantie maximum) - Logiciel Powerchute Serial Shutdown via USB-B/port série - SmartConnect
	219 x 171 x 439 mm / 20,1 kg	
	86 x 432 x 406 mm / 20,5 kg	
	86 x 432 x 477 mm / 28,6 kg	
	161 x 138 x 369 mm / 11,8 kg	- Garantie : - 3 ans onduleur (2 ans batterie) - extension de garantie en option 1 an ou 3 ans (cumulable jusqu'à 6 ans de garantie maximum) - SmartSlot pour carte de communication en option : AP9640/AP9641/AP9643 - Logiciel PowerChute Network Shutdown - Logiciel PowerChute Serial Shutdown via port série (RJ45/USB) - Carte à contacts sec en option AP9614 - SmartConnect - Groupe de prises commandable (sauf pour SMT750IC)
	219 x 171 x 439 mm / 19,4 kg	
	219 x 171 x 439 mm / 24,1 kg	
	435 x 197 x 544 mm / 50,2 kg	
	435 x 197 x 544 mm / 52,5 kg	
	86 x 432 x 409 mm / 16,6 kg	
	86 x 432 x 477 mm / 22,5 kg	
	86 x 432 x 477 mm / 26,1 kg	
	86 x 432 x 683 mm / 42,31 kg	
	86 x 432 x 683 mm / 44,28 kg	
	44 x 432 x 232 mm / 4,1 kg	- Garantie : 5 ans - Logiciel Powerchute Serial Shutdown via USB-A - SmartConnect - Carte de communication intégrée et compatible logiciel PowerChute Network Shutdown (sur version 1UNC)
	86 x 438 x 318 mm / 15,4 kg	- Garantie : 5 ans - SmartSlot pour carte de communication en option AP9640/AP9641/AP9643 - Logiciel PowerChute Network Shutdown - SmartConnect
	86 x 438 x 318 mm / 16,3 kg	
	131 x 438 x 302 mm / 19,5 kg	
	86 x 432 x 683 mm / 33,3 kg	- Garantie : 5 ans - Logiciel PowerChute Serial Shutdown via port série (RJ45/USB) - Carte à contacts sec en option AP9614 - SmartConnect - Contact arrêt d'urgence (EPO) - Carte de communication fournie (sur version CNC)
	86 x 432 x 683 mm / 33,3 kg	
	89 X 432 X 490 mm / 22 kg	- Garantie : - 3 ans onduleur (2 ans batterie) - extension de garantie en option 1 an ou 3 ans (cumulable jusqu'à 6 ans de garantie maximum) - SmartSlot pour carte de communication en option : AP9640/AP9641/AP9643 - Logiciel PowerChute Network Shutdown - Logiciel PowerChute Serial Shutdown via port série (RJ45/USB) - Autonomie étendue (batteries additionnelles)
	89 X 432 X 490 mm / 22,9 kg	
	89 X 432 X 490 mm / 24,8 kg	
	85 x 432 x 667 / 37,3 kg	
	85 x 432 x 667 / 37,3 kg	

EcoStruxure IT SmartConnect



Consulter le site

Surveillance de l'alimentation à distance, diagnostics, mises à niveau du micrologiciel de l'onduleur et notifications par e-mail pour APC Smart-UPS via le port Ethernet SmartConnect.

Cartes de gestion réseau



Consulter le site

Télésurveillance et gestion individuelle d'un onduleur via le réseau.

PowerChute Network Shutdown



Consulter le site

Fermeture sécurisée de plusieurs serveurs sur un même réseau.

Onduleurs pour applications critiques

	Référence	Puissance (VA)	Puissance (W)	Technologie	Connexion en entrée	Connexion en sortie	Autonomie (min.)
Essentiel							
Gamme Easy UPS SRV							
 Format tour (référence avec "KIL" : compatible extension batterie) Format rack (référence avec "KRILRK" : compatible extension batterie + kit rails)	SRV1KI-E / KIL-E	1000	900	On-Line Double conversion	C14	3 prises IEC C13	10 min
	SRV2KI-E / KIL-E	2000	1800		C14	4 prises IEC C13	11 min
	SRV3KI-E / KIL-E	3000	2700		C20	6 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19	11 min
	SRV6KI / KIL	6000	6000		Bornier	Bornier	12 min
	SRV10KI / KIL	10000	10000		Bornier	Bornier	9 min
	SRV1KRIRK-E / KRILRK-E	1000	900		C14	3 prises IEC C13	10 min
	SRV2KRIRK-E / KRILRK-E	2000	1800		C14	4 prises IEC C13	11 min
	SRV3KRIRK-E / KRILRK-E	3000	2700		C20	6 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19	11 min
	SRV5KRIRK / KRILRK	5000	5000		Bornier	Bornier	15 min
SRV6KRIRK / KRILRK	6000	6000	Bornier	Bornier	12 min		
SRV10KRIRK / KRILRK	10000	10000	Bornier	Bornier	9 min		
Gamme Easy UPS SRV Lithium							
 Convertible tour / rack (référence avec "KRILRK" : compatible extension batterie + kit rails)	SRVL1KRIRK / KRILRK	1000	900	On-Line Double conversion	C14	6 prises IEC C13	20 min
	SRVL2KRIRK / KRILRK	2000	1800		C20	6 prises IEC C13	20 min
	SRVL3KRIRK / KRILRK	3000	2700		C20	6 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19	18 min
	SRVL1KRIRK / KRILRK	1000	900		C14	6 prises IEC C13	5h30
	SRVL2KRIRK / KRILRK	2000	1800		C20	6 prises IEC C13	2h6
	SRVL3KRIRK / KRILRK	3000	2700		C20	6 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19	1h25
Performance							
Gamme Smart-UPS® RT							
 Convertible tour / rack (référence avec "RM" : kit de montage en rack)	SRT1000XLI / RMXLI	1000	1000	On-Line Double conversion	C14	6 prises IEC C13	21 min
	SRT1500XLI / RMXLI	1500	1500		C14	6 prises IEC C13	14 min
	SRT2200XLI / RMXLI	2200	1980		C20	8 prises IEC C13 + 2 prises IEC C19	12 min
	SRT3000XLI / RMXLI	3000	2700		C20	8 prises IEC C13 + 2 prises IEC C19	12 min
	SRT5KXLI / 5KRMXLI	5000	4500	On-Line Double conversion (mono/mono et tri/mono)	Bornier	6 prises IEC C13 + 4 prises IEC C19	12 min
	SRT6KXLI / 6KRMXLI	6000	6000		Bornier	6 prises IEC C13 + 4 prises IEC C19 + Bornier	9 min
	SRT8KXLI / 8KRMXLI	8000	8000		Bornier	6 prises IEC C13 + 4 prises IEC C19 + Bornier	14 min
	SRT10KXLI / 10KRMXLI	10 000	10000		Bornier	6 prises IEC C13 + 4 prises IEC C19 + Bornier	11 min
Gamme Smart-UPS® SRTG							
 Convertible tour / rack (référence avec "RM" : kit de montage en rack)	SRTG5KXLI / RMXLI	5000	5000	On-Line Double conversion	Bornier	2 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19 + Bornier	11 min
	SRTG6KXLI / RMXLI	6000	6000		Bornier	2 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19 + Bornier	8 min
	SRTG8KXLI / RMXLI	8000	8000		Bornier	3 prises IEC C13 + 1 prise IEC C19 + Bornier	14 min
	SRTG15KXLI / RMXLI	15000	15000		Bornier	1 prise IEC C19 + Bornier	22 min
	SRTG20KXLI / RMXLI	20000	20000		Bornier	1 prise IEC C19 + Bornier	16 min
Gamme Smart-UPS® RTL Lithium-Ion							
 Convertible tour / rack (référence se terminant par "-NC" : carte de communication incluse)	SRTL1000RMXLI / -NC	1000	900	On-Line Double conversion	C14	8 prises IEC C13	56 min
	SRTL1500RMXLI / -NC	1500	1350		C14	8 prises IEC C13	39 min
Premium							
Gamme Smart-UPS Ultra							
 Convertible tour / rack (référence se terminant par "INC" : carte de communication incluse)	SRTL2K2RM1UIC / INC	2200	2200	On-Line Double conversion	C20	3 prises IEC C13 + 2 prises IEC C19	14 min
	SRTL3KRM1UIC / INC	3000	3000		C20	3 prises IEC C13 + 2 prises IEC C19	10 min
	SRTL5KRM2UI	5000	5000		Bornier	6 prises IEC C13 + 4 prises IEC C19 + Bornier	11 min
	SRTL8KRM4UI	8000	8000		Bornier	6 prises IEC C13 + 6 prises IEC C19 + Bornier	15 min
	SRTL10KRM4UI	10000	10000		Bornier	6 prises IEC C13 + 6 prises IEC C19 + Bornier	12 min

	Dimensions (HxLxP) / Poids	Garanties et avantages
	223 x 145 x 288 mm / 9,6 kg	- Garantie : - 2 ans - extension de garantie en option 1 an (cumulable jusqu'à 4 ans de garantie maximum) - Logiciels : - PowerChute Network Shutdown - PowerChute Serial Shutdown via USB - Emplacement SmartSlot pour carte de communication TCP/IP en option (AP9544), Modbus (VGL9901I), contacts secs (SRVSMB001) - Port Série RS23 - Contact arrêt d'urgence (EPO)
	238 x 145 x 400 mm / 17 kg	
	336 x 190 x 425 mm / 26 kg	
	685 x 190 x 374 mm / 54 kg	
	684 x 190 x 447 mm / 65 kg	
	86 x 438 x 312 mm / 11,5 kg	
	86 x 438 x 462 mm / 18,8 kg	
	86 x 438 x 632 mm / 28,5 kg	
	Onduleur : 86 x 438 x 615 mm / 14 kg Batterie : 86 x 438 x 710 mm / 47 kg	
	Onduleur : 86 x 438 x 615 mm / 14 kg Batterie : 86 x 438 x 710 mm / 53 kg	
	86 x 438 x 452 mm / 12,9 kg	- Garantie : - 3 ans - extension de garantie en option 1 an (cumulable jusqu'à 4 ans de garantie maximum) - Logiciels : - PowerChute Network Shutdown - PowerChute Serial Shutdown via USB - Emplacement SmartSlot pour carte de communication TCP/IP en option (AP9544), Modbus (VGL9901I), contacts secs (SRVSMB001) - Port série RS232 - Contact arrêt d'urgence (EPO)
	87 x 438 x 502 mm / 16,5 kg	
	88 x 438 x 632 mm / 21,2 kg	
	438 x 172 x 616 mm / 36,3 kg	
	438 x 172 x 616 mm / 37,1 kg	
	438 x 172 x 616 mm / 38,3 kg	
	432 x 85 x 505 mm / 20,5 kg	- Garantie : - 3 ans onduleur (batterie 2 ans) - extension de garantie en option 1 an ou 3 ans (cumulable jusqu'à 6 ans de garantie maximum) - Logiciels : - PowerChute Network Shutdown - PowerChute Serial Shutdown via USB - Communication : - emplacement SmartSlot pour carte de communication TCP/IP en option (AP9640, AP9641 ou AP9643), contacts secs (AP9614) - port réseau TCP/IP intégré pour les onduleurs ≥ 5 kVA - Contact arrêt d'urgence (EPO)
	432 x 85 x 505 mm / 20,5 kg	
	432 x 85 x 584 mm / 25 kg	
	432 x 85 x 635 mm / 31,3 kg	
	432 x 130 x 719 mm / 54,4 kg	
	432 x 174 x 719 mm / 60 kg	
	432 x 263 x 715 mm / 111,8 kg	
	432 x 263 x 715 mm / 111,8 kg	
	175 x 440 x 620 mm / 55,9 kg	- Garantie : - 3 ans onduleur (batterie 2 ans) - extension de garantie en option 1 an ou 3 ans (cumulable jusqu'à 6 ans de garantie maximum) - Logiciels : - PowerChute Network Shutdown - PowerChute Serial Shutdown via USB/ RJ45 - Contact arrêt d'urgence (EPO) - Carte de communication TCP/IP pré-installée dans SmartSlot (AP9641) - Possibilité de mise en parallèle redondant ou augmentation de puissance jusqu'à 40 kVA
	175 x 440 x 620 mm / 55,9 kg	
	176 x 440 x 620 mm / 55,9 kg	
	440 x 306 x 835 mm / 142,5 kg	
	440 x 306 x 835 mm / 142,5 kg	
	Tour/Rack 3U - 12,8 x 59 cm / 30,5 kg	- Garantie : 5 ans - Logiciels : - PowerChute Network Shutdown - PowerChute Serial Shutdown via USB/RJ45 - Contact arrêt d'urgence (EPO) - Carte de communication TCP/IP pré-installée dans SmartSlot (AP9641 pour version "NC")
	Tour/Rack 3U - 12,8 x 59 cm / 30,5 kg	
	Onduleur : 432 x 43 x 560 mm / 14 kg Batterie : 432 x 43 x 560 mm / 19,5 kg	- Garantie : 5 ans - Logiciels : - PowerChute Network Shutdown - PowerChute Serial Shutdown - USB & TCP/IP ou SmartConnect - Contact arrêt d'urgence (EPO) - Carte de communication fournie (uniquement sur version "NC" < 5 kVA)
	Onduleur 432 x 86 x 795 mm / 27,2 kg Batterie : 432 x 86 x 724 mm / 32,4 kg	
	Onduleur 432 x 175 x 832 mm / 55 kg Batterie : 432 x 86 x 724 mm / 32,4 kg	

Avantages gamme Easy UPS SRV / SRVL



Consulter le site

- Convertible tour/rack (version SRV Lithium)
- Durabilité et poids optimisés :
 - durée de vie 3 fois plus longue que les batteries classiques,
 - 65 % plus légères que les batteries traditionnelles (plomb - acide).
- Extension de batterie en option (versions "KRILRK").

Vidéo



Onduleurs lithium-ion en 60 secondes

Avantages gamme Smart-UPS® RT



Consulter le site

- Pour applications critiques à haute densité.
- Configuration tri/tri, tri/mono ou mono/mono pour 15 et 20 kVA.
- Onduleurs adaptables :
 - facilité de maintenance (batteries remplaçables et échangeables à chaud),
 - possibilité d'ajout d'extension de batterie pour augmenter l'autonomie.

Avantages gamme Smart-UPS Ultra



Consulter le site

- Jusqu'à 50% plus compact et plus léger que des onduleurs comparables avec batteries VRLA.
- Installation plus flexible (montage rack, tour ou mural).

Onduleurs tri pour applications tertiaires et industrielles

Onduleurs triphasés On-Line double-conversion

Onduleurs 0 min : l'onduleur seul n'a aucune autonomie, il est donc nécessaire de l'associer systématiquement à des pack batteries.



10 kVA (10 kW)



15 kVA (15 kW)



20 kVA (20 kW)



30 kVA (30 kW)



40 kVA (40 kW)

Easy UPS 3S Pro - entrée triphasée / sortie triphasée - 380/400/415 V (L1, L2, L3, N, PE)

E3SP10KHB

E3SP15KHB

E3SP20KHB

E3SP30KHB

E3SP40KHB

Easy UPS 3S Pro - entrée triphasée / sortie monophasée - 220/230/240 V (L1, N, PE)

E3SP10K3IB

E3SP15K3IB

E3SP20K3IB

E3SP30K3IB

-

- dimensions (HxLxP) :
- onduleur : 1400x380x907 mm (poids 112 kg)
- pack batterie E3SBT4 : 157x432x760 mm (108 kg⁽¹⁾)
- 3 packs batteries maxi.
- garantie 1 an

- dimensions (HxLxP) :
- onduleur : 1400x380x907 mm (poids 112 kg)
- pack batterie E3SBT4 : 157x432x760 mm (108 kg⁽¹⁾)
- 3 packs batteries maxi.
- garantie 1 an

- dimensions (HxLxP) :
- onduleur : 1400x380x907 mm (poids 122 kg)
- pack batterie E3SBT4 : 157x432x760 mm (108 kg⁽¹⁾)
- 3 packs batteries maxi.
- garantie 1 an

- dimensions (HxLxP) :
- onduleur : 1400x500x940 mm (poids 152 kg)
- pack batterie E3SBT4 : 157x432x760 mm (108 kg⁽¹⁾)
- 4 packs batteries maxi.
- garantie 1 an

- dimensions (HxLxP) :
- onduleur : 1400x500x940 mm (poids 158 kg)
- pack batterie E3SBT4 : 157x432x760 mm (108 kg⁽¹⁾)
- 4 packs batteries maxi.
- garantie 1 an

Pack batteries (2)



E3SBT4

E3SBT4

E3SBT4

E3SBT4

E3SBT4

Autonomie en fonction du nombre de pack batteries E3SBT4 dans l'onduleur

1	13 min	1	7 min	1	-	1	-	1	-
2	33 min	2	20 min	2	13 min	2	7 min	2	-
3	56 min	3	34 min	3	23 min	3	13 min	3	9 min
						4	20 min	4	13 min

Autonomie en fonction du nombre de pack batteries E3SBT4 dans 1 armoire d'extension batteries E3SXR6⁽³⁾

4	1 h 20 min	4	49 min	4	34 min	5	26 min	5	18 min
5	1 h 45 min	5	1 h 05 min	5	45 min	6	34 min	6	23 min
6	2 h 10 min	6	1 h 21 min	6	57 min	7	41 min	7	28 min
7	2 h 40 min	7	1 h 39 min	7	1 h 09 min	8	49 min	8	34 min
8	3 h 10 min	8	1 h 55 min	8	1 h 21 min	9	56 min	9	40 min
9	3 h 35 min	9	2 h 10 min	9	1 h 34 min	10	1 h 05 min	10	45 min

Accessoires

mise en service

WSTRTUP-EZP-15

WSTRTUP-EZP-15

WSTRTUP-EZP-20

WSTRTUP-EZP-30

WSTRTUP-EZP-40

kits de cosses de raccordement (10-20 kVA 6...16 mm² / 30-40 kVA 16...35 mm²)

E3SPOPT002

E3SPOPT002

E3SPOPT002

E3SPOPT003

E3SPOPT003

kits de mise en parallèle (5m / 15m - 1 kit par onduleur)

E3SOPT002 / E3SOPT016

E3SOPT002 / E3SOPT016

E3SOPT002 / E3SOPT016

E3SOPT002 / E3SOPT016

E3SOPT002 / E3SOPT016

capteur de température pour batterie externe

E3SOPT003

E3SOPT003

E3SOPT003

E3SOPT003

E3SOPT003

by-pass externe pour 1 onduleur (3:3)

GVSBPUSU10K20H

GVSBPUSU10K20H

GVSBPUSU20K60H

GVSBPUSU20K60H

GVSBPUSU20K60H

by-pass externe pour 1 onduleur (3:1)

GVSBPUSU80K120H

GVSBPUSU80K120H

GVSBPUSU80K120H

GVSBPUSU80K120H

GVSBPUSU80K120H

by-pass externe pour 2 onduleurs en parallèle (entrée triphasée / sortie triphasée)

E3SOPT006

E3SOPT006

E3SOPT006

E3SOPT006

E3SOPT006

Armoire modulaire pour packs batteries



E3SXR6

- dimensions (HxLxP) : 1400 x 500 x 851 mm
- masse : 125 kg
- nécessite un kit de raccordement



E3MOPT006

- kit de raccordement pour armoire modulaire

E3SOPT007

- coffret disjoncteur pour batterie en armoire modulaire externe
- dimensions (HxLxP) : 650x500x280 mm

Caractéristiques communes Easy UPS 3S Pro

- Mise en parallèle jusqu'à 4 onduleurs.
- Ecran LCD multi-fonctions.
- By-Pass automatique et manuel.
- Arrêt d'urgence (EPO).
- Entrée et sorties sur bornier.
- Carte réseau intégrée (réf. AP9547 : SNMP/web et Modbus TCP/IP).
- Carte contact sec de report d'alarme intégrée.
- Mode autotest de puissance.

> Sélecteur de produits



Easy UPS 3S Pro
Choisissez le produit
adapté à vos besoins
en quelques clics

Accédez au sélecteur

(1) Poids d'un seul pack batteries (multiplier cette valeur par le nombre total de packs batteries installés).

(2) Chaque onduleur peut être associé à 3 packs batteries (10/15/20 kW) ou 4 packs batteries (30/40 kW). Au-delà, utiliser une ou plusieurs armoires d'extension réf. E3SXR6. Autonomies données à 75% de charge. Pour une autonomie supérieure, nous consulter.

(3) Nécessite l'installation d'un coffret disjoncteur pour batterie réf. E3SOPT007 entre l'onduleur et l'armoire batterie.

Systèmes de transfert de sources monophasés

	Référence	Puissance	Connexion en entrée	Connexion en sortie	Hauteur x profondeur Poids net	Extension de garantie 1 an
Automatique Transfert Switch						
	AP4421A	10 A	IEC 60320 C14	12 x IEC 60320 C13	Rack 1U/432x236/4 kg	WEXWAR1Y-AC-02
	AP4422A	16 A	IEC 60309 16 A 2P + T	IEC 60309 16 A 2P + T	Rack 1U/432x236/4,2 kg	WEXWAR1Y-AC-03
	AP4423A	16 A	IEC 60320 C20	8 x IEC 60320 C13 + 1 x IEC 60320 C19	Rack 1U/432x236/3,7 kg	WEXWAR1Y-AC-03
	AP4424A	32 A	IEC 60309 32 A 2P + T	2x (8 x IEC 60320 C13 + 1 x IEC 60320 C19)	Rack 2U/584x326/9,4 kg	WEXWAR1Y-AC-03

Baies informatiques

	Référence	Dimension (hauteur en U)	Dimensions (L x P)	Poids net	Charge thermique max. recommandée	Bandeau de prises inclus	Références sans panneaux latéraux	Charge statique
Easy Rack								
	ER6402	24U (1198 mm)	600x1000 mm	71,4 kg	Composition : • ouvertures du toit (passage brosse), • portes : avant simple, arrière double et fermeture à clés, • roulettes et pied de nivellement préinstallés, • rail de montage ajustable, • fixations indépendantes à l'arrière du rack pour fixer les accessoires et bandeaux de prises, • compatible avec solutions de contrôle d'accès au rack et de confinement (EcoAisle).		-	1200 kg
	ER6422	24U (1198 mm)	600x1200 mm	71,4 kg			-	1200 kg
	ER6202FP1 (FlatPack)	42U (1991 mm)	600x1000 mm	100,4 kg			ER6200	1200 kg
	ER6212	42U (1991 mm)	600x1100 mm	105,2 kg			-	1200 kg
	ER6222	42U (1991 mm)	600x1200 mm	108,6 kg			ER6220	1200 kg
	ER8282	42U (1991 mm)	800x800 mm	120,8 kg			-	1200 kg
	ER8202	42U (1991 mm)	800x1000 mm	128,4 kg			ER8200	1200 kg
	ER8212	42U (1991 mm)	800x1100 mm	131,2 kg			-	1200 kg
	ER8222	42U (1991 mm)	800x1200 mm	135 kg			ER8220	1200 kg
	ER6802	48U (2258 mm)	600x1000 mm	113,2 kg			ER6800	1200 kg
	ER6822	48U (2258 mm)	600x1200 mm	122 kg			ER6820	1200 kg
	ER8802	48U (2258 mm)	800x1000 mm	140,4 kg			ER8800	1200 kg
	ER8822	48U (2258 mm)	800x1200 mm	150 kg			ER8820	1200 kg
	Netshelter WX							
	AR106SH4	6U	600 x 400 mm	11,1 kg	Composition : • panneaux latéraux, • porte avant avec serrure à clé, • fixations murales, • visserie, • rails verticaux réglables, • capacité charge statique 91 kg, • ajout possible de ventilation, • compatible avec solutions de contrôle d'accès au rack et de confinement (EcoAisle).			90,9 kg
	AR109SH4	9U	600 x 400 mm	13,02 kg				90,9 kg
	AR112SH4	12U	600 x 400 mm	14,88 kg				90,9 kg
	AR106SH6	6U	600 x 600 mm	14,38 kg				90,9 kg
	AR109SH6	9U	600 x 600 mm	16,69 kg				90,9 kg
	AR112SH6	12U	600 x 600 mm	19,19 kg				90,9 kg
Netshelter SX								
	AR3003	12U (658 mm)	600 x 900 mm	53,8 kg	Composition : • toit détachable sans outils, • rails de montage avec vis captive et système d'alignement, • organisateur de câbles et accessoires sur toute la hauteur du rack, • compatible avec solutions de contrôle d'accès au rack et de confinement (EcoAisle).			272 kg
	AR3103	12U (658 mm)	600 x 1070 mm	58,97 kg				272 kg
	AR3006	18U (925 mm)	600 x 900 mm	67,13 kg				408 kg
	AR3106	18U (925 mm)	600 x 1070 mm	72,12 kg				408 kg
	AR3100B2	42U (1991 mm)	600 x 1070 mm	122,14 kg				1814 kg
	AR3300B2	42U (1991 mm)	600 x 1200 mm	134,09 kg				1814 kg
	AR3104	24U (1198 mm)	600x1070 mm	99 kg				1360 kg
	AR3150B2	42U (1991 mm)	750 x 1070 mm	155,96 kg				1814 kg
	AR3350B2	42U (1991 mm)	750 x 1200 mm	161,36 kg				1814 kg
	AR3107B2	48U (2258 mm)	600 x 1070 mm	138,23 kg				1814 kg
	AR3307B2	48U (2258 mm)	600 x 1200 mm	149,55 kg				1814 kg
	AR3157B2	48U (2258 mm)	750 x 1070 mm	169,09 kg				1814 kg
	AR3357B2	48U (2258 mm)	750 x 1200 mm	185,45 kg				1814 kg
	AR3308W2	52U (2436 mm)	600 x 1200 mm	159,85 kg				1814 kg
Netshelter CX - Baie insonorisée								
	AR4012A	12U (783 mm)	750 x 1134 mm	114 kg	1,2 kW	Bloc 4P C13		840 kg
	AR4017IA	17U (1005 mm)	750 x 1134 mm	144 kg	1,2 kW	EPDU1016B		840 kg
	AR4032IA	32U (1666 mm)	750 x 1134 mm	216 kg	2,4 kW	EPDU1016B		1500 kg
	AR4038LIA	38U (1863 mm)	750 x 1134 mm	259 kg	3,6 kW	EPDU1016B		1500 kg

Bandeaux de prises de courant (racks PDU)

Bandeaux de prises basiques - Distribution de l'alimentation simple pour les équipements montés en rack.



AP9568



SEP6127G

Bandeaux de prises mesurées - Distribution de l'alimentation avancée offrant une surveillance à distance en temps réel des charges connectées.



AP7822B

	Montage	Entrée				Sortie	
		Tension	Courant	Connexion en entrée	Tension	Connexions en sortie	
Basiques							
SEP6116G 	Horizontal	1U	230 V	16 A	IEC 60320 C20	230 V	8 x IEC 60320 C13
SEP6117G 	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16 A L+N+PE - Cordon 2 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
SEP6127G 	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A L+N+PE - Cordon 2 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
SEP6113G 	Vertical	0U	230 V	16 A	SCHUKO 16 A - Cordon 2 m	230 V	14 x SCHUKO
SEP6123G 	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A L+N+PE - Cordon 2 m	230 V	21 x SCHUKO
SEP6104G 	Horizontal	1U	230 V	10 A	IEC 60320 C14 - Cordon 2 m	230 V	6 x SCHUKO 1 x IEC 60320 C13
SEP6147G 	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE - Cordon 2 m	230 V	36 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
SEP6157G 	Vertical	0U	400 V	32 A	IEC 60309 32 A 3P+N+PE - Cordon 2 m	230 V	30 x IEC 60320 C13 12 x IEC 60320 C19
AP6020A	Horizontal	1U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Prise d'alimentation	230 V	13 x IEC 60320 C13
AP9568	Vertical	0U	230 V	10 A	IEC 60320 C14 - Cordon 1,98 m	230 V	15 x IEC 60320 C13
AP9572	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Cordon 2,4 m	230 V	15 x IEC 60320 C13
AP7552	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Cordon 3,05 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
AP7551	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16 A 2P+E - Cordon 0,91 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
AP7554	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16 A 2P+E - Cordon 3,05 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
AP7553	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - Cordon 3,05 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
AP7557	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+E - Cordon 0,91 m	230 V	36 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
AP7555A	Horizontal	1U	400 V	32 A	IEC 60309 32 A 3P+N+E - Cordon 1,83 m	230 V	3 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
AP9559	Horizontal	1U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Cordon 2,5 m	230 V	10 x IEC 60320 C13 2 x IEC 60320 C19
AP9565	Horizontal	1U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Cordon 2,5 m	230 V	12 x IEC 60320 C13
Mesurés							
EPDU2016M	Horizontal	1U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Cordon 2,5 m	230 V	8 x IEC 60320 C13
EPDU2116M	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
EPDU2132M	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
EPDU2216M	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE - Cordon 1,98 m	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
EPDU2232M	Vertical	0U	400 V	32 A	IEC 60309 32 A 3P+N+PE - Cordon 2 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 6 x IEC320 C19
AP7820B	Horizontal	1U	230 V	10 A	IEC 60320 C14 - Cordon 1,98 m	230 V	8 x IEC 60320 C13
AP7821B	Horizontal	1U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Cordon 2,5 m	230 V	8 x IEC 60320 C13
AP7822B	Horizontal	2U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - Cordon 3,66 m	230 V	12 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
AP7850B	Vertical	0U	230 V	10 A	IEC 60320 C14 - Cordon 3,05 m	230 V	16 x IEC 60320 C13
AP8858	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Prise d'alimentation	230 V	18 x IEC 60320 C13 2 x IEC 60320 C19
AP8858EU3	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 2 x IEC 60320 C19
AP8853	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - Cordon 2,9 m	230 V	36 x IEC 60320 C13 x IEC 60320 C19
AP8881	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE - Cordon 1,83 m	230 V	36 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
AP8886	Vertical	0U	400 V	32 A	IEC 60309 32 A 3P+N+PE - Cordon 1,83 m	230 V	30 x IEC 60320 C13 12 x IEC 60320 C19

Bandeaux de prises contrôlées - Distribution de l'alimentation Premium contrôle à distance des prises individuelles et surveillance de la consommation de courant globale.



APDU9959EU3

Avantages rack PDU Advanced



Consulter le site

- Haute densité.
- Prises 4 en 1.
- Cybersécurité renforcée.

Mesurés par prises

EPDU2216MBO	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
EPDU2132MBO	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
EPDU2216MBO	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE - Cordon 3 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
EPDU2232MBO	Vertical	0U	400 V	32 A	IEC 60309 32 A 3P+N+PE - Cordon 3 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
AP8459WW	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Prise d'alimentation	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
AP8459EU3	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
AP8453	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
AP8481	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE - Cordon 1,83 m	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19

Contrôlés

EPDU2016S	Horizontal	1U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Cordon 2,5 m	230 V	8 x IEC 60320 C13
EPDU2116S	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
EPDU2132S	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
EPDU2216S	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE - Cordon 1,83 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
EPDU2232S	Vertical	0U	400 V	32 A	IEC 60309 32 A 3P+N+PE - Cordon 1,83 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
EPDU2232SX3620	Vertical	0U	400 V	32 A	IEC 60309 32 A 3P+N+PE - Cordon 1,83 m	230 V	30 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
AP7920B	Horizontal	1U	230 V	10 A	IEC 60320 C14 - Cordon 1,98 m	230 V	8 x IEC 60320 C13
AP7921B	Horizontal	1U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Cordon 2,5 m	230 V	8 x IEC 60320 C13
AP7922B	Horizontal	2U	230 V	32 A	IEC 60309 - 32 A 2P+E - Cordon 3,05 m	230 V	16 x IEC 60320 C13
APDU9953	Vertical	0U	230V	32 A	IEC 60309 32 A 2P+E - Cordon 3 m	230V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
APDU9959EU3	Vertical	0U	230V	16 A	IEC 60309 16 A 2P+E, IEC 60320 C20 - Cordon 3 m	230V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
APDU9981EU3	Vertical	0U	400V	16 A	IEC 60309 16 A 3P+N+PE - Cordon 1,83 m	230V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
AP7950B	Vertical	0U	230 V	10 A	IEC 60320 C14 - Cordon 3,05 m	230 V	16 x IEC 60320 C13
AP8958	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Prise d'alimentation	230 V	7 x IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19
AP8958EU3	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 - 16A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	7 x IEC 60320 C13 1 x IEC 60320 C19

Mesurés et contrôlés

EPDU2216SMBO	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
EPDU2132SMBO	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	20 x IEC 60320 C13 4 x IEC 60320 C19
EPDU2216SMBO	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16A 3P+N+PE - Cordon 3 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
EPDU2232SMBO	Vertical	0U	400 V	32 A	IEC 60309 32A 3P+N+PE - Cordon 3 m	230 V	18 x IEC 60320 C13 6 x IEC 60320 C19
AP8659	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60320 C20 - Prise d'alimentation	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
AP8659EU3	Vertical	0U	230 V	16 A	IEC 60309 16A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
AP8653	Vertical	0U	230 V	32 A	IEC 60309 32A 2P+E - Cordon 3 m	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19
AP8681	Vertical	0U	400 V	16 A	IEC 60309 16A 3P+N+PE - Cordon 1,83 m	230 V	21 x IEC 60320 C13 3 x IEC 60320 C19



Prise française UTE



Prise C13



Prise C19

Micro Datacenter 6U

	Référence	Caractéristiques
	AR106VI	Capacité d'alimentation en sortie
		500 VA à 1,5 kVA
		Espace rack
		6U au total ; 4U avec onduleur (profondeur max. de l'équipement : 762 mm)
		Capacité de charge
		113 kg au total
		Alimentation requise sur site
		230 V, 50 Hz (fiche IEC 60320 C14)
		Type(s) d'onduleur(s)
		Line Interactive, on-line, lithium
		Type(s) de PDU
		Basiques, mesurés, contrôlés
		Dimensions (sans roulettes)
		650 x 969 x 331 mm
		Poids (boîtier uniquement)
		36 kg
		Ventilateurs
		Qté 2 - 104 L/s
		Filtre
		Remplaçable : G3
		Accessoires en option
		Roulettes, panneaux-caches, brosses passe-câbles
		Surveillance environnementale (option)
		• Température/humidité, fuite d'eau, • sonde/transmetteur de température sans fil
		Sécurité
		• Standard : portes / panneaux à serrure • Options : contacts de porte, caméras de surveillance
		Surveillance à distance (option)
		EcoStruxure IT Expert/Asset Advisor (tél mobile, tablette, web)
		Conformité
		Homologation UL2416
		Garantie
		Garanties d'usine au niveau des composants

Netbotz

Solutions de sécurité et surveillance environnementale

	Appareil de surveillance en rack 250	Appareil de surveillance en rack 750	Appareil de surveillance en rack 755
			
Références	NBRK0250A	NBRK0750EU	NBWL0755EU
Environnement	Surveillance environnementale économique et flexible pour tous les environnements informatiques, des petits réseaux jusqu'aux centres de données majeurs		
Hauteur du U	1U	1U	-
Options de montage	Montage en rack	Montage en rack	Montage Mural
Composition	Dispositif, cordon d'alimentation, câble micro-USB, matériel de montage, terminateur A-Link, coordinateur sans fil, capteur de température, capteur de température sans fil, capteur de température et humidité filaire	Dispositif, cordon d'alimentation, câble micro-USB, matériel de montage, terminateur A-Link, coordinateur sans fil, capteur de température, capteur de température sans fil, capteur de température et humidité filaire	Caméra Pod 165 HD, câble micro-USB, matériel de montage, injecteur POE, injecteur NBAC0303NA2
Capteurs supportés	Température, température/humidité, contact de porte, fumée, fuite ponctuelle, vibration, séchage, contact sec	Température, température/humidité, contact de porte, fumée, fuite ponctuelle, fuite par câble, vibration, contact sec, 0-5 V	
Nbre de capteurs universels max	42	78	16
Nbre d'appareils sans fils	47	-	-
Nbre de capteurs pris en charge	6	12	2
Poignées d'accès au rack intégrées	2	2	N/A
Caméra Pod 165	N/A	4	4
Accès Rack Pod	12	12	1
Protocoles	A-Link, DHCP, DNS, HTTPS, SMTP, SNMP v1 et v3, SSHv2, TCP/IP, TLS 1.2		
Garantie	2 ans		

Pods



Camera Pod 165
NBPD0165



Capteur Pod en Rack 150
NBPD0150



Capteur Pod mural 155
NBPD0155

Accès au rack



Contrôle de l'accès au rack
NBACS125, NBACS1356



Contrôle de l'accès au rack Pod 175
NBPD1356, NBPD0125, NBPD0175



Température et humidité sans fil
NBWS100H



Température & Humidité
AP9335TH



Cordon de fuite
NBES0309, NBES03308

Capteurs



Fumée
NBES0307



Température
AP9335T



Contact sec
NBES0304



Capteur 0-5 V
NBES0305



Vibration
NBES0306



Balise lumineuse
AP9324



Détecteur de fluide
NBES0301



Contact porte
NBES0313

Solution EcoStruxure

Dans un monde connecté, il est désormais plus important que jamais de protéger les informations et les données critiques. Assurez-vous que l'infrastructure physique de votre centre de données peut s'adapter rapidement pour répondre à la fois à la future demande générée par l'IoT et à la croissance, dans le cloud et à la périphérie, sans jamais compromettre la disponibilité ni l'efficacité opérationnelle.

Monitoring

EcoStruxure IT Expert

- Monitoring centralisé, en temps réel des équipements et consolidation des alarmes.
- Analyse des causes, rapport d'évaluation et benchmarking.
- Visibilité du statut des infrastructures IT.

EcoStruxure IT Advisor

- Planning et modélisation on-premise/cloud-based Software.
- Gestion capacitaire, aide au changement et analyse des impacts business.



VISIBILITY
IT Expert



Services

EcoStruxure Asset Advisor

- 24/7 monitoring par nos experts et visualisation à distance.

Services d'installation

- Assemblage, mise en service, et gestion de projets pour simplifier l'installation de vos process.


Services de maintenance

- Large offre de services de maintenance constructeur disponible.



24/7 Monitoring
Asset Advisor





Schneider Electric France

Direction Marketing Communication France

35, rue Joseph Monier - CS 30323
F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Conseils et services

se.com/fr/contact

©2026 Schneider Electric. Tous droits réservés. Schneider Electric est une marque commerciale appartenant à Schneider Electric SE, ses filiales et ses sociétés affiliées. En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

* Faire avancer les technologies de l'énergie.

Conception, réalisation : Schneider Electric, DCMF, Laurent Gasmi

Juillet 2026
ZZ7808-B