

15 m OM3 LC till LC-multiläge duplex fiberoptisk patchkabel

Product ID: A50FBLCLC15



Denna OM3 LC till LC-multiläge duplex fiberoptisk kopplingskabel innehåller 50/125 micron fiber och stödjer dataöverföring med hög bandbredd med över 10 Gigabit Ethernet-anslutning.

Byggd för prestanda

Patchkabeln för laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF) är idealisk för 850 nm Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL) och LED-källor. Högfartsanslutningen på Aqua fiberoptiska kabel erbjuder en lösning med hög bandbredd för dina datahallar eller kompakta användningar.

Pålitlig anslutning

Varje OM3 fiberkabel har testats individuellt och är certifierad för att vara inom acceptabla optiska införingsförlustbegränsningar för garanterad kompatibilitet och en hundra procentig tillförlitlighet.

Konstruktion av hög kvalitet

Denna fiberoptiska kabel har ett flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för att garantera minimal rök, giftighet och korrosion vid exponering för hög värme eller i händelse av brand. Den är idealisk för användning i många olika miljöer som industriella miljöer, centrala kontor och skolor, samt bostadsmiljöer där byggnormer ska uppfyllas.

A50FBLCLC15 täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Använd i höghastighetsnätverk på 10 Gigabit
- Höghastighetsanslutning för kompakta användningar

Funktioner

- Säker anslutning för dina 10 Gigabit Ethernet-användningar
- Erbjuder hög bandbredd med laseroptimerad fiber i multiläge (LOMMF)
- Anslut enkelt till dina VCSEL och LED-källor
- Certifierad för att garantera att dämpningsförluster motsvarar industristandarder
- Kontakt tillverkad av flamskyddat LSZH-hölje (Low-Smoke, Zero-Halogen) för en säker anslutning

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Brandteknisk klass	LSZH-klassad (Low Smoke Zero Halogen)
	Fiberstorlek	50/125
Prestanda	Fiberklassificering	OM3
	Fibertyp	Multiläge
	Kabelklassificering	10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
	Maximal dataöverföringshastighet	100Gbps
	Våglängd	850nm
Kontakt(er)	Connector A	1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
	Connector B	1 - Fiberoptisk LC duplex Hane
Miljö	Drifttemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Luftfuktighet	0~90 % RH
Utseende	Färg	Aqua
	Kabellängd	15 m [49.2 ft]
	Produktbredd	0 mm [0 in]
	Produkthöjd	0 mm [0 in]
	Produktlängd	15 m [49.2 ft]
	Produktvikt	180 g [6.4 oz]
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	184 g [6.5 oz]
	Package Height	32 mm [1.3 in]
	Package Length	20 cm [7.9 in]
	Package Width	22 cm [8.7 in]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - 15 m fiberpatchkabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.