

# HP LaserJet 3050 All-in-One



Il dispositivo HP LaserJet 3050 All-in-One compatto offre versatilità, velocità, facilità d'uso e affidabilità. Ora un unico dispositivo integrato soddisfa tutte le esigenze di stampa, invio fax, scansione e copia.



HP LaserJet 3050  
All-in-One

**Ideale per utenti di piccole e medie imprese e per utenti home office che desiderano un dispositivo singolo, facile da usare, conveniente e salva spazio. HP LaserJet 3050 All-in-One consente di stampare, inviare fax, digitalizzare e fotocopiare documenti di elevata qualità.**

**Dispositivo HP All-in-One dalle dimensioni ridotte, con alimentazione manuale, offre prestazioni complete e all'avanguardia.**

- Tutti i vantaggi di una soluzione per ufficio completa, con funzionalità di stampa, fax, scansione e copia in un unico dispositivo compatto
- Grazie al design con alimentazione a fogli singoli e al minimo ingombro, questo versatile dispositivo trova facilmente collocazione ovunque sia necessario, consentendo di risparmiare spazio prezioso in ufficio
- Più produttività con le elevate velocità di stampa e copia fino a 18 ppm
- L'affidabile tecnologia HP Instant-on permette di stampare la prima pagina senza lunghe attese: bastano solo 8 secondi.

**Fax professionali, stampe, scansioni e copie laser di elevata qualità con questo versatile dispositivo HP All-in-One.**

- Il fax funziona in modo indipendente, con 10 tasti di selezione rapida sul pannello frontale e 2 MB di memoria per archiviare fino a 110 pagine
- Funzioni fax rapide e avanzate con 33,6 Kbps, 2 porte RJ-11, funzioni di invio fax in differita e fax a e da PC\*
- Documenti laser nitidi e precisi con risoluzione effettiva di stampa di 1.200 dpi
- Gestione di complessi lavori di stampa con processore a 264 MHz e potente memoria da 64 MB per una gestione rapida dei documenti
- Scansioni a colori di qualità eccezionale con risoluzione massima fino a 19.200 dpi.

**Tutti i vantaggi di un dispositivo semplice e integrato in questa soluzione HP All-in-One semplice da usare e affidabile.**

- Intuitiva interfaccia utente con display con retroilluminazione e pannello frontale strutturato per una semplice interazione
- Le sue funzionalità multitasking permettono di usare diverse funzioni contemporaneamente
- La barra HP consente di accedere direttamente a tutte le funzioni, agevolando la configurazione, l'acquisizione di informazioni sullo stato e l'assistenza
- Il software OCR\*\* permette di convertire documenti cartacei in file modificabili
- Cartucce di stampa HP All-in-One, pulite e facili da sostituire
- Carico di lavoro mensile di 7.000 pagine e comprovata qualità HP LaserJet.

\*Fax a e da PC disponibile con Microsoft® Windows® 2000 e XP.

\*\*OCR: Riconoscimento ottico dei caratteri.

## Caratteristiche tecniche

<b>Tecnologia di stampa</b>	Laser in bianco e nero			
<b>Velocità di stampa</b>	Fino a 18 ppm. Tempo di stampa della prima pagina in b/n: 8 secondi. per la stampa (la tecnologia HP Instant-on elimina quasi completamente il tempo di riscaldamento, da avvio a freddo o a caldo) (La velocità varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software e della complessità del documento)			
<b>Processore</b>	264 MHz. Motorola Coldfire® v 4e			
<b>Memoria</b>	64 MB			
<b>Stampa</b>	Qualità	Fino a 1.200 x 1.200 dpi		
	Linguaggi della stampante	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript livello 3		
	Stampa economica	Con l'impostazione della qualità di stampa Econo-mode la stampa del testo viene realizzata con meno toner, stampa di più miniature sullo stesso foglio		
	Caratteri di stampa/font	PCL: 45 font TrueType scalabili, PostScript: 35 font TrueType scalabili		
	Ciclo di operatività	Fino a 7.000 pagine al mese		
	Margini di stampa (mm)	Superiore: 4 mm. Sinistro: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm		
	Caratteristiche avanzate	Stampa fronte/retro manuale e stampa di opuscoli, stampa di più miniature sullo stesso foglio, fascicolazione, filigrane, installazione solo driver stampante, Econo-mode per risparmiare toner, accetta una vasta gamma di formati e tipi di carta		
<b>Fax</b>	Velocità del modem	33,6 Kbps (3 sec/pagina)		
	Conformità di telecomunicazione	TBR-21: 1998; EG 201 121: 1998, FCC Parte 68		
	Memoria fax	Fino a 110 pagine (2 MB)		
	Risoluzione Fax	Standard: 203 x 98 dpi. Fine: 203 x 196 dpi. Superfine: 300 x 300 dpi. Foto: 300 x 300 dpi (con retinatura)		
	Composizione rapida	Fino a 120 (119 gruppi di selezione abbreviata). 10 tasti one-touch sul pannello frontale		
<b>Scansione</b>	Tipo	Alimentazione a foglio singolo. Scansione a colori: Sì		
	Risoluzione di scansione	Optica: 600 dpi. Potenziato: Fino a 19.200 x 19.200 dpi		
	Profondità bit	24 bit		
	Livelli scala di grigi	256		
	Versione TWAIN	Compatibile TWAIN Versione 1.9		
	Area di scansione	Dimensione minima del supporto: 74 x 105 mm. Dimensione massima del supporto: 216 x 381 mm		
	Margini per gli elementi digitalizzati	Sinistro: 4 mm. Superiore: 4 mm. Destro: 4 mm. Inferiore: 4 mm		
	Caratteristiche avanzate	Intuitivo pannello di controllo frontale con tasti dalla scansione alle cartelle e dalla scansione alla posta elettronica per funzionalità di scansione indipendente (da preconfigurare tramite il software in dotazione); software; alimentatore automatico di documenti da 30 fogli		
<b>Copia</b>	Velocità di copia	Fino a 18 ppm		
	Risoluzione copia	fino a 600 x 600 dpi		
	Più copie	Fino a 99 copie (con fascicolazione automatica)		
	Riduzione/Ingrandimenti	Dal 25 al 400% (in incrementi dell'1%)		
	Caratteristiche avanzate	Fino a 99 copie multiple, fascicolazione, riduzione/ingrandimento dal 25 al 400% (con formati pagina preimpostati), modalità adatta alla pagina, 2 o 4 pagine su 1 pagina, contrasto (chiaro/scuro), risoluzione (qualità di copia)		
<b>Gestione dei supporti</b>	<b>Ingresso:</b>	<b>Capacità</b>	<b>Peso</b>	<b>Dimensioni</b>
	Vassoio 1	Fino a 10 fogli	da 60 a 163 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, C5, C6, DL (ISO), cartolina, da 76 x 127 a 216 x 356 mm
	Vassoio 2	Fino a 150 fogli	da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, B5, da 147 x 211 mm a 216 x 356 mm
	Adf	Fino a 30 fogli	Da 48 a 105 g/m <sup>2</sup>	A4, A5, da 148 x 105 a 216 x 381 mm
	<b>Uscita:</b>	Fino a 100 fogli. Fino a 10 buste. Fino a 10 lucidi		
	<b>Stampa fronte/retro:</b>	Manuale (viene fornito il supporto driver)		
<b>Tipi di supporto</b>	Carta (comune, colorata, lucida, pesante, intestata, leggera, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), buste, lucidi, etichette, cartoncini			
<b>Interfaccia e connettività</b>	Porta Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0). Opzionale: Server di stampa esterni HP Jetdirect: HP Jetdirect en3700, ew2400			
<b>Compatibilità con i sistemi operativi</b>	Microsoft® Windows® 2000, XP (soluzione completa); 98 SE, Me, XP-64, Server 2003, Linux (solo driver di stampa); Mac OS X v 10.3 e versioni successive (soluzione completa). Opzionale: Windows® XP 64-bit, UNIX, Linux, OS/2 (funzioni di stampa disponibili su Web) I driver più recenti sono disponibili all'indirizzo <a href="http://www.hp.com/it">http://www.hp.com/it</a>			
<b>compatibilità dei sistemi operativi di rete</b>	Tramite server di stampa esterni HP Jetdirect USB (solo per la stampa, non supporta Embedded Web Server, fax o scansione): Microsoft® Windows NT® 4.0, 98, Me, 2000, XP, XP-64, Server 2003; servizi Novell® NetWare NDPS tramite TCP/IP solo su 3.2, 4.2, 5.x, 6.x; gateway HP (solo TCP/IP semplice) e gateway Novell LPD; Mac OS X v 10.3 e versioni successive; supporta discovery Bonjour; Red Hat Linux 6.x e versioni successive; SuSE Linux 6.x e versioni successive; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris™ 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (solo sistemi SPARC); IBM AIX 3.2.5 e versioni successive; MPE-iX; Citrix MetaFrame; Windows Terminal Services			
<b>Requisiti minimi di sistema</b>	Microsoft® Windows® 98 SE, Me, Server 2003: processore Pentium® II o superiore, 64 MB di RAM, 10 MB di spazio su disco fisso, display a colori a 16 bit 800 x 600 SVGA (solo driver di stampa); Windows 2000, XP: processore Pentium II (consigliato Pentium III o superiore), 128 MB di RAM, 250 MB di spazio su disco fisso, display a colori a 16 bit 800 x 600 SVGA, Internet Explorer 5.5 e versioni successive (installazione completa), drive CD-ROM, porta Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0). Mac OS X v 10.3.x; processore G3, G4 o G5, 32 MB di RAM, 30 MB di spazio su disco fisso, porta Hi-Speed USB (compatibile con le specifiche USB 2.0), drive CD-ROM			

## Caratteristiche tecniche

<b>Software standard</b>	Barra HP FX, HP LaserJet Scan, driver di scansione TWAIN 1.9 o WIA, HP LaserJet Fax, installazione guidata HP Fax, software di riconoscimento del testo Readiris PRO (non installato con altro software, richiede installazione a parte), driver di stampa (HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP PostScript Livello 3), programma di installazione/disinstallazione, HP Director (Macintosh)
<b>Pannello di controllo</b>	Pannello di controllo intuitivo con display retroilluminato a 2 righe da 16 caratteri, tasti alfanumerici, comandi menu, annullamento, fax, copia e scansione, tasti di selezione rapida
<b>Alimentazione</b>	Requisiti: Tensione in entrata da 220 a 240 V CA (+/-10%), 50-60 Hz (+/-2 Hz), 2,3 amp. Consumo: 0 watt (spento), 5 watt (in modalità risparmio energia e standby), 290 watt (in stampa)
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	Senza imballaggio: 429 x 443 x 459 mm. Con imballaggio: 600 x 333 x 440 mm
<b>Peso</b>	Senza imballaggio: 9,3 kg. Con imballaggio: 12,1 kg
<b>Gestione della stampante</b>	Barra HP FX, HP Web Jetadmin, HP Embedded Web Server (solo Mac)
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5° C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 15 a 32,5° C. Umidità di funzionamento: Dal 10 all'80% di umidità relativa. umidità in funzionamento consigliata: Dal 10 all'80% di umidità relativa. Temperatura di immagazzinaggio: da -20 a 40 °C. Umidità di immagazzinaggio: Dallo 0 al 95% di umidità relativa. Livello di rumore conforme a ISO 9296: potenza sonora: LwAd6,3 B(A). pressione sonora: LpAm49 dB(A)
<b>Certificazioni</b>	CISPR 22: 1993 +A1+A2/EN 55022: 1994+A1+A2 - Classe B; EN 61000-3-2: 1995/A14: 2000; EN 61000-3-3: 1995+A1; EN 55024: 1998+A1+A2; FCC Title 47 CFR, Parte 15 Classe B 2/ICES-003, Edizione 3; GB9254-1998. Certificazioni: IEC 60950-1: 2001/EN 60950-1: 2001+A11; IEC 60825-1: 1993 + A1: 1997 + A2: 2001/EN 60825-1: 1994 + A1: 2002 + A2: 2001 (Prodotto laser/LED classe 1); GB4943-1995. ENERGY STAR: Sì
<b>Garanzia</b>	Garanzia limitata di un anno

## Informazioni relative all'ordine

<b>Q6504A</b>	HP LaserJet 3050 All-in-One, cartuccia di stampa per stampanti HP LaserJet, nero Q2612A, guida rapida, pieghevole con informazioni sul servizio di assistenza, CD contenenti software per il dispositivo e guida per l'utente in formato elettronico, software di riconoscimento del testo Readiris PRO, vassoio per carta da 250 fogli, supporto vassoio per carta con ADF, supporto vassoio di raccolta per ADF, supporto vassoio di raccolta, cavo o cavi di alimentazione, cavo o cavi telefonici, garanzia limitata di un anno
---------------	---

### Materiali di consumo

<b>Q2612A</b>	Cartuccia di stampa ultraprecise per stampanti HP LaserJet, nero Q2612A 2.000 pagine standard in conformità a ISO/IEC 19752
---------------	---

### Connettività

<b>C6518A</b>	Cavo USB HP, 2 m
<b>C6520A</b>	Cavo HP USB, 3 m

### Assistenza e supporto

<b>U9809A/E</b>	Restituzione ad HP, 3 anni
<b>UA152PA/PE</b>	Restituzione ad HP, 1 anno successivo alla garanzia
<b>UD906E</b>	Restituzione ad HP, 2 anni
<b>H3110A/E</b>	Installazione e configurazione di rete

Per un elenco completo dei materiali di consumo, degli accessori e dei servizi, consultare il sito <http://www.hp.com>

<http://www.hp.com/it>



© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie a copertura dei prodotti e dei servizi HP sono riportate nelle dichiarazioni di garanzia che accompagnano i prodotti e i servizi. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia supplementare. HP declina qualsivoglia responsabilità per errori od omissioni di natura tecnica o editoriale qui contenuti.

Pubblicato in EMEA 02/06 4AA0-3298ITE

