

# Konftel 300Wx

## Die völlige Gesprächsfreiheit



Mit dem schnurlosen Konftel 300Wx Konferenztelefon können Sie überall dort Konferenzen abhalten, wo es Ihnen am besten passt – ohne sich Gedanken über Netzwerk und Steckdosen machen zu müssen. Die schnurlose DECT-Technologie ist zuverlässig und sicher. Wählen Sie eine Basisstation, die zur Telefonumgebung Ihres Unternehmens passt – SIP oder analog –, oder schließen Sie sie an ein installiertes DECT-System an.

Der wiederaufladbare Akku sorgt für mehr als 60 Gesprächsstunden, so dass Sie eine ganze Arbeitswoche sprechen können, ohne neu aufzuladen. Der Anschluss von optionalen Zusatzmikrofonen erhöht die Kapazität in großen Räumen.

Mit Konftel 300Wx sind sowohl Einwahl-Telefonkonferenzen als auch PC-basierte Zusammenarbeit möglich, z. B. über Microsoft Teams, Cisco Webex oder Zoom. Das Konferenztelefon verfügt über einen USB-Anschluss für Ihren Laptop und unterstützt gleichzeitig drahtlose Telefonie. Ein einziges Freisprechgerät reicht also für den Konferenzraum aus. Das ist der Vorteil von Hybrid Conferencing.

OmniSound®

- Raum Typ: Klein bis Mittel
- DECT schnurlos
- Basisstation: IP, analog oder GAP
- Akku mit 60 Stunden Sprechzeit
- Hybrid: Kombination von Konferenz-Software und Zuschaltung über Telefon
- Anschlüsse für Zusatzmikrofone
- Unterstützt Konftel Unite über einen Adapter
- 2 Jahre Garantie
- Climate Neutral Certified

Wählen Sie zwischen IP- oder Analoganschlüssen. Stets drahtlos.



**KONFTEL 300Wx**

Konftel 300Wx ohne Basisstation ist eine ideale Lösung, wenn sich das Telefon auf einer bereits vorhandenen DECT/GAP-Basisstation von Drittanbietern oder einem entsprechenden System registrieren soll. Sie können es auch mit mehreren Konferenztelefonen auf einer vorhandenen Basisstation von Konftel ergänzen, sei es über IP oder analog.

**Artikelnummer:** 910101078 / 840101078 (US)



**KONFTEL 300Wx IP**

Konftel 300Wx in Kombination mit Konftel IP DECT 10 gehört zu einer unserer beliebtesten Lösungen. Nun ist dieses Konferenztelefon auch als Bundle erhältlich. Es ermöglicht schnurlose Telefonkonferenzen in HD-Qualität für Ihre IP-Telefonie (SIP). Auf jeder IP DECT-Basisstation können bis zu 20 Konftel 300Wx-Einheiten registriert werden und fünf Gespräche gleichzeitig stattfinden.

**Artikelnummer:** 951101078 / 854101078 (US)



**KONFTEL 300Wx ANALOG**

Einfach und zuverlässig. Konftel 300Wx mit Konftel DECT-Basisstation für analoges Anschließen. Schließen Sie die Basisstation einfach an die Buchse an. Schon ist Ihre drahtlose Konferenzlösung startbereit und Sie können bis zu sieben Telefone verbinden.

**Artikelnummer:** 910101077 / 840101077 (US)

## Technische Daten – Konftel 300Wx

### ALLGEMEINES

**Produktname:** Konftel 300Wx

**Artikel-Nr.:** 910101078 / 840101078 (US) (ohne Basisstation)

**Inhalt (in allen Paketen):** Konftel 300Wx, Akku (900102095), Konftel Ladestation (900102094), USB-Kabel (900103388), Netzkabel (900103401), Netzteil (900102125)

**Produktname:** Konftel 300Wx IP

**Artikel-Nr.:** 951101078 / 854101078 (US)

**Inhalt:** Konftel 300Wx (siehe Inhalt oben), Konftel IP DECT 10 (900102132), Netzteil (EU/UK/US)

**Produktname:** Konftel 300Wx Analog

**Artikel-Nr.:** 910101077 / 840101077 (US)

**Inhalt:** Konftel 300Wx (siehe Inhalt oben), Konftel DECT-Basisstation, Netzteil und zugehöriges Kabel (180 cm). Schrauben zur Wandmontage.

**Garantie:** 2 Jahre (Akku 1 Jahr).

**Größe:** Konftel 300Wx: Durchmesser: 240 mm, Höhe: 77 mm. Konftel Ladestation: 180 x 165 mm.

**Gewicht:** Konftel 300Wx: 1 kg. Konftel Ladestation: 220 g.

**Diebstahlschutz:** Kensington®-Sicherheitssteckplatz

### GESPRÄCHSFUNKTIONEN

**Während eines Gesprächs:** Gespräch in Warteposition schalten. Gespräch in Warteposition. Gespräch parken/übernehmen (wenn die Telefonanlage dies unterstützt). Weiterleiten eingehender Anrufe. Rückfragen. Hintergrundmusik. Dialplan.

**Mehrparteiengespräche:** Unterstützt Mehrparteiengespräche, wenn die Funktion im Netz oder in der Telefonanlage des Unternehmens vorhanden ist.

### STROMVERSORGUNG

**Akku:** 5.200 mAh, bis zu 60 Stunden Sprechzeit/270 Stunden Standby.

**Netzteil:** 100–240 V AC/14 V DC

**Konftel Ladestation:** Ja

### ANSCHLÜSSE

**DECT schnurlos:** Version 6.0, kompatibel mit GAP/CAT-Iq, in freier Umgebung beträgt die Reichweite bis zu 200 m, in geschlossenen Räumen 50 m. Ein Telefon kann auf 4 DECT-Basisstationen registriert werden.

**USB:** 2.0 Mini B.

**Anschluss für Mobiltelefonkabel:** RJ11. Verwenden Sie ein Mobiltelefonkabel, das dem Modell Ihres Mobiltelefons entspricht (siehe Zubehör).

### AUDIOERWEITERUNG

**Zusatzmikrofone:** 2 Stück modular 4/4.

### TECHNISCHE DATEN – AUDIO

**Technologie:** OmniSound® unterstützt HD-Klangqualität, Vollduplex, automatische Echounterdrückung und Rauschunterdrückung.

**Mikrofon:** Omnidirectional 360°.

**Aufnahmebereich:** Bis zu 12 Personen (30 m<sup>2</sup>). Mit Zusatzmikrofonen bis zu 20 Personen (70 m<sup>2</sup>).

**Frequenz:** DECT 200–3.300 Hz, CAT-Iq 200–7.000 Hz, USB 200–7.000 Hz.


### WEITERE FUNKTIONEN

**Brückenfunktion für Anschlüsse/Gespräche:** DECT + Mobiltelefon + USB.

**Gesprächsaufzeichnung:** Auf Speicherkarte. Unterstützt SD/SDHC (≤32 GB).

**Software-Aktualisierung:** Konftel Upgrade Utility (für Microsoft Windows) aktualisiert die Software über USB. Die Aktualisierung kann auch über eine SD-Speicherkarte erfolgen.

### ZERTIFIZIERT FÜR



## Technische Daten – Konftel IP Dect 10

### ALLGEMEINES

**Produkt:** Konftel IP DECT 10

**Artikelnummer:** 900102132 (840102132 in Nordamerika)

**Inhalt:** Konftel IP DECT 10 wird mit EU/UK/US-Netzgerät geliefert.

**Gewährleistung:** 2 Jahre.

**Größe:** 118 x 177 x 32 mm (H x B x T)

**Gewicht:** 240 Gramm.

### STROMVERSORGUNG

**Netzgerät:** 100–240 V AC/5V DC.

### ANSCHLÜSSE

**SIP:** RJ 45. Schnittstelle zur IP-Telefonie: 10/100 BASE-T IEEE802.3.

### NETZWERK UND KOMMUNIKATION

Netzwerkadressierung: DHCP-Option 66 und angepasst.

### TECHNISCHE DATEN AUDIO

Codecs: 5 Audiokanäle mit dem Codec G.726/G711.

## Technische Daten – Konftel Dect base

### ALLGEMEINES

**Produkt:** Konftel DECT-Basisstation (analog).

**Artikelnummer:** 900102128 (840101028 in Nordamerika)

**Inhalt:** Die Konftel DECT-Basisstation wird mit

Netzgerät, Netzkabel (180 cm) und Schrauben geliefert.

**Gewährleistung:** 2 Jahre.

**Größe:** 160 x 175 x 40 mm (H x B x T)

**Gewicht:** 240 Gramm.

### STROMVERSORGUNG

**Netzgerät:** 100–240 V AC/5 V DC.

### ANSCHLÜSSE

**Analog:** Analog PBX oder PSTN, RJ-11.

Eine vollständige Auflistung der technischen Daten finden Sie unter [konftel.com](http://konftel.com).

## Verwandte Produkte und Zubehör



### AUSSERGEWÖHNLICHE VIDEOKONFERENZEN

Das Collaboration-Paket Konftel C50300Wx Hybrid umfasst neben Konftel 300Wx die Konftel Cam50, eine PTZ-Konferenzkamera mit außergewöhnlich hoher Bildqualität, sowie den Konftel OCC Hub.



### KONFTEL UNITE-ADAPTER

Über den Adapter können Sie eine Verbindung mit der App Konftel Unite herstellen, um Ihr Konferenztelefon direkt über Ihr Mobiltelefon zu steuern. Der Konftel Unite-Adapter hat die Form einer SD-Karte.