

Produktdatablad

Specifikationer



APC Back-UPS, 1050VA/600W
Floor/Wall Mount, 230V, 8x British
BS1363A outlets, USB Type A+C
Port, User Replaceable Battery

BE1050G2-UK

Översikt

Ledtid	Vanligtvis i lager
--------	--------------------

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V
märkeffekt i W	600 W
märkeffekt i VA	1050 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt
output connection type	6 BS 1363 2 BS 1363 surge
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Användarmanual

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	6 h
batterispänning	12 V
batterikapacitet	9,0 Ah
batteriladdningsström (watt)	6 W rated
batterikraft i VAh	93 VAh körning
batteri livslängd	2...5 year(s)
förlängd reservtid	0

Allmänt

antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

överflödig	No
------------	----

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	12 cm
bredd	13 cm
djup	36,5 cm
produkts vikt	4,6 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes

Ingång

nätfrekvens	47...63 Hz
ingångsspänningsgräns	180...266 V
maximal strömstyrka in	6 A
brytförmåga	10 A

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	600 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47...63 Hz 50/60 Hz +/- 1 Hz nätsynkroniserad Osynkroniserad
UPS typ	Standby
vågformstyp	Stegformad approximation av en sinusvåg
effektivitet	80 % (full last)
graf startpunkt	40
maximal konfigurerbar effekt i VA	1050 VA
överföringstid	6 ms typiskt: 10 ms maximalt

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
strömskyddsgaranti	Hela produktens livslängd : 100000 Euro

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...90 %
arbetshöjd över havet	0...3000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C

relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...4572,0000000000 m
ljudnivå	45 dBA

Kommunikation och hantering

control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Kontrollpanel	Statusdisplay med lysdioder visar laddning för batterier i form av stapeldiagram samt indikatorer som visar "nätdrift" : "batteridrift" : "byt batteri" : och "överbelastning"

Åskskydd och filtrering

transientenergi	310 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	19 cm
Förpackning 1 bredd	44,1 cm
Förpackning 1 djup	18,6 cm
Förpackning 1 vikt	4,4 kg
SCC14	10731304738302

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 years repair or replace, 3 years repair or replace for European Union countries
---------	---

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Transparens RoHS/REACH

Välbefinnandeprestanda

 Rohs-Undantagsinformation

[Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut