

# Fiche Produit

Spécifications



Bandeau de prises Netshelter APC  
Advanced Gen 2, commuté, 3  
phases, 14,4 kW, 208 V 50 A,  
CS8365C, 42 prises

APDU11451SW

## Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

## Principal

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| couleur                      | Noir    |
| Type de produit ou composant | PDU     |
| Type du PDU                  | Commuté |
| Cord length                  | 3 m     |

## Complémentaire

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Tension d'entrée principale     | 208 V 3 phases                  |
| Hauteur                         | 1826 mm                         |
| Largeur                         | 56 mm                           |
| Tension de sortie principale    | 208 V                           |
| Profondeur                      | 75 mm                           |
| Poids net                       | 11,2 kg                         |
| emplacement de montage          | Côté                            |
| Montage préconisé               | No preference                   |
| Type de connexion entrée        | CS8365C 50 A                    |
| Mode d'installation             | Rack montée                     |
| Rack units                      | 0U                              |
| position de montage             | Vertical                        |
| protocole du port communication | 1000BASE-T<br>10/100BASE-T      |
| [In] courant nominal            | 40 A                            |
| tension admissible              | 200...240 V                     |
| limites du courant d'entrée     | 50 A                            |
| Capacité de chargement          | 14400 VA                        |
| fréquence réseau                | 2 phases                        |
| Outlet type and quantity        | 21 C13/C15/C19/C21<br>21C13/C15 |

## Environnement

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| certifications du produit | Conformité TAA |
|---------------------------|----------------|

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

|                                               |                                                                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Normes                                        | UL 62368-1<br>CSA C22.2 No 62368-1<br>FCC partie 15 sous-partie B |
| degré d'étanchéité IP                         | IP44                                                              |
| température de fonctionnement                 | -5...60 °C                                                        |
| humidité relative                             | 5...95 %                                                          |
| Altitude de fonctionnement                    | 0...10000 ft                                                      |
| Température de l'air ambiant pour le stockage | -25...65 °C                                                       |
| Humidité relative de stockage                 | 5...95 %                                                          |
| altitude de stockage                          | 0,0000000000...15240,0000000000 m                                 |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 198 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 13,2 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 26,2 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 14,2 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 3 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

|  <b>Matières et Substances</b> |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <a href="#">directive RoHS de l'UE</a>                                                                          | Conforme aux exemptions                        |
| Régulation REACH                                                                                                | <a href="#">Déclaration REACH</a>              |
| Règlement RoHS Chine                                                                                            | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> |

Use Again

|  <b>Réemballer et réusiner</b> |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Retrait                                                                                                         | No |

Image of product / Alternate images

Alternative

---

