

Fiche technique du produit

Spécifications



EasyPDU, Switched, Zero U, 11 kW, 230V, (21) C13 & (6) C19 ; IEC309

EPDU2216S

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principales

Couleur	Noir
Type de produit ou équipement	PDU
Type du PDU	Commuté
Nombre de câbles	1
Équipement fournis	Guide d'installation

Complémentaires

Tension d'entrée principale	400 V 3 phases
Hauteur	165 cm
Largeur	5,6 cm
Tension de sortie principale	230 V
Profondeur	6,2 cm
Poids du produit	6,20 kg
Emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	CEI 60309 16 A 3P + N + PE
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
Position de montage	Vertical
Limites du courant d'entrée	16 A
Capacité de chargement	11040 VA
Fréquence du réseau	2 phases
Outlet type and quantity	21 CEI 60320 C13

Environnement

Certifications du produit	CE
Température ambiante de fonctionnement	-5...50 °C
Humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,6 cm
Largeur de l'emballage 1	17 cm
Longueur de l'emballage 1	181 cm
Poids de l'emballage 1	7,7 kg

Garantie contractuelle

Garantie	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

🌱 Empreinte environnementale	
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	445
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Use Better

♻️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

🔄 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Informations de fin de vie
Reprise	No