# ROLINE DisplayPort Kabel, v1.4, DP ST - ST, schwarz / silber, 1 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 11.04.5866 |
| **Hersteller** | ROLINE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 11.04.5866 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7630049619173 |





**ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer 8K Auflösung von bis zu 7680x4320 @60Hz!**

• DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen, der in der Computerbranche, der Industrie und der modernen Hausverkabelung weithin bekannt und geschätzt ist. Die Anwendungen umfassen hauptsächlich den Anschluss von Monitoren oder Projektoren an Computer, Notebooks/Laptops, Ultrabooks, NUCs und ähnliche Geräte.
• Der Steckverbinder benötigt weniger Platz als VGA oder DVI und eignet sich daher besser für tragbare Geräte für zwei Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte).
• DisplayPort v1.4 unterstützt Display Stream Compression 1.2a (DSC), Vorwärtsfehlerkorrektur und den HDR10-Standard.
• DP v1.4 kann eine maximale Auflösung von 8K (7680x4320) @60Hz oder 4K (3840x2160) @120Hz erreichen.
• Das robuste Nylonschutzgeflecht schützt das DisplayPort Kabel effektiv und setzt es optisch in Szene
• Das praktische Steckerdesign verhindert das Herausrutschen des Kabels aus der DisplayPort-Buchse und garantiert eine stabile Videoübertragung.

• Konform zu DP v1.4 (max. 7680 x 4320 @60Hz)

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Kabel |
| Produkttyp | DisplayPort-Kabel |
| Farbe | schwarz / silber |
| Länge | 1 m |
| Übertragungsqualität | DisplayPort v1.4 |
| Max. Auflösung | 7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2) |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | DisplayPort |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | DisplayPort |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker) |
| Anwendungsbereich | extern |
| Kabelschirmung | geschirmt |
| Gewicht | 60.1 g |
| Verpackungshöhe | 20 mm |
| Verpackungsbreite | 80 mm |
| Verpackungstiefe | 80 mm |
| Paketgewicht | 0.03 kg |