

Produktdatablad

Specifikationer



APC Smart-UPS X 1500 VA rack/torn-LCD 230 V

E-nummer:
5267926

SMX1500RMI2U

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Levereras normal inom 2 veckor

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
märkeffekt i W	1200 W
märkeffekt i VA	1500 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	IEC 320 C14
output connection type	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
antal rackenhet	2HE
kabellängd	1,8 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Installationshandbok Stödskenor för rackmontering Borttagbara stödfötter RS-232-kabel för smart UPS-signalering USB-kabel
produktområde	Externrt Batteripacket

Teknisk data

kommunikationport	SmartSlot
-------------------	-----------

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
förlängd reservtid	0
installerade batterier	0
lediga batterislotsar	0

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC115 
batteriladdningsström (watt)	103 W rated

Allmänt

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
product web sub-family	Extended run
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	8,9 cm
bredd	43,2 cm
djup	49 cm
produktens vikt	24,82 kg
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes

Ingång

brytförmåga	10 A
ingångsspänningsgräns	151...302 V Justerbar 160...286 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

harmonisk distorsion	Mindre än 5 %
maximal konfigurerbar effekt i VA	1500 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	1200 W
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE CSA EAC RCM UK PSTI
-----------------------	------------------------------------

standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
------------	--

Miljökrav

ljudnivå	40 dBA
värmeavgivning under drift	133 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...45 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
nödstopp (EPO)	Ja
lediga platser	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm

Åskskydd och filtrering

transientenergi	645 J
filtrering	Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 5% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,6 cm
Förpackning 1 bredd	58,9 cm
Förpackning 1 djup	62 cm
Förpackning 1 vikt	30 kg
Förpackningstyp 2	PAL
Antal i Förpackning 2	16
Förpackning 2 höjd	133 cm
Förpackning 2 bredd	100 cm
Förpackning 2 djup	120 cm
Förpackning 2 vikt	524 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)