


1-portars RS232 seriell kortadapter med 16950 UART

Product ID: PEX1S953LP



Med denna RS232 seriell kortadapter kan du lägga till en RS232 DB9 seriell port till din dator via en PCI Express-kortplats (PCIe). Det gör att du kan interagera med seriella enheter som kortläsare, skrivare, knappsatser och modem, med hastigheter upp till 921,4 kbps.

Maximal kompatibilitet

Med brett OS-stöd, inklusive för Windows och Linux, är detta PCI Express-kort enkelt att integrera i blandade miljöer. Kortet är förkonfigurerat med ett lågprofilfäste och inkluderar även ett fullprofilfäste, så installationen är enkel oavsett formfaktorn.

Upplev optimal teknik

Denna PCIe till seriell-adapter stöder följande funktioner:

- Kompatibel med industristandarden 16950 UART
- Stöder maximal överföringshastighet upp till 921,4 kbps

- Ger 5/12 V-strömutgång på pin 9 när extern ström är ansluten
- 128 byte djup FIFO per sändare och mottagare
- Stöder 9, 8, 7, 6, 5 databitar
- Asix AX99100 chipset
- Kompatibel med PCI Express 1.1

PEX1S953LP täcks av StarTech.com:s livstidsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Installera i hem- eller kontorsdatorer
- Anslut i detaljhandels POS-applikationer
- Anslut till automatiserade självbetjäningsskiosker eller ATM-maskiner
- Interagera med RS232-seriella enheter som kortläsare eller skrivare

Features

- Lägg till RS232 DB9 utan att köpa en ny server eller dator
- PCI Express 1.1-kompatibel vilket garanterar pålitlig prestanda
- Maximera integrationen med formfaktorn tack vare fäste i lågprofil och högprofil
- Snabba dataöverföringshastigheter på upp till 921,4 kbps
- Stöder 256 byte djup FIFO per sändare och mottagare

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Busstyp	PCI Express
	Chipset-ID	Asix AX99100
	Gränssnitt	Seriell
	Korttyp	Lågprofil (SP-fästen ingår)
	Portar	1
	Porttyp	Inbyggd på kort
Prestanda	Databitar	5, 6, 7, 8, 9
	FIFO	256 Bytes
	Flödeskontroll	Ingen, Xon/Xoff, RTS/CTS
	Maximal överföringshastighet	921,6 kbps
	Paritet	None, Odd, Even, Space, Mark
	Seriellt protokoll	RS-232
	Stoppbitar	1, 1.5, 2
Kontakt(er)	Externa portar	1 - DB-9 (9-stifts, D-Sub) Hane
	Interna portar	1 - LP4 (4-stift, Molex-type Large Drive Power) Hane Input
	Kontakttyp(er)	1 - PCI Express x1 Hane
Mjukvara	Microsoft WHQL-certifierad	Ja
	OS-kompatibilitet	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Linux 2.4.x till 2.6.x Endast LTS-versioner
Särskilda anmärkningar/krav	Obs.	Valbar strömutgång med 9-pin på serieporten
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Luftfuktighet	20~80% RH
Utseende	Produktbredd	67.000
	Produkthöjd	18.000
	Produktlängd	98.000
	Produktvikt	46.200
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	4.4 oz [124.6 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - PCIe seriellt kort
		1 - Fäste i högprofil

Product appearance and specifications are subject to change without notice.