



APC Smart-UPS SRT 1000VA,
230V, LCD, rackmonterad, 2U, 6x
IEC 60320 C13-uttag, med
nätverkskort

SRT1000RMXLI-NC

Översikt

Presentation	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	1000 W
märkeffekt i VA	1000 VA
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt IEC 60320 C14 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	6 IEC 60320 C13
antal rackenhet	2HE
kabellängd	1,8 m
antal kablar	1
erhållen utrustning	Cd med programvara Kommunikationskabel Landsspecifik löstagbar strömkabel Dokumentations-CD Installationshandbok Nätverksstyrkort Rackmonteringsutrustning Fästen för rackmontering Stödskenor för rackmontering Temperaturmätare USB-kabel Garantikort
produktområde	Smart-UPS On-Line

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
batterityp	Blybatteri
installerade batterier	1
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

antal utbytesbatterier	1
batterispänning	48V
batteriladdningsström (watt)	97 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	APCRBC155 
förlängd reservtid	1

Allmänt

UPS typ	Dubbel konvertering online
product web sub-family	High density
antal fria slots med kraftmodul	0
antal fyllda spår med kraftmodul	0
överflödig	No

Mått och vikt

färg	Svart
höjd	8,5 cm
bredd	43,2 cm
djup	50,5 cm
produktens vikt	21 kg
montering preferens	No preference
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	Yes
montageposition	Vertikal

Ingång

nätfrekvens	40–70 Hz auto-sensing
ingångsspänningsgräns	176...275 V full last 100...275 V

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	1000 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	1000 W
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
vågformstyp	Sinusvåg
harmonisk distorsion	Lägre än 2%
toppfaktor	3:1
bypassstyp	Inbyggd bypassfunktion

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC UK PSTI
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 % ingen kondens
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-20...50 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 % ingen kondens
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
ljudnivå	50 dBA
värmeavgivning under drift	317 Btu/h
IP-kapslingsklass	IP20

Kommunikation och hantering

lediga platser	0
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 3 with environmental monitoring
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
nödstopp (EPO)	Ja

Åskskydd och filtrering

transientenergi	432 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	24,5 cm
Förpackning 1 bredd	69,0 cm
Förpackning 1 djup	59,5 cm
Förpackning 1 vikt	32,58 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

 Energieffektiv Produkt

 Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

 Kvicksilverfri

 Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv [Överensstämmer med undantag](#)

Rohs-Förordning Kina [RoHS-deklaration Kina](#)
Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)