

Ficha técnica del producto

Especificaciones



PDU Easy Rack de APC, Medida, 0U, monofásica, 7,4 kW, 230 V, 32 A, salidas 20 x C13 y 4 x C19, entrada IEC60309 2P+E

EPDU1132M

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Color	Negro
Tipo de Producto o Componente	Pedestal
Tipo de PDU	Medido
Cord length	3,00 m
número de cables	1
Equipo Suministrado	Guía de instalación Juego de montaje sin herramientas Manual de usuario Ménsulas para montaje vertical

Complementario

Tensión de entrada principal	200 V 208 V 230 V
Altura	117,5 cm
Ancho	6,2 cm
Tensión de salida principal	230 V
Profundidad	4,44 cm
peso del producto	3,72 kg
Ubicación de Montaje	Lateral
preferencia de montaje	No preference
Tipo de conexión de entrada	IEC 60309 32 A 2 fases + tierra
tipo de montaje	Con montaje en bastidor
Rack units	0U
posición de montaje	Vertical
Tensión de entrada aceptable	220...240 V
Corriente máxima de línea	32 A
límites de corriente de entrada	32 A
Capacidad de carga	7360 VA
Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Outlet type and quantity	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------	-------------------------------------

Entorno

Certificaciones de Producto	CE TÜV EAC RCM
-----------------------------	-------------------------

temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
--	------------

humedad relativa	5...95 %
------------------	----------

altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
----------------------------------	----------------

temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
--	-------------

Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %
------------------------------------	----------

altitud de almacenamiento	0,0000000000...15240,0000000000 m
---------------------------	-----------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Altura	132 cm
------------------	--------

Paquete 1 Ancho	11 cm
-----------------	-------

Paquete 1 Longitud	16 cm
--------------------	-------

Paquete 1 Peso	4,48 kg
----------------	---------

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

Conforme Con Reach Sin Svhc

Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)