

Produktdatablad

Specifikationer



APC Symmetra LX 8 kVA skalbar
till 16 kVA N+1 torn, 220/230/240
V eller 480/400/415 V

SYA8K16I

Översikt

Presentation	High performance, redundant power protection with scalable power and runtime for space-constrained server rooms, and voice and data networks.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V 400 V 3 fas
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Other Input Voltage	220 V 240 V 380 V 415 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	5600 W
märkeffekt i VA	8000 VA
typ av utgångskontakt	Fast anslutning 3-wire (H N + E) 1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Installationshandbok Användarmanual Web/SNMP Management Card
produktområde	Symmetra LX

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
installerade batterier	2
lediga batterislitsar	2
normal återuppladdningstid	3 h
tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
batteriladdningsström (watt)	574 W rated
batteri livslängd	3...5 year(s)
förlängd reservtid	1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

Allmänt

product web sub-family	4kVA power increments
antal fria slots med kraftmodul	3
antal fyllda spår med kraftmodul	2
överflödig	Yes

Mått och vikt

färg	Svart Silver
höjd	93,7 cm
bredd	48,3 cm
djup	72,6 cm
produktens vikt	219,55 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	No preference
montagesätt	Ej rackmonterbar
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

nätfrekvens	45...65 Hz auto-sensing
antal ingångskontakter	1 Fast anslutning 3-tråds (1F+N+J) 1 Fast anslutning 5-ledare (3F + N + J)
ingångsspänningsgräns	155...276 V 290...480 V 3:1
Ineffekt total harmonisk distortion	Mindre än 7% vid full last
Input Power Factor at Full Load	0,98

Utgång

maximal konfigurerbar effekt (watt)	11200 W
harmonisk distorsion	Mindre än 5 % vid full last
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	47...63 Hz nätsynkroniserad 60 Hz +/- 0.1 % för 60 Hz nominellt osynkroniserad 50 Hz +/- 0.1 % för 50 Hz nominellt osynkroniserad
toppfaktor	Upp till 5 : 1
UPS typ	Dubbel konvertering online
vågformstyp	Sinusvåg
bypassstyp	Intern bypassfunktion (automatisk och manuell)
maximal utgångsström	36 A
maximal konfigurerbar effekt i VA	16000 VA

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	C-Tick CE GOST VDE
-----------------------	-----------------------------

standarder	EN 50091-1 EN 50091-2 EN 55022 klass A EN 55024 EN 60950 IEC 60950
------------	---

Miljökrav

omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
relativ fuktighet	0...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
relativ fuktighet, lagring	0...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...4572,0000000000 m
ljudnivå	62 dBA
värmeavgivning under drift	3707 Btu/h

Kommunikation och hantering

lediga platser	1
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 2 with environmental monitoring
Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
nödstopp (EPO)	Ja

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	118,1 cm
Förpackning 1 bredd	99,7 cm
Förpackning 1 djup	59,9 cm
Förpackning 1 vikt	236,82 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back RoHS/REACH

Resursprestanda

✓

Energieffektiv Produkt

✓

Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Rohs-Förordning Kina	RoHS-deklaration Kina Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
Weee	Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.