

1,5 m CAT6-patchkabel - 100% kopparledning - Hakfria kontakter - Orange

Product ID: N6PATC150CMOR



Denna CAT6-kabel uppfyller alla kabelspecifikationer i kategori 6 för att leverera en pålitlig Gigabit-nätverksanslutning.

Skydda din utrustning

Denna CAT6-patchkabel är tillverkad med 100 % koppartråd och testas mot kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 Kategori 6a. Vi använder inte kopparpläterad aluminiumtråd (CCA) som kan ge problem som svag strömsättning, värmeuppbyggnad, utrustningsskador och eventuell brand.

50 µm guldkontakter ger optimal ledningsförmåga och eliminerar signalförlöst orsakad av oxidering eller korrosion.

Konstruktion av hög kvalitet

Varje CAT6-kabel är noggrant tillverkad av kopparledare av hög kvalitet och testad för att upprätthålla Near-End Crosstalk (NEXT, bakåtoverhörning) inom acceptabla gränser. Patchkabeln är konstruerade med 24 AWG-koppartråd för att säkerställa högsta prestanda för krävande Ethernet-applikationer såsom Power-over-Ethernet och 4K eller 1080p videoströmning.

Installera enkelt dina nätverkskablar

För problemfria kabeldragningar har dessa hållbara kablar hakfria kontakter som skyddar RJ45-klämmorna vid installation för att minska risken för att de fastnar eller går sönder.

CAT6-Ethernet-kabeln har dessutom gjutna kontakter som ger dragavlastning genom att förhindra att RJ45-kontakterna böjs till skarpa vinklar. Detta minskar risken för kabelskador, vilket skulle kunna försämra nätverksanslutningen och prestandan.

N6PATC150CMOR täcks av StarTech.coms livstidsgaranti för garanterad tillförlitlighet.

**Certifikat, rapporter
och kompatibilitet**



Användning

- Framtagen för att användas med gigabit-nätverk
- Kopplar från hubb till distributionspanel
- Anslut en arbetsstation till ett vägguttag

Funktioner

- Skydda ditt nätverk och din utrustning med CAT6-kablar i 100 % koppartråd
- Testad för att uppfylla kraven enligt ANSI/TIA 568 C.2 CAT6
- Skydd för kontaktklämmorna till RJ45-kontakter förhindrar att kabeln fastnar och går sönder under installationen
- 50 µm guldpläterade kontakter för en klar signal
- Byggt med 24 AWG-koppartråd för att säkerställa en hög prestanda för dina krävande Ethernet-applikationer

Hårdvara	Warranty	Lifetime
	Antal ledare	4 pair UTP
	Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
	Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
	Kabelstandard	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
	Kabeltyp	Hakfri
	Kontaktplätering	Guld
Prestanda	Kabelklassificering	CAT6 - 650 MHz
Kontakt(er)	Connector A	1 - RJ-45 Hane
	Connector B	1 - RJ-45 Hane
Utseende	Färg	Orange
	Kabellängd	1.5 m [4.9 ft]
	Ledningstyp	Tvinnad koppar
	Produktbredd	11.600
	Produkthöjd	8.200
	Produktlängd	150 cm [59.1 in]
	Produktvikt	70.000
	Tråddimension	24 AWG
Förpackning	Fraktvikt (förpackning)	80.000
	Package Height	20.000
	Package Length	200.000
	Package Width	220.000
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - Cat6-kabel

Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.