

Combiné téléphone DECT Poly Rove 30

Une couverture fiable où que vous soyez

Restez en ligne à tout moment et partout dans le bureau grâce à la solution de téléphone IP DECT™ sans fil Poly Rove 30. Le combiné évolue selon vos besoins et reste propre plus longtemps grâce à la protection antimicrobienne Microban®^{1,2}.



*L'image du produit peut différer du produit réel

Protection robuste

Maintenez la productivité de vos collaborateurs grâce à des combinés dotés d'une robuste protection antimicrobienne Microban®, conçue pour résister à toutes les épreuves du temps. Chutes, poussière, eau : rien n'arrête ces combinés professionnels^{1,2,3}.

Nous nous adaptions à la croissance de votre entreprise

Inutile vous soucier de mettre à niveau votre solution de communication ni de faire évoluer vos options. La solution de téléphone IP DECT™ sans fil Poly Rove 30 offre la flexibilité requise pour évoluer en fonction du nombre de combinés, de bases et de répéteurs dans votre entreprise.

Des combinés durables certifiés IP65

Bénéficiez d'appareils conçus pour durer et protégez votre investissement : les combinés robustes résistent aux chutes et sont dotés d'une protection IP65 contre la poussière et l'eau.³

Protection Microban®

La protection anti-microbienne Microban® assure la propreté prolongée et la durabilité de vos périphériques. Cette protection a une durée de vie identique à celle du produit. Elle réduit activement la croissance des bactéries.^{1,2}

Assurez la confidentialité de vos conversations

Les conversations sont sécurisées grâce à la sécurité sans fil DECT™. Et ce n'est pas fini : maintenez le cryptage DECT™ même lorsque vous ajoutez une base ou un répéteur à votre solution.

Batterie longue autonomie

Permettez aux collaborateurs en déplacement de communiquer plus efficacement, de répondre plus rapidement aux demandes et aux alertes et d'être plus productifs avec jusqu'à 18 heures d'autonomie en mode conversation et jusqu'à 300 heures d'autonomie en mode veille.

Fiche produit

Combiné téléphone DECT Poly Rove 30

Spécifications



Ecran

Résolution native: 240 x 320
Technologie de dalle: Écran couleur TFT LCD
Taille de l'écran (diagonale, métrique): 6,1 cm (2,4 pouces)

Connectivité et communications

Plage sans fil: Jusqu'à 50 m en intérieur
Fréquence DECT: 1920 à 1930 MHz

Batterie

Autonomie de la batterie: Jusqu'à 18 heures d'appel; Jusqu'à 300 heures d'autonomie en mode veille

Type de batterie: Batterie Li-ion rechargeable

Capacité de la batterie: 1100 mAh

Caractéristiques de l'alimentation:

Adaptateur CA universel externe: 5 V 1A CC

Fonctions d'interface utilisateur

Langues:

Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian

Audio

Fonctions audio:

Générateur DTMF (RFC 2833 et in-band)

Réponse en fréquence (microphone): 150 Hz à 7 kHz

Codecs audio:

G.165, G.168 suppression de l'écho

Environnementale

Certifications et conformités: UL 62368-1
Plage d'humidité de fonctionnement: 5 à 95%
Température de fonctionnement (Celsius) / Température de fonctionnement (Fahrenheit): -10 à 55 °C / -40 à 131 °F
Plage de températures en stockage (Celsius) / Plage de températures en stockage (Fahrenheit): -40 à 70°C / -40 à 158°F
Certification Energy Star: Certifié ENERGY STAR®

Certifications

Logiciel de collaboration certifié: Zoomer

Fonctions spéciales:

Prise en charge des caractères Unicode UTF-8
PTT (push-to-talk)

Administration

Logiciel d'administration:

Service de gestion des périphériques pour les prestataires de services Poly (PDMS-SP) avec gestion dans le cloud

Fonctions d'affichage

Sélection de la taille de police réglable (normale, moyenne, grande)

Sécurité

Réseau

Fonctions VoIP:

Jusqu'à vingt (20) affectations de profil d'abonnement de service (SP1 - 20)

Combiné téléphone DECT Poly Rove 30

Spécifications



Compatibilité avec le micro-casque et le combiné

Ports casque:

1 prise casque 3,5 mm

Compatibilité avec le micro-casque et le combiné:

Conforme à la section 508 de la loi ADA alinéa B 1194.23 (dans son ensemble)

Fonctions de téléphonie et de gestion des appels

Fonctions de téléphonie et de gestion des appels:

4 touches de ligne

Poids et dimensions

Couleur principale du produit: Noir

Poids (métrique): 168 g

Dimensions du produit (mesure métrique): 56,9 x 146,3 x 36,8 mm

Dimensions de l'emballage (mesure métrique): 176 x 163 x 44 mm

Poids de l'emballage (mesure métrique): 300 g

Numéro UPC: (ABB) 197497527483; (ABU) 197497527513

Référence du produit: 84H76AA

Pays d'origine

Pays d'origine: Made in China

Garantie

Un an de garantie Poly standard limitée

Contenu de l'emballage

Fiche de sécurité

Combiné

Guide de démarrage rapide

Adaptateur d'alimentation secteur

Kit de chargement

Batterie de recharge

Station de base

Câble Ethernet

Clip ceinture

Bas de page Argument de vente clé

¹La protection antimicrobienne Microban est un ingrédient actif intégré pour lutter contre la prolifération de microbes, bactéries et moisissures. La protection Microban renforce la propreté des produits pour plus d'hygiène et de durabilité que ceux sans traitement sur les surfaces.² La protection anti-microbienne Microban est disponible pour les modèles de combinés Poly Rove 30.³ Les combinés robustes Rove Poly 30 sont résistants aux chutes (jusqu'à 2 m) et sont dotés d'une protection IP65 contre la poussière et l'eau.

© Copyright 2024 IP Development Company, LP. Les informations contenues dans le présent document peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse fournis avec ces produits et services. Aucune information du présent document ne saurait être considérée comme constituant une garantie complémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document.

Juliet 2024