




SATA Card Reader 3½“

> Compact Flash Typ I / II, IBM Micro Drive

Kurzbeschreibung

Dieser Card Reader mit Hot-Plug Funktion ist bootfähig und kann entweder hinten in einen PCI Slot oder mit Hilfe des beiliegenden Einbaurahmen in einen 3½“ Frontschacht ihres PC's eingebaut werden. Das Gerät wird über die SATA Schnittstelle an das Mainboard angeschlossen und kann somit Compact Flash Karten Typ I / II sowie IBM Micro Drive lesen und beschreiben.

Abbildungen



Art. 91635
EAN 4043619916351

Technische Daten

- Serial ATA 1.0a Spezifikation
- Unterstützt Compact Flash Karten Typ I / II und IBM Micro Drive
- Unterstützt Compact Flash Karten mit 3.3 V / 5V
- Zum Einbau in einen 3½“ Schacht
- Datentransferrate: SATA 1.5Gbps
- Stromversorgung über 4-pin Floppy Anschluss
- LED Anzeige
- Auswurfaste am Slot
- Bootfähig
- Hot-Plug Funktion

Systemvoraussetzungen

- Windows, Mac und Linux
- PC mit einem freien 3½“ Schacht oder PCI Slot
- SATA Anschluss auf dem Mainboard

Packungsinhalt

- SATA Card Reader
- Stromkabel, Schrauben, 3½“ Einbaurahmen
- Gebrauchsanweisung

Verpackung

- Retail Box