



APC Smart-UPS 2200 VA LCD
RM 2U 230 V med nätverkskort

SMT2200RMI2UNC

Översikt

Presentation	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
märkeffekt i W	1980 W
märkeffekt i VA	2200 VA
typ av produkt eller komponent	Uninterruptible power supply (UPS)
Input Connection Type	BS1363A Brittiskt IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
antal rackenhet	2HE
kabellängd	2,00 m
antal kablar	1
batterityp	Blybatteri
erhållen utrustning	Cd med programvara Dokumentations-CD Installationshandbok Rackmonteringsutrustning Stödskenor för rackmontering RS-232-kabel för smart UPS-signalering Temperaturmätare USB-kabel
produktområde	Externt Batteripacket

Batterier & drifttid

Drifttid	View Runtime Graph
Effektivitet	View Efficiency Graph
tilläggsinformation	Omställbar för 220 : 230 eller 240V nominell utspänning
Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.	

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

förlängd reservtid	0
installerade batterier	0
lediga batterislitsar	0
normal återuppladdningstid	3 h
antal utbytesbatterier	1
batteri livslängd	3...5 year(s)
ersättningsbatteri	RBC43 
batteriladdningsström (watt)	169 W rated

Allmänt

antal fyllda spår med kraftmodul	0
antal fria slots med kraftmodul	0
product web sub-family	Network card pre-installed
överflödig	No

Mått och vikt

höjd	8,6 cm
bredd	48 cm
djup	68,3 cm
produktens vikt	42,22 kg
placering (vid montage)	Främre
montering preferens	Lower
montagesätt	Rack-mounted
två stolpar montering	0
USB-kompatibel	No

Ingång

ingångsspänningsgräns	151...302 V Justerbar 160...286 V
nätfrekvens	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

Utgång

maximal konfigurerbar effekt i VA	2200 VA
maximal konfigurerbar effekt (watt)	1980 W
överföringstid	4 ms typiskt: 8 ms maximalt
UPS typ	Linjeinteraktiv
vågformstyp	Sinusvåg
utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)	50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad

Uppfyllda normer

produktcertifieringar	CE EAC IRAM RCM VDE UK PSTI
märkning	GS Mark
standarder	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Miljökrav

ljudnivå	55 dBA
värmeavgivning under drift	215 Btu/h
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
omgivningstemperatur vid drift	0...40 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-15...45 °C
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m
relativ fuktighet	0...95 %
relativ fuktighet, lagring	0...95 %

Kommunikation och hantering

Kontrollpanel	Flerfunktionskonsol för status och styrning
nödstopp (EPO)	Tillval
förinstallerade SmartSlot-kort	Network management card 3 with environmental monitoring
control panel	LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Åskskydd och filtrering

transientenergi	375 J
-----------------	-------

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	25,4 cm
Förpackning 1 bredd	98 cm
Förpackning 1 djup	60 cm
Förpackning 1 vikt	49,63 kg

Logistik information

Ursprungsland	PH
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

- ✓

Energieffektiv Produkt
- ✓

Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

- ✓

Blyfri
- ✓

Kvikksilverfri
- ✓

Rohs-Undantagsinformation

Ja

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning	REACH-Deklaration
Eu Rohs-Direktiv	Överensstämmer med undantag
Miljöupplysning	Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil	Information om livslängdsslut