

Fiche Produit

Spécifications



APC Smart-UPS Modular Ultra External Battery Frame, Rackmount

SRYLFXBPRM4

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principal

fonction produit Batterie
type de batterie Li-Ion (Lithium-Ion)

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries Cadre externe
Créneau de batterie vide 4
Batteries pré-installées 0
montage de l'appareil Intégré

Physique

hauteur 130 mm
largeur 440 mm
profondeur 740 mm
poids 19,6 kg

Environnement

température de fonctionnement 0...50 °C
altitude de fonctionnement 0...3000 m
température ambiante pour le stockage -20...60 °C
altitude de stockage 0...15000 m

Emballage

Type d'emballage 1 PCE
Nb produits dans l'emballage 1 1
Hauteur de l'emballage 1 29 cm
Largeur de l'emballage 1 58,5 cm
Longueur de l'emballage 1 99 cm
Poids de l'emballage 1 27 kg

Garantie contractuelle

Garantie

5 YR

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
