



## APC Back-UPS 325, 230V, IEC 320, Utan programvara för automatisk avstängning

BK325I

### Översikt

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Ledtid | Vanligtvis i lager |
|--------|--------------------|

### Produktdata

|                                |                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Main Input Voltage             | 230 V                                                              |
| Main Output Voltage            | 230 V                                                              |
| märkeffekt i W                 | 195 W                                                              |
| märkeffekt i VA                | 325 VA                                                             |
| typ av produkt eller komponent | Uninterruptible power supply (UPS)                                 |
| Input Connection Type          | IEC 60320 C14                                                      |
| output connection type         | 3 IEC 60320 C13<br>1 IEC 60320 C13 surge<br>2 IEC Jumpers          |
| antal rackenhet                | 0U                                                                 |
| antal kablar                   | 1                                                                  |
| batterityp                     | Blybatteri                                                         |
| erhållen utrustning            | Löstagbart strömkablage IEC C13 till IEC C14 2 x<br>Användarmanual |

### Batterier & drifttid

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Drifttid                     | <a href="#">View Runtime Graph</a>    |
| Effektivitet                 | <a href="#">View Efficiency Graph</a> |
| installerade batterier       | 0                                     |
| lediga batterislitsar        | 0                                     |
| normal återuppladdningstid   | 6 h                                   |
| antal utbytesbatterier       | 1                                     |
| batterispänning              | 12 V                                  |
| batterikapacitet             | 7,0 Ah                                |
| batteriladdningsström (watt) | 14 W rated                            |
| batterikraft i VAh           | 86 VAh körning                        |
| batteri livslängd            | 4...6 year(s)                         |
| ersättningsbatteri           | <a href="#">RBC2</a>                  |
| förlängd reservtid           | 0                                     |

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

## Allmänt

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| antal fria slots med kraftmodul  | 0  |
| antal fyllda spår med kraftmodul | 0  |
| överflödig                       | No |

## Mått och vikt

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| färg                    | Beige            |
| höjd                    | 16,5 cm          |
| bredd                   | 9,1 cm           |
| djup                    | 28,4 cm          |
| produktens vikt         | 5,73 kg          |
| placering (vid montage) | Främre           |
| montering preferens     | No preference    |
| montagesätt             | Ej rackmonterbar |
| två stolpar montering   | 0                |
| USB-kompatibel          | No               |

## Ingång

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| nätfrekvens            | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| ingångsspänningsgräns  | 180...266 V                    |
| maximal strömstyrka in | 7 A                            |
| brytförmåga            | 7 A                            |

## Utgång

|                                     |                                                                 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| maximal konfigurerbar effekt (watt) | 210 W                                                           |
| utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)  | 47...63 Hz nätsynkroniserad<br>50/60 Hz +/- 1 Hz osynkroniserad |
| UPS typ                             | Standby                                                         |
| vågformstyp                         | Stegformad approximation av en sinusvåg                         |
| maximal konfigurerbar effekt i VA   | 350 VA                                                          |
| överföringstid                      | 6 ms typiskt: 10 ms maximalt                                    |

## Uppfyllda normer

|                       |                                                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| produktcertifieringar | C-Tick<br>CE<br>GOST<br>VDE                                                        |
| standarder            | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021<br>EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006<br>EN/IEC 62040-2:2018 |

## Miljökrav

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| omgivningstemperatur vid drift | 0...40 °C    |
| relativ fuktighet              | 0...95 %     |
| arbetshöjd över havet          | 0...10000 ft |

|                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| omgivande lufttemperatur för lagring | −15...45 °C                       |
| relativ fuktighet, lagring           | 0...95 %                          |
| lagringsaltitud                      | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| värmeavgivning under drift           | 19 Btu/h                          |

## Kommunikation och hantering

|               |                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
| alarm         | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |

## Åskskydd och filtrering

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| transientenergi | 310 J                                                                                                         |
| filtrering      | Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 5% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449 |

## Förpackningsinformation

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Förpackningstyp 1     | PCE     |
| Antal i Förpackning 1 | 1       |
| Förpackning 1 höjd    | 17,8 cm |
| Förpackning 1 bredd   | 36,8 cm |
| Förpackning 1 djup    | 24,1 cm |
| Förpackning 1 vikt    | 6,73 kg |

## Kontraktsgaranti

|         |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| Garanti | 2 års garanti på reparation eller byte |
|---------|----------------------------------------|

Hållbarhet



**Green Premium™**-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

**Handbok för bedömning av produkthållbarhet** är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv   Take-back   Transparens   RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation   [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning   [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv   Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning   [Produktmiljöprofil](#)

Weee   Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil   [Information om livslängdsslut](#)