

# Fiche technique du produit

Spécifications



## APC NetShelter Rack PDU Advanced, Metered, 7.4kW, 1PH, 230V, 32A, 332P6, 40 Outlets

APDU10150ME

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principales

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Couleur                       | Noir   |
| Type de produit ou équipement | PDU    |
| Type du PDU                   | Mesuré |
| Cord length                   | 3,0 m  |

### Complémentaires

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Tension d'entrée principale  | 230 V monophasé                 |
| Hauteur                      | 149,0 cm                        |
| Largeur                      | 5,6 cm                          |
| Tension de sortie principale | 230 V                           |
| Profondeur                   | 7,5 cm                          |
| Poids net                    | 6,2 kg                          |
| Emplacement de montage       | Côté                            |
| Montage préconisé            | No preference                   |
| Type de connexion entrée     | CEI 60309 32 A 2P + PE          |
| Mode d'installation          | Rack montée                     |
| Rack units                   | 0U                              |
| Position de montage          | Vertical                        |
| Protocole de communication   | 1000BASE-T<br>10/100BASE-T      |
| Courant nominal (In)         | 32 A                            |
| Tension admissible           | 200...240 V                     |
| Limites du courant d'entrée  | 32 A                            |
| Capacité de chargement       | 7400 VA                         |
| Fréquence du réseau          | 50/60 Hz                        |
| Outlet type and quantity     | 20 C13/C15/C19/C21<br>20C13/C15 |

### Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Certifications du produit                      | Conformité TAA<br>UKCA            |
| Normes                                         | CE<br>EN 62368-1                  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -5...60 °C                        |
| Humidité relative                              | 5...95 %                          |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft                      |
| Température de l'air ambiant en stockage       | -25...65 °C                       |
| Humidité relative de stockage                  | 5...95 %                          |
| Altitude de stockage                           | 0,0000000000...15240,0000000000 m |

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 172 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 11,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 20,8 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 8,2 kg  |

## Garantie contractuelle

|          |                           |
|----------|---------------------------|
| Garantie | 3 years repair or replace |
|----------|---------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence   RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Directive Rohs Ue      | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                                            |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)                                              |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                          |
| Deee                   | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                                                 |