Produktdatenblatt

Spezifikationen



APC 17"-Rack LCD-Konsole - Russisch

AP5717R

Eingestellt am: 30.11.2025

Der Service wird eingestellt am: 31.12.2030

Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 0731304283270

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Console
Main Input Voltage	100 V 240 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Rack-Einheiten	1U
Geliefertes Zubehör	C13-C14 Netzanschlusskabel Dokumentations-CD Firmware-Upgrade-Kabel Installationsanleitung Netzkabel NEMA 5-15 Kabel PS2 KVM Rack-Montage-Hardware Rackmontage-Kit für Einzelbenutzer USB-Kabel USB KVM-Kabel

Zusatzmerkmale

Montageort	Frontseite Rückseite
Montagemodus	Für den Einbau in ein Rack
Min. Montagetiefe	680 mm
Max. Montagetiefe	1049,8 mm
Displaytyp	LCD-Anzeige
Display-Stromverbrauch	19 W
Pixelgröße	0,26
Trackball-Typ	Ps/2-touchpad USB-Maus
Farbe	Schwarz
Höhe	44 mm
Breite	482 mm
Tiefe	614 mm
Produktgewicht	15,9 kg
Anzeigefarbe	16 Farben
Displaygröße	17 inch

Umgebung

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Produktzertifizierungen	C-Tick GOST Industrie Kanada NOM UL-gelistet VDE
Normen	EN 55022 Klasse A EN 55024 EN 60950 FCC Teil 15 Klasse A IEC 60950
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…40 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	15,2 cm
VPE 1 Breite	82,6 cm
VPE 1 Länge	67,3 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	19,46 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	24

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**68 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**65 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**2 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle	**Produkt enthält Halogene über den Grenzwerten**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**95**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**

Image of product / Alternate images

Alternative





