

# Fiche Produit

Spécifications



## APC Essential SurgeArrest, 6 outlet

P6B

! Ce produit va cesser d'être fabriqué le: 30 août 2024

! Ce produit va cesser d'être fabriqué.

## Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

## Principal

Tension d'entrée principale	120 V
fonction produit	Surge protection device
Tension de sortie principale	120 V
puissance nominale en W	0 W
puissance nominale en VA	0 VA
Type de connexion entrée	NEMA 5-15P
longueur de câble	1,8 m
nombre de câbles	1
équipement fournis	manuel de l'utilisateur

## Batteries & durée de fonctionnement

Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0

## Physique

couleur	Gris anthracite
hauteur	29,2 cm
largeur	5,7 cm
profondeur	3,8 cm
poids	0,45 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

## Entrée

fréquence réseau	50/60 Hz +/- 5 Hz #N/A
------------------	------------------------

## Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	0 W
-------------------------------------	-----

## Conformité

certifications du produit	CSA
---------------------------	-----

normes	UL 1449
--------	---------

Politique de protection des équipements	Durée de vie : 25 000 \$
---	--------------------------

## Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
-------------------------------	-----------

humidité relative	0...95 %
-------------------	----------

altitude de fonctionnement	0...10000 ft
----------------------------	--------------

température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
---------------------------------------	-------------

Humidité relative de stockage	0...95 %
-------------------------------	----------

altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
----------------------	-----------------------------------

## Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	840 J
--------------------------------	-------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	33,8 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	3,8 cm
--------------------------	--------

Longueur de l'emballage 1	14,7 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	0,6 kg
------------------------	--------

SCC14	10731304211027
-------	----------------

## Garantie contractuelle

Garantie	Illimitée
----------	-----------

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

---

✓ Sans Mercure

---

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

---

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

---

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

---

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)

---