

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Câble de connexion pour onduleur (signalisation intelligente), 4,5 m

AP9804

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

## Principales

Longueur de câble 4,6 m

Nombre de câbles 1

Produits compatibles Onduleurs

## Physique

Couleur Noir

Poids net 0,45 kg

Emplacement de montage Façade

Mode d'installation Non montable en rack

Connecteur B SUB-D 9 mâle Signalisation intelligente

Connecteur A SUB-D 9 femelle Signalisation intelligente

## Sortie

Nombre de ports 1

## Environnement

Humidité relative de stockage 0...95 %

Altitude de stockage 0,000000000...15240,000000000 m

Température de l'air ambiant en fonctionnement 0...45 °C

Humidité relative 0...95 %

Altitude de fonctionnement 0...10000 ft

Température de l'air ambiant en stockage -15...45 °C

## Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 22,9 cm

Largeur de l'emballage 1 5,1 cm

Longueur de l'emballage 1 10,2 cm

---

Poids de l'emballage 1 0,45 kg

## Garantie contractuelle

---

Garantie 2 ans, réparation ou remplacement

## Développement durable

Le label Green Premium™ montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence

### Directive RoHS Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

### Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

### Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)