

Fiche technique du produit

Spécifications



Module de batteries APC hautes performances longue durée pour Symmetra PX 250/500 kW



SYBT9-B6LL

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time Généralement disponible en stock

Principales

Type de batterie VRLA

Équipement inclus Guide d'installation

Batteries & durée de fonctionnement

Mise en place des batteries Batterie interne

Modules de batteries par chaîne 6

Montage de l'appareil Cartouche de batterie fermée

Tension de la batterie 384 V

Capacité Batterie Volt Ampère
Heure 5184 VAh

Physique

Hauteur 15,9 cm

Largeur 10,7 cm

Profondeur 70 cm

Poids net 153 kg

Conformité

Certifications du produit répertorié cUL
EUROBAT
listé UL
VDE

Environnement

Température de l'air ambiant en
fonctionnement 18...27 °C

Altitude de fonctionnement 0...3333 ft

Humidité relative 0...95 %

Température de l'air ambiant en
stockage -15...40 °C

Altitude de stockage 0,0000000000...15240,0000000000 m

Humidité relative de stockage 0...95 %

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18 cm
Largeur de l'emballage 1	81 cm
Longueur de l'emballage 1	64,8 cm
Poids de l'emballage 1	160,91 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Plomb

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)
