



Étiqueteuse Professionnelle

PT-E560BTSP

Imprimez des étiquettes résistantes, adaptées au secteur de l'électricité

PT-E560BTSP

Une identification claire du danger est essentielle pour toute installation électrique. Équipée d'un grand écran graphique et de fonctions dédiées à l'étiquetage de conduits, prises, appareillages de commutation et l'identification des câbles, l'étiqueteuse PT-E560BT est votre partenaire idéal pour créer des étiquettes résistantes et durables. Le Bluetooth intégré offre également la flexibilité d'imprimer des étiquettes depuis votre PC ou smartphone à l'aide de l'application Brother Pro Label Tool et du logiciel d'édition d'étiquettes gratuit.



Caractéristiques principales :

- Créez des étiquettes durables grâce aux fonctions intégrées faciles à utiliser. Concevez également des étiquettes à partir d'un PC grâce au logiciel P-touch Editor, ou bien à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Pro Label Tool
- Large écran LCD rétroéclairé
- Imprimez des étiquettes jusqu'à 24mm de largeur
- Vitesse d'impression jusqu'à 30mm/sec et une découpe automatique (complète et demi-coupe). Avec la fonction "facile à peler" imprimez des étiquettes à la chaîne, en les maintenant dans le bon ordre
- 6 touches « raccourcis » pour créer des étiquettes pour câbles, blocs, enroulement de câble, câble drapeau, baies de brassage ou encore des gaines thermo rétractables
- Imprimez des étiquettes avec des QR codes, codes-barres ou encore logos
- Compatible avec les rubans professionnels Brother, spécialement conçus pour une utilisation industrielle et qui résistent à l'eau, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes.
- Comprend 4 rubans spécialisés conformes aux réglementations de câblage



brother
at your side

Générale

Inclus dans l'emballage :

Étiqueteuse PT-E560BT,
Batterie Li-ion rechargeable,
Câble USB Type-C (1m, noir), 1
ruban 12mm flexible noir sur fond
blanc / 1 ruban 18mm adhésif
puissant noir sur blanc / 1 ruban
24mm adhésif puissant noir sur
blanc / 1 ruban 24mm adhésif
puissant noir sur jaune,
Documentation, Mallette de
transport

Langues disponibles :

20 (Anglais, Allemand,
Français, Espagnol,
Portugais, Italien, Néerlandais,
Danois,
Norvégien, Suédois, Finnois,
Hongrois, Tchèque,
Polonais, Roumain, Slovène,
Slovaque, Croate,
Turque, Portugais Brésilien)

Poids & Dimensions

Dimensions de l'étiqueteuse seule (L) x (l) x (H)

132mm x 244mm x 80mm

Poids de l'étiqueteuse seule (Kg)

1,05kg

Impression

Résolution d'impression

180 dpi

Vitesse d'impression

Avec adaptateur secteur
(PA-AD-004) : 30 mm/sec
Avec batterie : 20 mm/sec

Largeur d'impression Max. (mm)

3,5; 6; 9; 12; 18; 24mm

Hauteur d'impression Max.

18mm

Découpe

Automatique Complète et
Demi-coupe

Type de cutter

Découpe complète,
Demi-coupe

Fonctions avancées

Générale | Blocs |
Enroulement de câble |
Drapeau | Baies de brassage
| Gaine thermo rétractable |
Sérialisation (incrémentation
automatique des chiffres)

Design

Type de design

Portable

Couleurs

Orange & noir

Clavier

AZERTY

Matière du clavier

Caoutchouc

Fonction touches

Texte

Nombre de touches

70

Écran

Taille de l'écran LCD

75mm x 45mm

Résolution

Graphique, 240x120
points

Aperçu

Oui

Affichage de texte sur écran :

18 caractères x 3 lignes
(utilise 17 caractères x 2
lignes)

Rétroéclairage

Oui

Alimentation

Batterie Li-ion
BA-E001

Adaptateur secteur
PA-AD-004 (non inclus)

Arrêt automatique :
Avec batterie : 20min.
(arrêt, 10 min. ~ 1 hr.)
En chargement USB :
20min. (arrêt, 10min. ~
12 hrs.)

Interfaces

Connexion PC
Oui

Interfaces
USB, Bluetooth

Bluetooth

Version 5.0
(SPP/iAP)

USB

Windows : USB 1.1,
2.0, 3.0

Mac : USB 1.1, 2.0

MFi

Oui (3.0)

Logiciel & Application

Logiciel
P-touch Editor

Application
Pro Label Tool

Compatibilité OS

Android
9, 10, 11, 12, 13

iOS
15, 16

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

Mémoire

Caractères par étiquette
1 800

Étiquettes sauvegardées
99

Design d'étiquette (logiciel)

Nombre de caractères (sans espace)

684

Nombre de lettres avec accent

147

Nombre de symboles

476

Tailles de caractère

8 (Auto/6/9/12/18/24/36/42/48pt)

Largeurs de caractère

5 (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Polices

14 (Helsinki, Brussels, Belgium, Florida, Los Angeles, San Diego, US, Calgary, Atlanta, Adams, Brunei, Sofia, Germany, LetterGothic)

Styles de caractère

10
(Normal/Gras/Souligné/Ombre/Solid/Italique/Italique Gras/Italique Souligné/Italique Ombre/Italique Solid)

Cadres

7

Souligné

Oui (un des styles)

Barré

Oui (un des styles)

Codes-barres

11 (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128, QR code, Datamatrix)

1D codes-barres pour le transfert de modèles seulement; RSS-14 (Standard, Tronqué, Empilé, Omni empilé), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, empilé)

2D codes-barres pour le transfert de modèles seulement; PDF417, AztecCode

Format d'étiquette (logiciel)

Tampon de texte

Max. 1 800 caractères

Nombre maximal de lignes par étiquette

7 lignes (étiquettes de 24mm de large)

Blocs de texte Maximum

99 blocs

Longueur d'étiquette

Minimum

30mm

Paramètre de longueur de ruban

Auto, 10 ~ 999mm (selon le type d'étiquette)

Types de marge

1. Complète : Non / Demi-coupe : Oui
2. Complète : Oui / Demi-coupe : Oui
3. Complète : Non / Demi-coupe : Non
4. Complète Oui / Demi-coupe : Non
5. Complète : Non / Demi-coupe : Oui + Chain
6. Complète : Oui / Demi-coupe : Oui + Chain
7. Complète : Non / Demi-coupe : Non + Chain
8. Complète : Oui / Demi-coupe : Non + Chain
9. Ruban spécial

Alignement du texte

Gauche, Centre, Droite, Justifié

Insertion/écrasage de texte

Insertion seulement

Format des lignes

Oui

Impression (logiciel)

Copie (répétition)

Impression

Oui (1-99)

Impression miroir

Oui

Numérotation automatique

Oui (1-99)
Simultanée, Avancée, Octale, Décimale, Hexadécimale

Impression verticale du texte

Oui (dans les paramètres de style d'étiquette)

Rotation du texte (pour l'étiquetage de câble)

Une rotation | Plusieurs rotation