

# Imprimante couleur C320 et Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

**xerox**™

Le travail ne ralentit pas, et votre imprimante ne doit pas ralentir non plus.



Imprimante couleur C320

Imprimante couleur multifonction C325

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX
<b>VITESSE D'IMPRESSION (JUSQU'À) :</b>		
<b>Vitesse d'impression en mode recto<sup>1</sup> – A4 (8,5 x 11 po)</b> Couleur, noir et blanc	35/33 ppm	
<b>Vitesse recto verso<sup>1</sup> – A4 (8,5 x 11 po)</b> Couleur, noir et blanc	17,5/17 ipm	
<b>Cycle de service mensuel<sup>2</sup> (jusqu'à) :</b> Nombre de pages par mois	65 000	
<b>Volume d'impression mensuel moyen recommandé (jusqu'à) :</b> Nombre de pages par mois	6 000	
<b>Processeur/mémoire</b> Vitesse d'horloge/cœurs Mémoire	1 GHz bicœur 1 Go de RAM, 8 Go eMMC	1,2 GHz quadricœur 2 Go de RAM, 8 Go eMMC
<b>Connectivité</b> Connectivité de l'appareil	USB 2.0 haut débit (port A 1 à l'avant, 1 à l'arrière), USB 2.0 haut débit (port de type B 1 à l'arrière), Ethernet en giga-octets, sans-fil 802.11 b/g/n	
<b>Technologie d'imagerie</b>	Laser couleur	
<b>IMPRESSION ET COPIE</b>		
<b>Résolution d'impression (jusqu'à) :</b>	1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800	
<b>Résolution de copie (jusqu'à) :</b>	S.O.	600 x 600 ppp
<b>Délai de sortie de la première impression (seulement) :</b>	7,6 secondes en couleur/7,1 secondes en noir et blanc	7,5 secondes en couleur/7,2 secondes en noir et blanc
<b>Délai de sortie de la première copie (seulement) :</b>	S.O.	7,1 secondes en couleur/6,8 secondes en noir et blanc
<b>Langages de description de page</b>	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, PDF v1.7; HTML, image directe	
<b>Fonctions d'impression</b>	Interface utilisateur tactile, qualité d'impression, types de travail normal, sécurisé, enregistré et jeu échantillon, recto-verso, orientation, assemblage, identifiant des travaux d'impression dans les marges, mode brouillon, N en 1, mise en page de cahiers, filigrane, état des magasins et des toners, rotation d'image à 180 degrés, paramètres enregistrés, paramètres Earth Smart	

# Imprimante couleur C320 et Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX
<b>COMPATIBILITÉ MOBILE ET INFONUAGIQUE</b>		
Impression mobile	Apple AirPrint, service d'impression Mopria, impression depuis un Chromebook et Wi-Fi Direct®	
Numérisation mobile	AirPrint d'Apple, Service de numérisation Mopria	
Suite pour le milieu de travail de Xerox® et Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®	Oui	
Connectivité infonuagique	Oui (via l'appli Xerox® Print and Scan Experience)	
<b>NUMÉRISATION</b>		
Destinations	S.O.	Courriel, clé USB face avant, FTP, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows
Formats de fichier	S.O.	TIFF, JPEG, PDF (ROC disponible via l'Appli Xerox® Print and Scan Experience pour Windows), PDF sécurisé, XPS
<b>TÉLÉCOPIE</b>		
Fonctions standard	S.O.	Compression MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie, transfert de télécopie, incluant : Télécopie, courriel, FTP, dossier réseau, numéro appelé
<b>INFORMATIONS SUR L'IMPRESSION</b>		
Délai de sortie de la première impression – couleur (seulement) :	7,6 secondes	7,5 secondes
Délai de sortie de la première impression – noir et blanc (seulement) :	7,1 secondes	7,2 secondes
Résolution (jusqu'à) :	1 200 x 1 200 ppp, qualité couleur 4 800	
Langages de description de page	Émulation PostScript® 3, émulation PCL® 6, émulations PCL 5, XPS, PDF v1.7; HTML, image directe	
Marge de page non imprimable	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord	Impression : 4,2 mm à partir de chaque bord; Copie : 3 mm à partir de chaque bord
Impression depuis USB	Formats de fichiers : Formats Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formats d'image (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Options disponibles de configuration des impressions à partir de l'USB; source de supports papier, impression de pages vierges, assemblage, impression recto verso, orientation de l'économiseur de papier, feuilles de séparation, économiseur de papier, commande de l'économiseur de papier	
Types de pilotes d'impression/systèmes d'exploitation	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Impression universelle Microsoft avec l'application d'aide à l'impression. Pour les dernières informations sur les systèmes d'exploitation pris en charge, veuillez consulter notre page Pilotes et téléchargements et spécifiez votre appareil sur <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .	
Protocoles réseau	TCP/IP : HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, impression par interface de connexion brute/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, impression universelle, Bonjour	
Polices de caractères	PCL6, 94 polices à échelles variables, 2 polices bitmap Émulation PS, 163 polices à échelles variables	
<b>INFORMATIONS SUR LA COPIE</b>		
Délai de sortie de la première copie – couleur (seulement) :	S.O.	7,1 secondes
Délai de sortie de la première copie – noir et blanc (seulement) :	S.O.	6,8 secondes
Vitesse d'impression recto (jusqu'à) :	S.O.	35/33 ppm au format A4 (8,5 x 11 po)
Vitesse d'impression recto verso (jusqu'à) :	S.O.	17/17 ipm au format A4 (8,5 x 11 po)
Faces (entrée : sortie)	S.O.	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Quantité	S.O.	1 à 9 999
Simultanéité	S.O.	Oui (copie pendant l'impression)
Fonctions de copie	S.O.	Copie à partir du format; copie en fonction du format; échelle de 25 à 400 %; obscurité/luminosité; côtés 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; recto verso; assemblage; spécimen de copie; <b>Type de contenu</b> – texte, texte/photo, photo, graphiques; <b>Source de contenu</b> – laser noir et blanc, laser couleur, jet d'encre, photo/film, magazine, journal, presse, autre; création de raccourcis; couleur <b>Options avancées</b> Configuration du papier; imagerie avancée, centrage automatique, suppression du fond, contraste, image miroir, inversion d'image, numérisation bord à bord, détail des ombres, netteté, équilibre des couleurs, suppression des couleurs; création de cahiers; configuration des pages de couverture; création de travaux personnalisés; effacement des bords; en-tête/pied; décalage de marge; superposition; <b>Nombre de pages par côté</b> – 2 pages par côté, 4 pages par côté; <b>Feuilles de séparation</b> – entre les pages, entre les copies, entre les travaux

# Imprimante couleur C320 et Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX
<b>INFORMATIONS SUR LA NUMÉRISATION</b>		
Technologie	S.O.	Numériseur couleur à plat avec CADRV en un seul passage, capteur d'image de contact (CIS)
Capacité	S.O.	CADRV en un seul passage, jusqu'à 50 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> couleur/noir et blanc
Simultanéité	S.O.	Oui (numérisation pendant l'impression)
Vitesse d'alimentation : couleur (jusqu'à) :	S.O.	30/28 ipm recto A4 (8,5 x 11 po), 40/38 ipm recto verso A4 (8,5 x 11 po)
Vitesse d'alimentation – noir et blanc (jusqu'à) :	S.O.	40/38 ipm recto A4 (8,5 x 11 po), 50/47 ipm recto verso A4 (8,5 x 11 po)
Résolution	S.O.	600 x 600 ppp
Résolution (utilitaires logiciels) (ppp)	S.O.	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Surface de numérisation maximale (CAD) (po)	S.O.	8,5 x 14 po
Zone de numérisation maximale (CAD) (mm)	S.O.	216 x 356 mm
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (po)	S.O.	8,5 x 14 po
Zone de numérisation maximale (glace d'exposition) (mm)	S.O.	216 x 356 mm
Grammage (CAD)	S.O.	De 52 à 120 g/m <sup>2</sup>
Protocole de partage de fichiers réseau	S.O.	FTP, SFTP, SMB, USB, dossier réseau Windows
Formats de fichier	S.O.	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponible avec l'Appli Xerox® Print and Scan Experience pour Windows), XPS
Compatibilité des pilotes de numérisation	S.O.	TWAIN, WIA, ICA
Options de compression de fichiers numérisés	S.O.	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, plat 8/24 bits – Plat, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bits – Packbits, LZW JPG – 8/24 bits – JPEG
Destinations de numérisation prises en charge	S.O.	Courriel, clé USB face avant, FTP, LDSS, ordinateur connecté en réseau ou via USB, dossier réseau Windows
<b>INFORMATIONS SUR LA TÉLÉCOPIE</b>		
Vitesse de télécopie	S.O.	33,6 Kbits/s
Mémoire	S.O.	18 Mo
Résolution (en ppp)	S.O.	Envoi standard noir et blanc 200 x 100, 200 x 100, réception 204 x 98 Envoi noir et blanc fin 200 x 200, 200 x 200, réception 204 x 196 Envoi noir et blanc superfin 300 x 300, 300 x 300, réception 204 x 391 Envoi noir et blanc ultrafin 600 x 600, 600 x 600, 400 x 400, réception 408 x 391 Envoi couleur fin 200 x 200, réception 200 x 200 Envoi superfin couleur 300 x 300, 300 x 300, réception 400 x 400
Fonctionnalités de télécopie	S.O.	Réponse automatique, renumérotation automatique, réduction automatique, envoi de diffusion, filtre de télécopie indésirable, carnet d'adresses de télécopie
Destinations de transfert de télécopie	S.O.	Télécopie, courrier électronique, FTP, dossier réseau, numéro appelé
<b>GESTION DE L'APPAREIL</b>		
Gestion de l'appareil	Appli Xerox® Easy Assist, Panneau de l'opérateur à distance, serveur Web intégré de Xerox®	
Logiciel Web Xerox® CentreWare®	Oui	
<b>ACCESSIBILITÉ</b>		
Accessibilité	S.O.	Guide vocal disponible avec possibilité de réduire le bruit de fond via des écouteurs insérés dans la prise du casque
<b>SÉCURITÉ</b>		
Protocoles/fonctions de sécurité	Mises à jour de micrologiciels signés numériquement, module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gestion des certificats, réinitialisation du mot de passe sécurisé, filtrage des connexions TCP, filtrage des ports, contrôles d'accès, impression confidentielle, effacement de la mémoire non volatile, séparation télécopieur/réseau, ports USB protégés, insertion automatique de l'adresse électronique de l'expéditeur, restrictions de connexion	
<b>SÉCURITÉ WI-FI</b>		
Méthodes d'authentification et de chiffrement	802.11 b/g/n/ac, mode Infrastructure (BSS), chiffrement WEP (clés 64 et 128 bits), WPA2/WPA personnel AES PSK, WPA2-personnel, prise en charge de WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/CHAPS/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP	

# Imprimante couleur C320 et Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME	IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>		
<b>CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS RECTO VERSO EN UN SEUL PASSAGE (CADRV) :</b>		
Type de CAD	S.O.	Chargeur automatique de documents recto verso en un seul passage (CADRV)
Capacité (jusqu'à) :	S.O.	50 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup> ; les capacités varient en fonction du grammage
Format minimum (po)	S.O.	4,1 x 5,8 po
Format minimum (mm)	S.O.	105 x 148 mm
Format maximum (po)	S.O.	8,5 x 14 po
Format maximum (mm)	S.O.	216 x 356 mm
Grammages minimum à maximum	S.O.	De 52 à 120 g/m <sup>2</sup>
<b>GLACE D'EXPOSITION</b>		
Format maximum (po)	S.O.	8,5 x 14 po
Format maximum (mm)	S.O.	216 x 356 mm
<b>FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE</b>		
Standard/en option	Standard	
Capacité <sup>3</sup>	1 feuille de 75 g/m <sup>2</sup>	
Format minimum (po)	3 x 5 po	
Format minimum (mm)	76 x 127 mm	
Format maximum (po)	8,5 x 14 po	
Format maximum (mm)	216 x 356 mm	
Grammages minimum à maximum	60 à 216 g/m <sup>2</sup> (recto)/60 à 105 g/m <sup>2</sup> (recto verso)	
Types de supports pris en charge	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, papier cartonné, enveloppes, étiquettes	
<b>MAGASIN PRINCIPAL</b>		
Standard/en option	Standard	
Capacité (jusqu'à) : <sup>3</sup>	250 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>	
Format minimum (po)	3,9 x 5,8 po	
Format minimum (mm)	98 x 148 mm	
Format maximum (po)	8,5 x 14 po	
Format maximum (mm)	216 x 356 mm	
Grammages minimum à maximum des supports	60 à 216 g/m <sup>2</sup> (recto)/60 à 105 g/m <sup>2</sup> (recto verso)	
Types de supports pris en charge	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné, enveloppes	

# Imprimante couleur C320 et Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME		IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX
<b>GESTION DU PAPIER (SUITE)</b>			
<b>MAGASIN DE 550+100 FEUILLES EN OPTION (AVEC CAPACITÉ STANDARD DE 550 FEUILLES ET DÉPART MANUEL SUPPLÉMENTAIRE DE 100 FEUILLES)</b>			
<b>MAGASIN DE 550+100 FEUILLES – DÉPART MANUEL DE 100 FEUILLES</b>			
Standard/en option	En option – inclus avec le magasin de 550 +100 feuilles		
Capacité (jusqu'à) : <sup>3</sup>	100 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>		
Format minimum (po)	3 x 5 po		
Format minimum (mm)	76 x 127 mm		
Format maximum (po)	8,5 x 14 po		
Format maximum (mm)	216 x 356 mm		
Grammages minimum à maximum	60 à 176 g/m <sup>2</sup> (recto)/60 à 105 g/m <sup>2</sup> (recto verso)		
Types de supports pris en charge	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné, enveloppes		
<b>MAGASIN DE 550+100 FEUILLES – MAGASIN DE 550 FEUILLES</b>			
Standard/en option	En option – inclus avec le magasin de 550 +100 feuilles		
Capacité (jusqu'à) : <sup>3</sup>	550 feuilles de 75 g/m <sup>2</sup>		
Format minimum (po)	5,8 x 8,3 po		
Format minimum (mm)	148 x 210 mm		
Format maximum (po)	8,5 x 14 po		
Format maximum (mm)	216 x 356 mm		
Grammages minimum à maximum	60 à 176 g/m <sup>2</sup> (recto)/60 à 105 g/m <sup>2</sup> (recto verso)		
Types de supports pris en charge	Papier léger, papier ordinaire, papier épais, étiquettes, papier cartonné		
<b>CAPACITÉ D'ALIMENTATION STANDARD/MAXIMALE</b>			
Capacité d'alimentation standard <sup>3</sup>	251		
Capacité d'alimentation maximale <sup>3</sup>	901		
<b>CAPACITÉ DE RÉCEPTION</b>			
Capacité de réception	170		200

# Imprimante couleur C320 et Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME		IMPRIMANTE COULEUR C320 DE XEROX	IMPRIMANTE COULEUR MULTIFONCTION C325 DE XEROX
<b>FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL</b>			
<b>EXIGENCES ÉLECTRIQUES</b>			
Amérique du Nord	Tension : 110 – 127 VCA +/- 10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 %, 10 A		
Europe	Tension : 220 – 240 VCA +/- 10 % Fréquence : 57/63 Hz +/- 3 %, 5 A		
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>			
En marche (moyenne)	Recto : 587 W; recto verso : 402 W	Recto : 574 W; recto verso : 383 W	
Consommation électrique classique (kWh)	0,52	0,51	
Mode Attente	21,3 W	25,5 W	
Mode Veille	1 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 15 minutes)	1,3 W (Délai par défaut du passage au mode veille = 15 minutes)	
Préchauffage à partir du mode veille prolongée	65 secondes	65 secondes	
<b>ENVIRONNEMENT D'UTILISATION</b>			
Gamme thermique exigée	10 à 32,2 °C/50 à 90 °F		
Humidité relative requise	15 à 80 % HR		
Niveaux de puissance sonore en fonctionnement	6,5 B(A) ou moins	6,9 B(A) ou moins	
En attente	3,1 B(A) ou moins	3,1 B(A) ou moins	
Niveaux de pression sonore en fonctionnement	51 db(A) ou moins	54 db(A) ou moins	
En attente	14 db(A) ou moins	14 db(A) ou moins	
<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>			
Moteur de la C320/C325 (sans emballage)	Largeur : 455 mm/17,9 po Profondeur : 423 mm/16,6 po Hauteur : 318 mm/12,5 po Poids : 20,6 kg/45 lb	Largeur : 479 mm/18,9 po Profondeur : 475 mm/18,7 po Hauteur : 491 mm/19,3 po Poids : 27,1 kg/59,5 lb	
Magasin de 550 + 100 feuilles (sans emballage)	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb	Largeur : 424 mm/16,7 po Profondeur : 416 mm/16,4 po Hauteur : 133 mm/5,2 po Poids : 4,2 kg/9,3 lb	
Support de l'imprimante (sans emballage)	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb	Largeur : 463 mm/18,2 po Profondeur : 510 mm/20 po Hauteur : 440 mm/17,3 po Poids : 14,8 kg/32,7 lb	
Moteur de la C320/C325 (avec emballage)	Largeur : 495 mm/19,5 po Profondeur : 595 mm/23,4 po Hauteur : 402 mm/15,8 po Poids : 23,9 kg/52,5 lb	Largeur : 575 mm/22,6 po Profondeur : 636 mm/25,0 po Hauteur : 600 mm/23,6 po Poids : 32,3 kg/71,0 lb	
Magasin de 550 + 100 feuilles (avec emballage)	Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	Largeur : 218 mm/8,6 po Profondeur : 508 mm/20,0 po Hauteur : 478 mm/18,8 po Poids : 5,2 kg/11,45 lb	
Support de l'imprimante (avec emballage)	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	Largeur : 525 mm/20,7 po Profondeur : 565 mm/22,2 po Hauteur : 235 mm/9,2 po Poids : 17,1 kg/37,7 lb	
<b>CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION</b>			
Il est nécessaire de libérer l'espace autour de l'appareil pour faciliter l'accès et la ventilation. Le tableau ci-dessous indique la surface nécessaire de chaque côté pour une installation correcte.			
Dessus	57,2 cm/22,5 po	79,6 cm/31,3 po	
Arrière	10,2 cm/4 po	10,2 cm/4 po	
Gauche	7,2 cm/3 po	7,2 cm/3 po	
Droite	30,5 cm/12 po	30,5 cm/12 po	
Avant	50,8 cm/20 po	50,8 cm/20 po	

# Imprimante couleur C320 et Imprimante couleur multifonction C325 de Xerox®

CERTIFICATION DU SYSTÈME/CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE		
<b>Certifications</b>	Pour consulter la liste des certifications actualisée, veuillez vous reporter à <a href="https://www.xerox.com/OfficeCertifications">xerox.com/OfficeCertifications</a> (en anglais)	
CONTENU DU CARTON		
<b>Tous les éléments contenus dans le carton</b>	Imprimante couleur C320 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 1 000 <sup>4</sup> ; Cartouche noire : Capacité d'impression de 1 500 feuilles <sup>4</sup>	Imprimante couleur multifonction C325 Cordon d'alimentation Guide d'installation Fiche de sécurité du produit Guide de référence rapide CD du logiciel et de la documentation Une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) Capacité d'impression 1 000 <sup>4</sup> ; Cartouche noire : Capacité d'impression de 1 500 feuilles <sup>4</sup>
CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES	AMÉRIQUE DU NORD ET EUROPE*	TOUTES LES AUTRES RÉGIONS
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de capacité standard, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (2 200 pages) <sup>4</sup>	006R04823	006R04827
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de capacité standard, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (1 800 pages) <sup>4</sup>	006R04820	006R04824
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de capacité standard, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (1 800 pages) <sup>4</sup>	006R04821	006R04825
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de capacité standard, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (1 800 pages) <sup>4</sup>	006R04822	006R04826
Cartouche de toner Noir authentique de Xerox de grande capacité, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (8 000 pages) <sup>4</sup>	006R04831	006R04835
Cartouche de toner Cyan authentique de Xerox de grande capacité, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (5 500 pages) <sup>4</sup>	006R04828	006R04832
Cartouche de toner Magenta authentique de Xerox de grande capacité, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (5 500 pages) <sup>4</sup>	006R04829	006R04833
Cartouche de toner Jaune authentique de Xerox de grande capacité, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (5 500 pages) <sup>4</sup>	006R04830	006R04834
Contenant de récupération de toner authentique de Xerox, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (30 000 pages) <sup>5</sup>	008R13325	008R13325
Trousse d'imagerie Noir authentique de Xerox, Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® (125 000 pages) <sup>6</sup>	013R00700	013R00700
Trousse d'imagerie couleur et noir Xerox authentique (CMJN), Imprimante couleur/multifonction C320/C325 de Xerox® Imprimante (125 000 pages) <sup>6</sup>	013R00701	013R00701
ACCESSOIRES EN OPTION		
Magasin de 550+100 feuilles	097N02468	
Support d'imprimante	097S05244	

\* Amérique du Nord : USA, Canada

Europe (XE) : Royaume-Uni, France, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, Belgique, Norvège, Suède, Finlande, Danemark, Islande, Luxembourg, Autriche, Suisse, Portugal, Irlande, Andorre, Açores, Corse, Groenland, Islande, Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Saint-Marin

<sup>1</sup> Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Capacité maximum, en volume, attendue sur une période d'un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.

<sup>3</sup> La capacité papier s'entend pour un support de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); elle varie en fonction du grammage.

<sup>4</sup> Rendement moyen pour des pages standards. Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement varie selon l'image et de la zone de couverture.

<sup>5</sup> Le rendement du contenant de récupération de toner varie en fonction du type d'image, du pourcentage de couverture la zone et du volume du tirage.

<sup>6</sup> Le rendement moyen du module photorécepteur est basé sur un tirage de 5 pages de format A4 (8,5 x 11 po) départ grand côté, constitué à 35 % de pages en couleur et à 65 % de pages noir et blanc.

Pour en savoir plus, visitez <https://www.support.xerox.com/fr-ca>.