

Fiche Produit

Spécifications



APC Smart-UPS 3kVA RM 120V SHIPBOARD

SMX3000RMX93

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension d'entrée principale	120 V
Autre tension d'entrée	100 V
Tension de sortie principale	120 V
Autre tension de sortie	100 V
puissance nominale en W	2700 W
puissance nominale en VA	2880 VA
fonction produit	Onduleur (UPS)
Type de connexion entrée	NEMA L5-30P
Type de connexion sortie	3 NEMA 5-15R
nombre d'unité de rack	4U
longueur de câble	2,4 m
nombre de câbles	1
type de batterie	Accumulateur au plomb
équipement fournis	documentation utilisateur en format électronique

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Runtime étendu	1
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	3 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	1
durée de vie de la batterie	3...5 an
Puissance de charge de la batterie (Watts)	245 W nominal

Généralités

Nombre de modules d'alimentation	2400
----------------------------------	------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Sous-catégorie de produits Web	Conformité TAA
Redondance	No

Physique

couleur	Noir
hauteur	43,2 cm
largeur	17,8 cm
profondeur	48,3 cm
poids	38,64 kg
emplacement de montage	Façade
Montage préconisé	Plus bas
mode d'installation	Rack montée
Deux poteaux montables	1
Compatible USB	Yes

Entrée

limites de la tension d'entrée	70...153 V
fréquence réseau	50/60 Hz +/- 3 Hz #N/A

Sortie

distorsion harmonique	Moins de 5 %
Puissance configurable max. (VA)	2880 VA
Puissance configurable max. (Watts)	2700 W
Temps de transfert	2-4 ms
Type UPS	Line interactive
Wave type	Sinusoïde
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau

Conformité

certifications du produit	BSMI
Politique de protection des équipements	À vie : 150 000 \$

Environnement

niveau acoustique	55 dBA
dissipation thermique	276 Btu/h
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température de fonctionnement	0...40 °C
température ambiante pour le stockage	-15...45 °C
altitude de stockage	0,000000000...15240,000000000 m

humidité relative	0...95 %
Humidité relative de stockage	0...95 %

Communication et gestion

emplacement disponible	1
alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables

Parasurtenseur et filtrage

Filtrage	Antiparasite continu multipol: 0,3% pass transit(IEEE): 0 délai de rép: UL1449
----------	--

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	33 cm
Largeur de l'emballage 1	58,8 cm
Longueur de l'emballage 1	66,3 cm
Poids de l'emballage 1	47,63 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 Years
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓

Sans Mercure

✓

Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Informations de fin de vie