

Industriell USB 2.0-hub med 7 portar med ESD- och 350W verspningsskydd

Product ID: HB20A7AME



Denna TAA-kompatibla, industriella USB 2.0-hubb med 7 portar ger dig skalbarheten du behöver i tuffa industrimiljöer, produkt- och reparationsverkstäder, konferensrum eller arbetsstationer på kontoret. Med sinkkraftiga metallinneslutning av industriell kvalitet är den designad att uppfylla avancerade krav på att ansluta många enheter i fabriks- och kontorsmiljöer.

Denna industriella USB-hubb ger tillförlitlig prestanda med ett kraftfullt metallhölje. Uttagsplinten på 7-48V likström ger dig flexibilitet med strömställning av hubben, baserat på dina egna strömställningar.

Denna hubb är perfekt för mer extrema miljöer eftersom den stöder ett brett intervall för driftstemperaturer (-40°C till 85°C) och erbjuder ESD-skydd till varje USB-port vilket kan förhindra skador på dina anslutna enheter.

Denna robusta USB 2.0-hubb är designad för många anslutningar och har sju anslutningsportar för att ansluta flera USB-enheter och kringutrustning.

Med mångsidiga installationsalternativ kan du installera hubben där det passar bäst i din omgivning. Med inbyggda monteringsfsten och medföljande DIN-monteringsskenor samt en 2-meters USB-kabel, kan du tryggt montera USB 2.0-hubben på de flesta underlag som en vgg, under ett skrivbord eller rack.

StarTech.com erbjuder en extern strömadapter, [%product id="ITB20D3250" text="ITB20D3250"%], sålts separat. Denna universella strömadapter kan användas som en alternativ, reserv- eller ersättande strömförsörjning för StarTech.com:s serie med industriella USB-hubbar.

Denna USB 2.0-hubb stöder full bandbredd på 480 Mbps och är dessutom bakåtkompatibel med tidigare USB-enheter.

HB20A7AME täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Perfekt fr tuffa frhllanden som utstts fr stora temperaturskillnader eller dr det finns risk fr fysisk skada
- Utmrkt fr industri- och tillverkningsmiljer dr anslutning med uttagsplintar r att fredra
- Anslut olika USB-enheter som till exempel industriella skrivare eller kameror och snabbbladda din smarttelefon och surfplatta
- Monteras p vggen nra eller under en bnkyta i ett labb, en verkstads- eller kontorsmilj och ansluts till flera USB-tillgg
- Anvnd den i ett konferens- eller mtesrum fr att ansluta flera USB-tillgg eller till att ladda flera mobilenheter

Features

- verspningsskydd p 350W p nedstrms och uppstrms USB-portar
- Montera din industriella USB 2.0-hubb dr det behvs med inbyggda monteringsfsten eller de medfljande DIN-skenorna
- Utrustad med en multitransaktionsversttare (MTT) p varje DFP-port
- Erbjuder ett flexibel och brett utbud av strmsttning med en 7-48 V likstrms uttagsplint
- Skyddar dina anslutna enheter med ESD-skydd, 15kV via luft och 8kV via kontakt

Hrdvara	Warranty	2 Years
	USB-C-vrdanslutning	No
	Portar	7
	Grnssnitt	USB 2.0
	Busstyp	USB 2.0
	Industristandarder	USB 2.0
	Chipset-ID	Genesys Logic - GL852GT
Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	480Mbps
	Typ och hastighet	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	ESD Protection	+/-15kV (Air)
	ESD Protection	+/-8kV (Contact)
	verspningsskydd	350 W p DFP och UFP
Kontakt(er)	Externa portar	USB Type-A (4 pin) USB 2.0
	Externa portar	USB B (4 pin)
	Externa portar	Terminal Block (3 Wire)
Mjukvara	OS-kompatibilitet	Operativsystemsberoende, varken programvara eller drivrutiner behvs

Srskilda anmrkningar/krav System- och kabelkrav Vilken dator som helst med en USB 2.0-port

Indikatorer	LED-indikatorer	Strm
Strm	Power Source	Terminal Block
	Inspnning	7 ~ 48 DC
	Instrm	4A
	Strmfbrukning	28 W
Milj	Drifttemperatur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Frvaringstemperatur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Luftfuktighet	5 ~ 95% RH
Utseende	Formfaktor	Industrial
	Kabinettyp	Metal
	Produktlngd	5.2 in [1.3 cm]
	Produktbredd	2.5 in [63 mm]
	Produktthjd	1.7 in [42 mm]
	Produktvikt	14.3 oz [404 g]
Frpackning	Package Length	9.5 in [2.4 cm]
	Package Width	6.5 in [1.7 cm]
	Package Height	2.2 in [55 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	22.2 oz [628 g]
Vad det r i ldan	Ingr i paketet	USB 2.0-hub
	Ingr i paketet	2m USB-A till USB-B-kabel
	Ingr i paketet	Sats med DIN-skenor
	Ingr i paketet	Instruktionsbok

***Product appearance and specifications are subject to change without notice.**