

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Smart-UPS On-line SRT - Pack batterie Rackable 192V pour SRT Rack 8kVA and 10kVA

SRT192RMBP2

Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Lead time | Généralement disponible en stock |
|-----------|----------------------------------|

### Principales

|                               |                                                                          |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Batterie                                                                 |
| Nombre d'unité de rack        | 3U                                                                       |
| Type de batterie              | Batterie au plomb scellée                                                |
| Equipement inclus             | Guide d'installation<br>Carte de garantie<br>Supports de montage en rack |

### Batteries & durée de fonctionnement

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Créneau de batterie vide                   | 0                          |
| Batteries pré-installées                   | 0                          |
| Montage de l'appareil                      | Bloc de batteries autonome |
| Tension de la batterie                     | +/- 192 V                  |
| Nombre de quantité de batterie de rechange | 2                          |
| Batterie de remplacement                   | <a href="#">APCRBC140</a>  |

### Physique

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Couleur             | Noir        |
| Hauteur             | 13 cm       |
| Largeur             | 43,2 cm     |
| Profondeur          | 68,27 cm    |
| Poids net           | 91 kg       |
| Mode d'installation | Rack montée |

### Conformité

|        |       |
|--------|-------|
| Normes | OSHPD |
|--------|-------|

### Environnement

|                                                |                            |
|------------------------------------------------|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C                  |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft               |
| Humidité relative                              | 0...95 % sans condensation |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Température de l'air ambiant en stockage | -15...45 °C                       |
| Altitude de stockage                     | 0,0000000000...15240,0000000000 m |
| Humidité relative de stockage            | 0...95 % sans condensation        |

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 42 cm    |
| Largeur de l'emballage 1       | 60 cm    |
| Longueur de l'emballage 1      | 100 cm   |
| Poids de l'emballage 1         | 105,5 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Take-back    Transparence    RoHS/REACH

## Performances des ressources

 Take-Back Program Available

## Certifications et normes

|                        |                                                                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                              |