



Étiqueteuse Portable Professionnelle

PT-E310BTVP

Étiqueteuse conçue pour les électriciens et installateurs réseau

PT-E310BTVP

L'étiqueteuse PT-E310BT offre une solution d'étiquetage professionnelle pour toute installation électrique ou réseau. Il est essentiel pour les professionnels du bâtiment de s'assurer que les câbles, conduits, interrupteurs et prises sont clairement identifiés avec des étiquettes durables. Grâce à ses fonctions intégrées spécifiques à l'industrie, des touches dédiées et sa connectivité Bluetooth, la PT-E310BT permet une impression rapide et efficace, où que vous soyez sur site.



Caractéristiques principales :

- Créez des étiquettes durables grâce aux fonctions intégrées faciles à utiliser. Créez également des étiquettes à partir d'un PC grâce au logiciel P-touch Editor, ou bien à partir d'un smartphone ou d'une tablette avec l'application Pro Label Tool
- Large écran LCD rétroéclairé
- Imprimez des étiquettes jusqu'à 18mm de largeur
- Vitesse d'impression jusqu'à 20mm/sec et un cutter intégré pour réduire la perte de ruban
- 6 touches « raccourcis » pour créer des étiquettes pour câbles, blocs, baies de brassage, des étiquettes drapeau ou encore des gaines thermo rétractables
- Imprimez des étiquettes avec des QR codes, codes-barres ou encore logos
- Compatible avec les rubans professionnels Brother, spécialement conçus pour une utilisation industrielle et qui résistent à l'eau, à l'abrasion, aux produits chimiques et aux températures extrêmes.



Générale

Inclus dans l'emballage :

Étiqueteuse PT-E310BT,
Batterie Li-Ion rechargeable,
Câble USB Type-C (1m, noir), 1
ruban 18mm adhésif puissant
noir sur jaune, Documentation,
Mallette de transport

Langues disponibles :

20 (Anglais, Allemand,
Français, Espagnol,
Portugais, Italien,
Néerlandais, Danois,
Norvégien, Suédois, Finnois,
Hongrois, Tchèque,
Polonais, Roumain, Slovène,
Slovaque, Croatie,
Turque, Portugais Brésilien)

Poids & Dimensions

Dimensions de l'étiqueteuse seule

(L) x (l) x (H)
135mm x 235,5mm x 70,3mm

Poids de l'étiqueteuse seule (Kg)

0,785kg

Caractéristiques

Résolution d'impression

180 dpi

Vitesse d'impression

Avec adaptateur (PA-AD-004)
ou avec batterie : 20 mm/sec

Largeur d'impression Max. (mm)

3,5; 6; 9; 12; 18mm

Hauteur d'impression Max.

15,8mm

Découpe

Manuelle

Fonctions avancées

Générale | Blocs |
Enroulement de câble |
Drapeau | Baies de
brassage | Gaine thermo
rétractable | Sérialisation
(incréméntation
automatique des chiffres)

Design

Type de design

Portable

Couleurs

Orange & noir

Clavier

AZERTY

Matière du clavier

Caoutchouc

Fonction touches

Texte

Nombre de touches

64

Écran

Taille de l'écran LCD

67mm x 40mm

Résolution

Graphique, 128x56 points

Aperçu

Oui

Affichage de texte sur écran :

16 caractères x 3 lignes
(utilise 15 cara. x 2 lignes)

Rétroéclairage

Oui

Alimentation

Batterie Li-ion
BA-E001

Adaptateur secteur
PA-AD-004 (non inclus)

Arrêt automatique :
Avec batterie : 20min.
(arrêt, 10 min. ~ 1 hr.)
En chargement USB :
20min. (arrêt, 10min. ~
12 hrs.)

Interfaces

Connexion PC
Oui

Interfaces
USB, Bluetooth

Bluetooth
Version 5.0
(SPP/iAP)

USB
Windows : USB 1.1,
2.0, 3.0
Mac : USB 1.1, 2.0

MFi
Oui (3.0)

Logiciel & Application

Logiciel
P-touch Editor

Application
Pro Label Tool

Compatibilité OS

Android
9, 10, 11, 12, 13

iOS
15, 16

Windows
Win 10, 11

Mac
11, 12, 13

Mémoire

Caractères par étiquette
1 800 (maximum)

Étiquettes sauvegardées
99

Design d'étiquette (logiciel)

Nombre de caractères (sans espace)

684

Nombre de lettres avec accent

147

Nombre de symboles

476

Tailles de caractère

7 (auto/6/9/12/18/24/36/42pt)

Largeurs de caractère

5 (x2, x3/2, x1, x2/3, x1/2)

Polices

7 (Helsinki, Brussels, Los Angeles, Atlanta, Adams, Sofia, Letter Gothic)

Styles de caractère

10
(Normal/Gras/Souligné/Ombre/Solid/Italique/Italique Gras/Italique Souligné/Italique Ombre/Italique Solid)

Cadres

7

Souligné

Oui (un des styles)

Barré

Oui (un des styles)

Codes-barres

11 (CODE39, ITF 2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1-128(UCC/EAN128), CODE128, QR code, Datamatrix)

1D codes-barres pour le transfert de modèles seulement;
RSS-14 (Standard, Tronqué, Empilé, Omni empilé), RSS-Limited, RSS Expanded (Standard, Empilé)

2D codes-barres pour le transfert de modèles seulement;

PDF417, AztecCode

Format d'étiquette (logiciel)

Tampon de texte

Max. 1800 caractères

Nombre maximal de lignes par étiquette

5 lignes

Blocs de texte Maximum

99 blocs

Longueur d'étiquette

Minimum

30mm

Paramètre de longueur de ruban

Auto, 25 ~ 300mm (selon le type d'étiquette)

Types de marges

1. Plein
2. Étroit
3. En continu
4. Pas de découpe
5. Ruban spécial

Alignement du texte

Gauche, Centre, Droite, Justifié

Insertion/écrasage du texte

Insertion seulement

Impression (logiciel)

Copie (répétition)

Impression

Oui (1-99)

Impression miroir

Oui

Numérotation automatique

Oui (1-99)
Simultanée, Avancée, Octale, Décimale, Hexadécimale

Impression verticale du texte

Oui (dans les paramètres de style d'étiquette)

Rotation du texte (pour l'étiquetage de câble)

Une rotation | Plusieurs rotations