ROLINE LWL-Kabel SLIM 50/125µm OM4, LSOH, LC/LC, violett, 3 m

Artikelnummer	21.15.9263
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	21.15.9263
EAN (Einzelstück)	7611990153312





Extra dünne ROLINE LWL-Patchkabel in OM4-Qualität für hoch performante LWL-Verkabelung in hochdichten Umgebungen.
Der LC-Stecker mit seinem kleinen Querschnitt erlaubt hohe Dichten im Verteilerbereich. Und die extra dünnen Kabel haben gerade einmal 1,2mm Außen-Durchmesser je Faser!

• Faser- und Mantel-Material in ROLINE Qualität
• Außendurchmesser: 1,2 mm je Faser
• Duplexkabel mit Fasertyp Multi-Mode 50/125µm OM4 Die OM4-Faserqualität mit sehr geringer Dämpfung sorgt für eine hervorragende Qualität bei hohen Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s
• Modale Bandbreite: 4700 MHz-km
• Kabelfarbe: erika-violett

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Fiber Optic Kabel
Produkttyp	LWL-Patchkabel OM4
Farbe	violett
Länge	3 m
Anzahl Fasern	2

Aderaufbau	Kompaktader
Kabeltyp	Duplexkabel
Aussenkabel	nein
Faserquerschnitt	Multimode 50/125µm OM4
Anschlüsse	LC / LC
Seite 1 Typ des Anschlusses	LC
Seite 2 Typ des Anschlusses	LC
Min. Biegeradius, statisch	12 mm
Min. Biegeradius, dynamisch	24 mm
Farbe (Kabel)	violett
Aramid Zugentlastung	ja
Aussen-Ø Kabel	1,2 x 2,4 mm
Aussenmantel Kabel	LS0H
Kabel LSOH	ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2	ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	ja
Max. Einfügungsdämpfung	0.3 dB
Min. Rückflussdämpfung	30 dB
RAL-Farbe	RAL 4003 Erikaviolett
Gewicht	15.1 g
Verpackungshöhe	20 mm
Verpackungsbreite	210 mm
Verpackungstiefe	240 mm

Paketgewicht	0.024 kg