

Fiche Produit

Spécifications



Bandeau de prises Netshelter APC
Advanced Gen 2, avec
commutateur, 5,0 kW, 1 phase,
208 V, 30 A, L6-30P, 40 prises

APDU11151SW

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

couleur	Noir
Type de produit ou composant	PDU
Type du PDU	Commuté
Cord length	3 m

Complémentaire

Tension d'entrée principale	208 V monophasé
Hauteur	1490 mm
Largeur	56 mm
Tension de sortie principale	208 V
Profondeur	75 mm
Poids net	7,7 kg
emplacement de montage	Côté
Montage préconisé	No preference
Type de connexion entrée	NEMA L6-30P
Mode d'installation	Rack montée
Rack units	0U
position de montage	Vertical
protocole du port communication	1000BASE-T 10/100BASE-T
[In] courant nominal	24 A
tension admissible	200...240 V
limites du courant d'entrée	30 A
Capacité de chargement	4992 VA
fréquence réseau	2 phases
Outlet type and quantity	20 C13/C15/C19/C21 20C13/C15

Environnement

certifications du produit	Conformité TAA
---------------------------	----------------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Normes	UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC partie 15 sous-partie B
degré d'étanchéité IP	IP44
température de fonctionnement	-5...60 °C
humidité relative	5...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant pour le stockage	-25...65 °C
Humidité relative de stockage	5...95 %
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	172 cm
Largeur de l'emballage 1	11,6 cm
Longueur de l'emballage 1	20,8 cm
Poids de l'emballage 1	9,7 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
directive RoHS de l'UE	Conforme aux exemptions
Régulation REACH	Déclaration REACH
Règlement RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Retrait	No

Image of product / Alternate images

Alternative



