

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad PDU para rack básica, no ocupa espacio en U, 30 A, 120 V, (24) 5-20

AP7532

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

| | |
|-------------------------------|---|
| Color | Negro |
| Tipo de Producto o Componente | Pedestal |
| Tipo de PDU | Básico |
| Cord length | 3,05 m |
| número de cables | 1 |
| Equipo Suministrado | Guía de instalación Soportes de montaje en rack Juego de montaje sin herramientas |

Complementario

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tensión de entrada principal | 100 V 120 V |
| Altura | 161,9 cm |
| Ancho | 5,6 cm |
| Tensión de salida principal | 120 V |
| Profundidad | 4,4 cm |
| peso del producto | 5,57 kg |
| Ubicación de Montaje | Lateral |
| preferencia de montaje | No preference |
| Tipo de conexión de entrada | NEMA "L5-30P" |
| tipo de montaje | Con montaje en bastidor |
| Rack units | 0U |
| posición de montaje | Vertical |
| [In] Corriente Nominal | 24 A |
| límites de corriente de entrada | 30 A |
| Capacidad de carga | 2880 VA |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Outlet type and quantity | 24 NEMA 5-20R |

Entorno

| | |
|---|---------------------------------------|
| Certificaciones de Producto | cUL listada Registrado por UL |
| Estándares | CSA C22.2 n° 60950-1-03 UL 60950-1 |
| temperatura ambiente de funcionamiento | 0...45 °C |
| humedad relativa | 0...95 % |
| altitud máxima de funcionamiento | 0...10000 pies |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -25...65 °C |
| Humedad relativa de almacenamiento | 0...95 % |
| altitud de almacenamiento | 0,0000000000...15240,0000000000 m |

Unidades de embalaje

| | |
|---|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 213,4 cm |
| Paquete 1 Ancho | 12,7 cm |
| Paquete 1 Longitud | 15,2 cm |
| Paquete 1 Peso | 6,48 kg |

Garantía contractual

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
|----------------------------|-----------------------------------|

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.


La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)




Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

 Producto Eficiente En Materia Energética

 Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

 Sin Plomo

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach [Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue [Conforme](#)
[Declaración RoHS UE](#)

Comunicación Ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad [Información de fin de vida útil](#)