

# Fiche technique du produit

Spécifications



Armoire avec panneaux latéraux  
NetShelter SX 45U 600 mm de  
largeur x 1200 mm de profondeur,  
noir

AR3305

Statut commercial: Commercialisé

## Présentation

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | An industry-standard server rack ready for medium to high-density environments with traditional network closet 2&4 post rack height and 3U extra space. A deeper rack design provides enough rack mounting space for even the deepest devices and still plenty of room for vertically mounting Rack PDUs and cable management. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Principales

|                               |                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Armoire rack                                                                                                                                                                                     |
| Nombre d'unité de rack        | 45U                                                                                                                                                                                              |
| Equipement fournis            | Matériel pour montage en compartiment<br>Touche(s)<br>Portes et panneaux latéraux à codage identique<br>Pieds de réglage<br>Matériel de montage<br>Roulettes pré-installées<br>Panneaux latéraux |

## Physique

|                                |                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                        | 212,4 cm                                                                                                                                                    |
| Largeur                        | 60 cm                                                                                                                                                       |
| Profondeur                     | 120 cm                                                                                                                                                      |
| Poids net                      | 141 kg                                                                                                                                                      |
| Couleur                        | Noir                                                                                                                                                        |
| Montage préconisé              | No preference                                                                                                                                               |
| Mode d'installation            | Non montable en rack                                                                                                                                        |
| Profondeur de montage maximale | 104,8 cm                                                                                                                                                    |
| Profondeur de montage minimale | 19,05 cm                                                                                                                                                    |
| Largeur du rack                | 19"                                                                                                                                                         |
| Marquage                       | Calibre 14 rail de montage EIA<br>Calibre 16 porte avant<br>Calibre 16 poste<br>Calibre 18 porte arrière<br>Calibre 18 toit<br>Calibre 18 panneaux latéraux |
| Charge permanente admissible   | 1020,6 kg dynamique<br>1701,0 kg statique                                                                                                                   |

## Conformité

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| Normes | UL 2416<br>UL 60950-1<br>EIA-310E |
|--------|-----------------------------------|

## Emballage

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1             | PCE      |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1        |
| Hauteur de l'emballage 1       | 224 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 133,4 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 74,6 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 158,4 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Garantie | 5 ans réparation ou remplacement |
|----------|----------------------------------|

Développement durable



Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

En savoir plus sur Green Premium >







Take-back

Transparence

RoHS/REACH

Performances des ressources

 Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

|                        |                                                                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation Reach       | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                             |
| Directive Rohs Ue      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                       |
| Régulation Rohs Chine  | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine) |
| Profil Environnemental | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                             |
| Profil De Circularité  | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                    |