

USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter

Produkt-ID: USB2100



Mit dem USB 2.0-auf-10/100-Mbit/s-Netzwerkadapter USB2100 können Sie einem Laptop oder Desktopcomputer über USB einen Fast Ethernet-Anschluss hinzufügen.

Dieser kompakte USB-Netzwerkadapter ist als Dongle mit integriertem Kabel konzipiert, um platzraubende Verbindungen zu vermeiden. Damit ist er hervorragend zum Ergänzen kabelgebundener Ethernetverbindungen für einen Desktopcomputer ohne Öffnen des Gehäuses oder zum Ersetzen ausgefallener interner Netzwerkadapter eines Laptopsystems geeignet.

Dank Halb- oder Vollduplexbetrieb unterstützt dieser USB 2.0-Ethernetadapter Datenübertragungsraten bis zu 200 Mbit/s. Dieser Adapter unterstützt auch Funktionen wie Wake-on-LAN (WoL) und VLAN-Tagging für zusätzliche Flexibilität.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ersatz für einen ausgefallenen internen Ethernet-Anschluss an einem Desktop oder Laptop
- Fügen Sie jedem Desktop oder Laptop ohne Öffnen des Gehäuses einen 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss hinzu

Merkmale

- Kompatibel mit IEEE 802.3i und 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- 10/100-Mbit/s-Ethernet über USB 2.0
- Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Dongle mit integriertem USB-Kabel
- Unterstützt Halb-/Vollduplexbetrieb

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	RJ45 (10/100-Ethernet)
Bustyp	USB 2.0
USB-Passthrough	Nein
Industrienormen	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
Chipset-ID	ASIX - AX88772C

Leistung

Max. Datenübertragungsr	200 Mbit/s (Ethernet - Full-Duplex)
Max. Entfernung	100 m / 330 ft
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
MTBF	76.600 Stunden



Steckverbindertyp(en)

USB Type-A (4-polig) USB 2.0

RJ-45

Software

Betriebssystemkompatibilität
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
macOS 10.6 bis 10.15
Google Chrome OS™
Linux 2.6.x bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
--------------------------------	----------------------

Anzeiger

LED-Anzeiger	Aktivität
	Link

Strom

Mit Stromadapter	USB-betrieben
------------------	---------------

Umwelt

Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Form Factor	Befestigtes Kabel
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	5.9 in [15 cm]



Produktlänge	2.6 in [65 mm]
Produktbreite	0.8 in [20 mm]
Produkthöhe	0.6 in [14 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [23 g]

Verpackungs-
informationen

Package Length	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.8 in [17.2 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [129 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	Treiber-CD
	Anleitung
	USB 2.0 Fast Ethernet-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

