

N° art. 43229

RALLONGE ACTIVE PRO USB 3.0, 15M

RALLONGE LES CONNEXIONS USB 3.0 JUSQU'À 40M

DESCRIPTION

Rallonge active hautes performances qui permet une connexion étendue de 15 m entre un ordinateur et un périphérique USB 3.0. Peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d'extension Pro de Lindy pour créer des systèmes d'extension sur 40 m (en fonction de la configuration de câble utilisée).

Prend en charge la totalité de la bande passante USB 3.0 SuperSpeed pour des vitesses de jusqu'à 5 Gbit/s.

Simple à utiliser – se connecte au câble USB existant du périphérique (5m maximum)

Garantie 2 ans

La rallonge active Pro USB 3.0 de Lindy est un câble actif hautes performances qui permet d'accéder à des périphériques USB 3.0 SuperSpeed sur de longues distances. Avec une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 5Gbit/s, ce câble d'extension est parfait pour transférer de gros volumes de données rapidement et de manière fiable.

Cette rallonge active de 15 m peut être utilisée seule ou dans le cadre du système actif d'extension USB 3.0 Pro de Lindy. Ce système est une solution modulaire qui peut combiner plusieurs rallonges actives USB Pro et une rallonge active avec hub USB 3.0 Pro pour distribuer les signaux USB à 4 périphériques maximum sur une distance de jusqu'à 50 m (en fonction de la configuration de câble utilisée).

Les câbles de 8 et 10 mètres, ainsi que le hub de 10 mètres, sont équipés d'un seul module répéteur actif pour renforcer le signal USB. Le câble de 15m utilise deux répéteurs. Un système d'extension entièrement déployé est limité à un maximum de 50m et à 5 modules répéteurs. Toute combinaison de câbles et un seul hub peuvent être connectés à condition que la limite de 50m / 5 répéteurs ne soit pas dépassée. Le hub d'extension doit toujours être le dernier segment du système d'extension.

Ce câble est doté d'une technologie active éprouvée dans l'industrie et de connecteurs à verrouillage pour assurer une intégrité totale du signal dans les environnements les plus exigeants.

PRODUITS RATTACHÉS

N/A

RALLONGE ACTIVE PRO USB 3.0, 15M

ANSCHLÜSSE

Steckverbinder A	USB type A mâle
Steckverbinder B	USB type A femelle
Stromversorgung/Netzteil	Connecteur DC rond 2.5/0.7mm
Gehäusematerial	Plastique
Beschichtung des Steckverbinders	Nickel
Pin-Konstruktion	Laiton
Beschichtung des Pins	Plaqué or
Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH	USB A mâle: 15x49x8mm [0.59x1.93x0.31in] USB A femelle: 20x80x13mm [0.79x3.15x0.51in]

SPEZIFIKATIONEN

Unterstützte Bandbreite	5 Gbits/s
Nominale Dämpfung	0.064MHz - <0.08dB 0.256MHz - <0.11dB 0.512MHz - <0.13dB 0.772MHz - <0.15dB 1.0MHz - <0.20dB 4MHz - <0.39dB 8MHz - <0.57dB 12MHz - <0.67dB 24MHz - <0.95dB 48MHz - <1.35dB 96MHz - <1.90dB 200MHz - <3.20dB 400MHz - <5.80dB
Minimaler Biegeradius	36mm [1.42in]
Maximale Zugbelastung	-
Betriebstemperatur	0°C - 50°C [32°F - 122°F]
Lagertemperatur	-20°C - 60°C [14°F - 140°F]
Übertragungsmedium	Paires torsadées
Übertragungstechnologie	USB 3.1 Gen 1 / 3.0

VERKAUFSINFORMATIONEN

No.	43229
EAN	4002888432290

KABELKONSTRUKTION

Länge	15m [49.21ft]
Standard	USB 3.1 Gen 1 / 3.0
Farbe	Noir
Typ	Rond
Manteldurchmesser	7mm +/- 0.15mm [0.28in +/- 0.01in]
Mantelmaterial	PVC semi mat, faible toxicité
Leitermaterial	Cuivre étamé
Leitermaße	24/24/20AWG
Schirmung	Tresse Aluminium Mylar

SONSTIGES

Verpackungstyp	Boîte en carton
Verpackungsmaße	280x180x10mm [11.02x7.09x0.39in]
Nettogewicht	1kg [2.2lb]
Gesamtgewicht	1.351kg [2.98lb]
Garantie (Jahre)	2
Zertifikate	CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

VERPACKUNGSINHALT

43158 - 8m [26.25ft]
43157 - 10m [32.81ft]

DIESES PRODUKT IST AUCH IN ANDEREN LÄNGEN VERFÜGBAR

43158 - 8m [26.25ft]
