Ficha técnica del producto

Especificaciones



Easy UPS en línea de APC, 1000 VA, iones de litio, rack/torre 4U, 230 V, 6 tomacorrientes IEC C13, ranura para tarjeta inteligente, autonomía extendida, sin kit de rieles

SRVL1KRIL

Descripción General

Presentación	Double-conversion On-line UPS with Lithium-Ion battery to scalable runtime. Ideal UPS for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	230 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
potencia nominal en W	900 W
potencia nominal en VA	1000 VA
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14
tipo de conexión de salida	6 IEC 60320 C13
número de unidad de rack	"4U"
equipo proporcionado	Cable básico RS-232 para la señal del UPS Cable USB Cable RJ45 Cable RJ11 Cable de alimentación C13-C14 IEC-C14 - Shuko input power cord Soportes de montaje en rack "pies de estabilización" Manual de usuario Guía de seguridad "cable de batería"
Gama de producto	Easy UPS On-Line

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Li-Ion (lón de litio)
voltaje de batería	48V
Baterías pre-instaladas	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8,5 h
vida de la batería	8…10 año(s)
Potencia de carga de la batería (vatios)	240 W

General

Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Color	Negro con bisel delantero plateado
Altura	17,2 cm
Ancho	43,8 cm
Profundidad	61,6 cm
peso del producto	36,3 kg
USB compatible	Yes
posición de montaje	Horizontal y vertical

Entrada

límites de tensión de entrada	160 ... 300 V carga completa 110 ... 300 V Carga del 60 %
Frecuencia asignada de empleo	"40 ... 70 Hz" auto-sensing ((*))

Salida

Máxima potencia configurable en VA	1000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	900 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
Topología	Doble conversión en línea
Wave type	Onda senoidal
eficiencia	90 % (carga completa)
tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
factor de cresta	3 : 1

Conformidad

Certificaciones de Producto	CB CE RCM EAC Tisi UKCA KC ONU 38.3 IEC 62619

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0…40 °C
humedad relativa	0…95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
temperatura ambiente de almacenamiento	-20…50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0…95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0…15000 m
nivel acústico	50 dba
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	945 J

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	48 cm
Paquete 1 Ancho	80 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	45,5 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	3 years UPS repair or replace; 5 years battery repair or replace

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO_2.

La guía para evaluar la sostenibilidad de los productos es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >

Transparencia RoHS/REACh

Desempeño basándose en el bienestar

Conforme Con Reach Sin Svhc	
Sin Metales Pesados Tóxicos	
Sin Mercurio	
Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACh
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil