



Rack-PDU 2G, Metered by Outlet med switching, 0 U, 11,0 kW, 230 V, (21) C13 och (3) C19

AP8681

Översikt

Presentation	APC Metered by Outlet med switchade rack-PDU-enheter (Power Distribution Units) ger avancerad och användaranpassad effektstyrning och individuell mätning av uteffekten. Fjärrstyrning av utgångsnivåer möjliggör påslag/avstängning för effektåtervinning vid omstart (reboot) av låst utrustning och för att undvika obehörig användning av enskilda utgångar. Med fördröjd startsekvens kan användaren definiera den ordning i vilken man önskar koppla in eller koppla bort ström från ansluten utrustning. Undvik överlast i kretsarna vid återinkoppling av spänning och förläng starttiden för kritisk utrustning genom att prioritera lastutjämning. Strömmätning ger fjärrövervakning i realtid av anslutna laster. Switched Rack PDU inkluderar verklig effektövervakning, en givarport för temperatur/fuktighet och låsbara IEC-uttag. Användardefinierade larm varnar för potentiell överbelastning av kretsar innan kritiska IT-fel hinner inträffa. Användare kan komma åt, konfigurera och styra Switched Rack PDU via säkra gränssnitt över webb, SNMP eller Telnet, som kompletteras av APC Centralized Management-plattformar med programvarorna InfraStruXure Central, Capacity Manager och Change Manager.
Ledtid	Vanligtvis i lager

Produktdata

färg	Svart
typ av produkt eller komponent	PDU
PDU-typ	Switched metered outlet
Cord length	1,8 m
tillgänglig utrustning	Avslutare för CAN-port Installationshandbok Fästen för rackmontering Säkerhetsguide Seriell konfigureringskabel

Teknisk data

Input Voltage	400 V 3 fas
höjd	182,9 cm
bredd	5,6 cm
Output Voltage	230 V
djup	5,1 cm
produktens vikt	8,23 kg
placering (vid montage)	Sida
montering preferens	No preference
Input Plug Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE IEC 60309 20 A 3P + N + PE
montagesätt	Ej rackmonterbar
Rack units	0U

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

montageposition	Vertikal
[In] märkström	16 A
maximal linjeström	16 A
ingångsström gränser	16 A
lastkapacitet	11000 VA
nätfrekvens	50/60 Hz
Outlet type and quantity	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19

Miljö

produktcertifieringar	cUL listad UL listad VDE
standarder	EN 55022 klass A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 FCC part 15 klass A ICES-003
omgivningstemperatur vid drift	-5...60 °C
relativ fuktighet	5...95 %
arbetshöjd över havet	0...10000 ft
relativ fuktighet, lagring	5...95 %
lagringsaltitud	0,0000000000...15240,0000000000 m

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	203,8 cm
Förpackning 1 bredd	16,2 cm
Förpackning 1 djup	11,7 cm
Förpackning 1 vikt	10,478 kg

Logistik information

Ursprungsland	IN
---------------	----

Kontraktsgaranti

Garanti	2 års garanti på reparation eller byte
---------	--

Hållbarhet

Green Premium™-märkningen är Schneider Electric's åtagande att leverera produkter med förstklassig miljöprestanda. Green Premium utlovar efterlevnad av de senaste bestämmelserna, insyn i miljöpåverkan samt cirkulära och koldioxidsnåla produkter.

Handbok för bedömning av produkthållbarhet är ett white paper som klargör globala miljömärkningsstandarder och hur man tolkar miljödeklarationer.

[Läs mer om Green Premium >](#)

[Riktlinjer för utvärdering av en produkts hållbarhet >](#)



Energieffektiv Take-back Transparens RoHS/REACH

Resursprestanda

✓ Energieffektiv Produkt

✓ Take-Back Program Available

Välbefinnandeprestanda

✓ Blyfri

✓ Kvicksilverfri

✓ Rohs-Undantagsinformation [Ja](#)

Certifieringar och standarder

Reach-Förordning [REACH-Deklaration](#)

Eu Rohs-Direktiv Överensstämmer med undantag

Miljöupplysning [Produktmiljöprofil](#)

Weee Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.

Cirkulationsprofil [Information om livslängdsslut](#)