

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Filtre marin APC 5 kVA et 6 kVA

SRT6M



Statut commercial: Commercialisé

### Présentation

|              |                                                                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Présentation | High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications. |
| Lead time    | Généralement disponible en stock                                                                    |

### Principales

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tension d'entrée principale   | 200 V<br>208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V                         |
| Type de produit ou équipement | Filtre                                                            |
| Tension de sortie principale  | 200 V<br>208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V                         |
| Autre tension de sortie       | 208 V<br>220 V<br>230 V<br>240 V                                  |
| Type de connecteurs de sortie | Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1                 |
| Mode de raccordement          | 2 borne à vis                                                     |
| Nombre d'unité de rack        | 1U                                                                |
| Équipement fournis            | Guide d'installation<br>Matériel de montage<br>Manuel utilisateur |

### Environnement

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...55 °C                         |
| Humidité relative                              | 0...95 %                          |
| Altitude de fonctionnement                     | 0...10000 ft                      |
| Température de l'air ambiant en stockage       | -25...75 °C                       |
| Humidité relative de stockage                  | 0...95 %                          |
| Altitude de stockage                           | 0,0000000000...15240,0000000000 m |

### Physique

|         |        |
|---------|--------|
| Couleur | Noir   |
| Hauteur | 4,4 cm |

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Largeur                | 48,3 cm              |
| Profondeur             | 33 cm                |
| Poids net              | 6,73 kg              |
| Emplacement de montage | Façade               |
| Montage préconisé      | No preference        |
| Mode d'installation    | Non montable en rack |
| Position de montage    | Horizontal           |

## Entrée

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| Fréquence du réseau            | 45...65 Hz                   |
| Courant nominal (In)           | 50 A                         |
| Nombre de connecteurs d'entrée | 1 câblage sur bornier 3 fils |
| Tension admissible             | 100...240 V                  |
| Courant de ligne max           | 50 A                         |
| Limites du courant d'entrée    | 50 A                         |
| Capacité de chargement         | 6000 VA                      |

## Sortie

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Maximum Total Current Draw per Phase | 50 A |
|--------------------------------------|------|

## Conformité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Certifications du produit | DNV |
|---------------------------|-----|

## Emballage

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1             | PCE     |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1       |
| Hauteur de l'emballage 1       | 7,6 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 40,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1      | 55,9 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 8,27 kg |

## Garantie contractuelle

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| Garantie | 2 ans (défaut de fabrication) |
|----------|-------------------------------|

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Efficacité Énergétique   Take-back   Transparence   RoHS/REACH

## Performances des ressources

✓ **Produit Économe En Énergie**

✓ **Take-Back Program Available**

## Performances en matière de bien-être

✓ **Sans Mercure**

✓ **Information Sur Les Exemptions Rohs** [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)