# ROLINE LWL-Kabel duplex 9/125µm OS2, LSH/LSH, APC Schliff, LSOH, gelb, 5 m

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 21.15.9505 |
| **Hersteller** | ROLINE |
| **Hersteller-Art.-Nr.** | 21.15.9505 |
| **EAN (Einzelstück)** | 7611990155149 |



LSOH

**Hochwertiges Glasfaserkabel mit beidseitig hochsicherem LSH-Anschluss - beide Anschlüsse sind APC-poliert.**

• Duplex-Kabel mit dem Fasertyp 9/125µm OS2
• Kabelmaterial: Mantel halogenfrei und flammhemmend, gelb, Vollader mit Aramid-Zugentlastung
• LSH-Stecker: präzise gefertigte Stecker mit geringer Rückfluss-Dämpfung, APC-Schliff, Keramik- Ferrule, grün
• APC-Schrägschliff für geringe Einfügedämpfung

| Technische Daten | |
|---|---|
| Hersteller | ROLINE |
| Produktgruppe | Fiber Optic Kabel |
| Produkttyp | LWL-Patchkabel OS2 |
| Farbe | gelb |
| Länge | 5 m |
| Anzahl Fasern | 2 |

| | |
|---|---|
| Kabeltyp | Duplexkabel |
| Aussenkabel | nein |
| Faserquerschnitt | Singlemode 9/125µm OS2 |
| Anschlüsse | LSH / LSH |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | LSH |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | LSH |
| Min. Biegeradius, statisch | 30 mm |
| Min. Biegeradius, dynamisch | 60 mm |
| Aramid Zugentlastung | ja |
| Kabel LSOH | ja |
| Flammwidrig nach IEC 60332-1-2 | ja |
| Raucharm nach EN IEC 61034-2 | ja |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-2 | ja |
| Max. Einfügungsdämpfung | 0.2 dB |
| Min. Rückflussdämpfung | 60 dB |
| Gewicht | 85.7 g |
| Verpackungshöhe | 30 mm |
| Verpackungsbreite | 200 mm |
| Verpackungstiefe | 200 mm |
| Paketgewicht | 0.14 kg |