

Fiche Produit

Spécifications



APC Back-UPS Pro 1350VA,
120V, AVR, LCD, 2 USB charging
ports, 10 NEMA outlets (4 surge)

BN1350M2-CA

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension d'entrée principale	120 V
puissance nominale en W	810 W
puissance nominale en VA	1350 VA
fonction produit	Onduleur (UPS)
Type de connexion sortie	6 NEMA 5-15R 4 NEMA 5-15R surtension
longueur de câble	1,8 m
type de batterie	Accumulateur au plomb

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
Efficacité	View Efficiency Graph
Batteries pré-installées	1
Créneau de batterie vide	0
Temps de recharge de la batterie	16 H
Nombre de quantité de batterie de rechange	2
Puissance de charge de la batterie (Watts)	10 W nominal
durée de vie de la batterie	3...5 an
Batterie de remplacement	APCRBC162
Runtime étendu	0

Généralités

équipement fournis	Câble coaxial manuel de l'utilisateur câble USB
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

couleur	Noir
hauteur	26 cm
largeur	10 cm
profondeur	36,8 cm
poids	10,4 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Non montable en rack
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

fréquence réseau	60 Hz +/- 3 Hz
limites de la tension d'entrée	88...139 V
Courant maximum actuel en entrée par phase	12 A

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)	810 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Type UPS	Line interactive
Wave type	Sinusoïde approchée
Puissance configurable max. (VA)	1350 VA
Temps de transfert	8 ms (standard) : 10 ms maximum

Conformité

certifications du produit	ENERGY STAR V2.0 (USA) NOM Certifié TUV C-US
Politique de protection des équipements	Durée de vie : 250 000 \$

Environnement

température de fonctionnement	0...40 °C
humidité relative	0...95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-15...40 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
altitude de stockage	0,0000000000...3048,0000000000 m
niveau acoustique	45 dBA

Communication et gestion

fonction alarme	Console de contrôle et d'état lcd multifonction
alarm	Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	1080 J
Filtrage	Filtrage de bruit multipôle permanent : 5 % de tension résiduelle transitoire ieee : aucun temps de réponse au serrage : instantané
data line protection	Câble coaxial pour CATV/SATV/modem/audio-video

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	38 cm
Largeur de l'emballage 1	49,5 cm
Longueur de l'emballage 1	24,1 cm
Poids de l'emballage 1	13 kg
SCC14	10731304335884

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™** label est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Efficacité Énergétique Take-back Transparence RoHS/REACH

Performances des ressources

✓ Produit Économe En Énergie

✓ Take-Back Program Available

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications environnementales

✓ Energy Star® ENERGY STAR UPS V2.0 (États-Unis)

Certifications et normes

Régulation Reach [Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue Conforme aux dérogations

Profil Environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité [Informations de fin de vie](#)