

Fiche Produit

Spécifications



APC SmartUPS Industrial 2000VA / 1800W, 120VAC In/Out RM Conformal Coated

XU2K0LLXRCC

Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------

Principal

Tension d'entrée principale	120 V
fonction produit	Onduleur (UPS)
Tension de sortie principale	120 V
puissance nominale en W	1800 W
puissance nominale en VA	2000 VA
Type de connecteurs de sortie	Câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) 1
nombre de câbles	1
équipement fournis	filtre à poussière Gestion de réseau intégrée matériel de montage en rack supports de montage en rack sonde thermique carte de gestion Web/SNMP

Batteries & durée de fonctionnement

Autonomie	View Runtime Graph
type de batterie	Système de batterie externe
Batteries pré-installées	0
Créneau de batterie vide	0
tension de la batterie	48 V
Runtime étendu	0

Généralités

Type UPS	On-line Double conversion
Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation	0
Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation	0
Redondance	No

Physique

hauteur	8,8 cm
largeur	43,2 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

profondeur	26 cm
poids	10 kg
Montage préconisé	No preference
mode d'installation	Rack montée
Deux poteaux montables	0
Compatible USB	No

Entrée

fréquence réseau	40...70 Hz #N/A
Nombre de connecteurs d'entrée	1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre)
limites de la tension d'entrée	85...155 V
Courant maximum actuel en entrée par phase	26 A
courant commuté	30 A
Facteur de puissance de charge	De 0,7 en avance à 0,7 en retard sans déclassement

Sortie

Puissance configurable max. (VA)	2000 VA
Puissance configurable max. (Watts)	1800 W
Fréquence de sortie (sync à secteur)	50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau
Wave type	Sinusoïde
rendement	88 % (en fonctionnement sur batterie)
Facteur de crête	3:1
Type de bypass	Dérivation manuelle externe By-pass interne (automatique et manuel)

Conformité

certifications du produit	CSA UL 1778
---------------------------	----------------

Environnement

température de fonctionnement	-40...74 °C
humidité relative	0...95 % sans condensation
altitude de fonctionnement	0...10000 ft
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Humidité relative de stockage	0...95 % sans condensation
altitude de stockage	0,0000000000...15240,0000000000 m
niveau acoustique	55 dBA
degré de protection IP	IP20

Communication et gestion

emplacement disponible	0
alarm	Alarme audible et visible : classés par gravité

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité	432 J
Niveau de tension en circulation	40 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	18,6 cm
Largeur de l'emballage 1	37 cm
Longueur de l'emballage 1	53,5 cm
Poids de l'emballage 1	12 kg

Garantie contractuelle

Garantie	3 years repair or replace
----------	---------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

[Informations de fin de vie](#)