

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad Smart-UPS RC de APC,
de 2000 VA y 230 V

SRC2KI

Descripción General

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Voltaje de entrada principal	230 V
Tipo de Producto o Componente	"Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)"
Otro voltaje de entrada	220 V 240 V
Voltaje de salida principal	230 V
Otro voltaje de salida	220 V 240 V
potencia nominal en W	1600 W
potencia nominal en VA	2000 VA
Tipo de conexión de entrada	IEC 60320 C14
tipo de conexión de salida	4 IEC 60320 C13
longitud de cable	1,2 m
número de cables	1
equipo proporcionado	Cable básico RS-232 para la señal del UPS CD con software Manual de usuario Cable USB
Gama de producto	Smart-UPS On-Line

Baterías y autonomía

Eficiencia	View Efficiency Graph
tipo de batería	Batería de ácido sólido
Baterías pre-instaladas	1
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	3 h
voltaje de batería	48V
Potencia de carga de la batería (vatios)	144 W nominal
vida de la batería	3...5 año(s)
Duración prolongable	0

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

General

Topología	Doble conversión en línea
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
redundante	No

Físico

Color	Carbón
Altura	26 cm
Ancho	14,5 cm
Profundidad	39,7 cm
peso del producto	18 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0
USB compatible	Yes
posición de montaje	Vertical

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
límites de tensión de entrada	160 ... 280 V
Factor de potencia de carga	0.8

Salida

Máxima potencia configurable en VA	2000 VA
Máxima potencia configurable (vatios)	1600 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada
Wave type	Onda senoidal
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 3% linear load
distorsión armónica	Menos que 3%
factor de cresta	3 : 1
tipo de derivación	Desviación incorporada
Información adicional	Configurable para tensión de salida nominal para 220 : 230 o 240

Conformidad

normas	EN / IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
--------	--

Ambiental

temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 %

temperatura ambiente de almacenamiento	-20...50 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
nivel acústico	50 dba

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí

Proteção contra surtos e filtragem

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	600 J
Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0,3% ieee: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con ul 1449
Protección de línea de datos	Protección de módem / fax RJ45 (línea doble de cuatro cables)

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23 cm
Paquete 1 Ancho	59 cm
Paquete 1 Longitud	32,5 cm
Paquete 1 Peso	19,8 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)